

XKF328S



1. 單元組成 Drivers LF : 2*8" / MF : 1*6.5" / HF : 1*1.75"
2. 額定功率 Rated Power : 550W
3. 最大功率 MAX power : 800W
4. 額定阻抗 Nominal impedance : 4 ohms
5. 頻率範圍 Frequency Range : 65Hz-20KHz
6. 靈敏度 Sensitivity(1m/1W) : 98dB
7. 最大聲壓級 MAX SPL : 128dB
8. 輻射角度 Dispersion : 90°*90°(H*V)

Construction 結構特點

- 箱體材質 Enclosure Material : 北美黑胡桃實木
- 表面漆 Finish : 表面噴塗進口仿古漆和貼義大利超纖皮
- 產品尺寸 Dimensions : (W*D*H) 308 * 427 * 1122mm
- 淨重 Net weight : 41Kg
- 適用範圍 Applications 家庭影院，別墅影院，公司接待室，茶室等。

XKF326C



1. 單元組成 Drivers LF : 2*6.5" / HF : 1*1.75"
2. 額定功率 Rated Power : 250W
3. 最大功率 MAX power : 400W
4. 額定阻抗 Nominal impedance : 4 ohms
5. 頻率範圍 Frequency Range : 85Hz-20KHz
6. 靈敏度 Sensitivity(1m/1W) : 97dB
7. 最大聲壓級 MAX SPL : 124dB
8. 輻射角度 Dispersion : 90°*90°(H*V)

Construction 結構特點

- 箱體材質 Enclosure Material : 北美黑胡桃實木
- 表面漆 Finish : 表面噴塗進口仿古漆和貼義大利超纖皮
- 產品尺寸 Dimensions : (W*D*H) 600 * 279 * 238mm
- 淨重 Net weight : 15.5Kg
- 適用範圍 Applications 家庭影院，別墅影院，公司接待室，茶室等。

XKF06R



1. 單元組成 Drivers LF : 1*6.5" / HF : 1*1.75"
2. 額定功率 Rated Power : 150W
3. 最大功率 MAX power : 300W
4. 額定阻抗 Nominal impedance : 8 ohms
5. 頻率範圍 Frequency Range : 90Hz-20KHz
6. 靈敏度 Sensitivity(1m/1W) : 96dB
7. 最大聲壓級 MAX SPL : 121dB
8. 輻射角度 Dispersion : 90°*90°(H*V)

Construction 結構特點

- 箱體材質 Enclosure Material : 北美黑胡桃實木
- 表面漆 Finish : 表面噴塗進口仿古漆和貼義大利超纖皮
- 產品尺寸 Dimensions : (W*D*H) 238 * 329 * 400mm
- 淨重 Net weight : 11.7Kg
- 適用範圍 Applications 家庭影院，別墅影院，公司接待室，茶室等。

XKF12B



1. 單元組成 Drivers LF : 1*12"
2. 額定功率 Rated Power : 400W
3. 最大功率 MAX power : 800W
4. 額定阻抗 Nominal impedance : 8 ohms
5. 頻率範圍 Frequency Range : 22Hz-260Hz
6. 靈敏度 Sensitivity(1m/1W) : 95dB
7. 最大聲壓級 MAX SPL : 124dB
8. 輻射角度 Dispersion : 90°*90°(H*V)

Construction 結構特點

- 箱體材質 Enclosure Material : 北美黑胡桃實木
- 表面漆 Finish : 表面噴塗進口仿古漆和貼義大利超纖皮
- 產品尺寸 Dimensions : (W*D*H) 420 * 380 * 430mm
- 淨重 Net weight : 26.5Kg
- 適用範圍 Applications 家庭影院，別墅影院，公司接待室，茶室等。