


無線投影協作系統

工程版 E

主要功能介紹




4K點對點



2X1080P點對點



HDMI IN
USB Touch Back



四畫面分割高



A7*2/Linux



APP Free
Miracast&AirPlay

1. 產品描述

本產品可將電腦、平板電腦、筆記型電腦、Mac 等小螢幕智慧型裝置以無線方式傳輸到高清電視、顯示器、投影機等大螢幕上。設備小巧輕便，即插即用，無需 APP 設置，畫面流暢，傳輸穩定，是一款優秀的無線傳輸器產品。

2. 產品特點

可應用於網路會議包含 Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webex、LINE 等；全平台的連接方案,無論 Windows/MacOS 或 iOS/Android 等行動裝置，均支援動態密碼保護；發射器具備 HDMI / USB / Type C 規格。

3. 包裝清單

無線發射器 1 台

無線接收器 1 台

思庫系統整合有限公司

統一編號 54205199

電源轉換器

使用手冊 1 本

保固卡 1 張

4. 相容性



MacOS



Windows



iOS



Android



Chrome

5. 接口規格

1 | USB



USB發射器
介面適用性廣,供電、畫面
傳輸一體連接



2 | HDMI



HDMI發射器
免驅動程式安裝,即插即用
畫面更流暢



3 | Type-C



Type-C發射器
免驅動程式安裝,即插即用





6. 操作步驟

1. 將 HDMI OUT 接入 HDMI 顯示設備，
2. 將發射器連接至平台等設備（如 WINDOWS MAC 或攝影機），
3. 確認發射器和接收器放置在有效距離內，避開障礙物。
4. 給發射器及接收器接通電源，指示燈正常亮起後，系統正常運作。

7. 保固

感謝您使用本產品。為了保障您的權益，請仔細閱讀以下保固條款：

本產品提供 1 年保修，終身維護售後服務。

自購買日起 1 年保固期內，因產品本身品質原因導致的硬體故障，本公司將為客戶提供免費維修服務。

請將使用手冊存放在安全且易於找到的地方，以便在需要時立即閱讀。

安全說明：

本產品不具備 DIY 功能，請勿自行拆解。

本產品非防水設計，請遠離水源，以免損壞。

清潔產品表面時，請使用乾布。

請勿在過濕或過熱的環境中使用此產品。

請避免接觸腐蝕性物質。

若產品出現損壞或其他實體損壞，請停止使用並聯絡客服尋求協助。

規格說明

Windows 軟體鏡像投屏	
配置安裝	同一個局域網
支援系統類型	Windows 7/8/10
解析度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 720×480
幀率	30~60幀
整體延遲	90~180ms
顯示模式	支援延伸桌面
連接路數	1~8
最大同時顯示路數	四畫面
USB 無線投屏器	
配置安裝	免設定，免安裝
介面	USB Device
支援系統類型	Windows 7/8/10、Mac
解析度	480P~1080P
幀率	30~60幀
整體延遲	90~180ms
傳輸距離	無遮擋的情況下50m
顯示模式	支援延伸桌面（Windows 7/8/10）
連接路數	1~8
最大同時顯示路數	四畫面
無線速率	發射端 300Mbps
無線傳輸協議	IEEE 802.11 a/g/n/ac
頻段	5.8G
驗證協議	WPA2-PSK
手機無線投屏	
蘋果手機	iOS 10.9 及以上，AirPlay 鏡像投屏
安卓手機	Android 5.0 及以上版本，Miracast 或 USB Display 用戶端

視頻/音訊			
視頻解碼	H.265,H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4		
音訊解碼	MP3、WMA、AAC、WAV、OGG、REAL		
圖片	JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF		
作業系統			
系統版本	Linux 3.10	USB 配對介面	3
中央處理器	ARM Cortex A7 x 2	HDMI 輸出	1
記憶體大小	512MDDR3	VGA 輸出	無
存儲空間	256M	WiFi	2.4G/5.8G
有線網路	RJ45		
Soft AP	802.11AC 5.8G		
HDMI 輸出			
解析度	最大 3840 x 2160 30Hz		
USB 電源供電			
輸入	DC : 12V	最大功率	12W
物理特性			
尺寸 (L*H*W)	120*120*21.5mm	外觀顏色	黑色
配件			
變壓器	1	HDMI 線	
保固卡、說明書	1	投屏器	USB 投屏器
其他			
環 境	工作溫度	-10~40℃	
條件	工作濕度	10%-90%	