



思庫系統整合有限公司
SIKU SYSTEM INTEGRATION CO., LTD

SK WORLDWIDE

網路型教學廣播機黃色(含前級)

型號：H3



頻率範圍：(Frequency Range)100Hz-20KHz	數位採樣：16-24Bit/32-48kHz
靈敏度：90dB	使用頻率：2402-2485MHz
額定阻抗：4 ohms	輸出功率：30W+30W
最大聲壓：112dB	電源：DC 12V (DC 供電，POE 供電)
音箱尺寸：195(寬)*160(厚)*295(高)mm	音箱淨重：2.8Kg

音箱功能

- *主動式壁掛揚聲器(含前級)+被動式揚聲器
- *智慧數位 ID 模式, 自動跳頻對頻配對連線
- *2.4G 抗干擾無線射頻技術即開即連
- *連線語音提示, 無須專人管理
- *支援直播*2.0 聲道設計+低音導管 CD 等級聲音輸出
- *內置 D 類功率放大器、5 寸進口全頻低音喇叭、3 寸進口高音喇叭。
- *二迴路有線廣播包含高壓廣播(選購)及 IP 網路廣播(選購), 5 秒鐘後自動恢復教室多媒體聲音(註 1)
- *廣播系統執行觸發優先混音輸出功能。
- *備有本公司衛生麥克風、1000 套同時使用不互串不干擾、近距離對頻、對頻成功有語音提示
- *抗干擾性強、安裝簡單、聲音清晰、性能穩定無須專人管理。
- *適用於 60-100 平方公尺左右多媒體教室、電腦教室、普通教室。
- *一組 6.5mm 麥克風輸入/一組 3.5mm 電腦音訊輸入/一組 3.5mm 輸出/
- *內置鋁材散熱器, 散熱快性能更穩定連續工作時間長。
- *獨立麥克風音量、音樂音量調整。



思庫系統整合有限公司

SIKU SYSTEM INTEGRATION CO., LTD

SK WORLDWIDE

*無音訊信號輸入自動降噪靜音功能

註 1:

1. 高壓廣播功能(選購)具線性音源信號輸入及 DC-12V 觸發接點, 相容其他廠牌擴音系統或消防警報系統。
2. IP 網路廣播(選購)能用於本公司 IP 廣播系統(選購), 相容其他廠牌多功能分區廣播解碼器。



手握無線麥克風

無線技術	紅外線+2.4G
麥克風收音	電容指向式★無音訊輸入時自動降噪靜音功能
麥克風外觀	ABS 材料
多種使用方式	手持、領夾、頭戴
按鍵功能	功能按鍵採用金屬密封輕觸開關， 音量加、音量減，靜音鍵、對頻按鍵、電源開關按鍵
LED 顯示	1.8 吋 LED， 顯示充電中、低電量、麥克風與接收機訊號鎖定、音量大小、PPT 無線翻頁、ACG
對頻方式	支持記憶對頻和紅外線對頻，可防止相鄰教室互相串頻
班班通技術	同一支無線麥克風可在不同教室使用，無須管理設定，乾淨衛生
音效卡	無線麥克風接受器連接電腦後，可用作獨立音效卡使用
充電方式	TYPE C 線充電
無線距離	最大有效工作距離 ≥20 公尺
三防功能	U 型背夾設計，防水、防潮、防塵, 性能穩定持久耐用
雷射光筆	紅色/簡報筆翻頁(選購)
電池	鋰電池供電、連續工作 10 小時、待機時間 60 天
訊噪比：≥83dB / 接收靈敏度：-60dBV±2dBV / 工作頻率：2402-2485MHz / 調變方式：QPSK	