

## 網路型 PA 廣播控制主機-無屏



### 硬體規格說明

1. 2U 標準主機殼設計，鋁合金面板，美觀實用。
2. 標配 1 個 10/100M RJ45 網路交換機介面，支援局域網與廣域網路
3. 設備採用工業級雙核處理晶片 (ARM+DSP)，啟動時間小於 1S。
4. 內置電平指示燈
5. 播放和被呼叫功能的網路延時時間小於 30mS。
6. 2 組音訊信號輔助輸出介面，可擴展外接功率放大器，標準的 RCA 介面，佈線連接非常方便。
7. 內置消防強切功能，相容四線制消防強切，需外接 24V 強切電源模組（選配）
8. 內置 1 路 0V 消防報警信號接入，自動發送報警資訊到伺服器，執行播放任務，可任意設置進行鄰層報警、全區報警；
9. 報警設有兩種不同的結束模式，一種為報警結束後自動結束廣播，另外一種為報警結束後需要手動結束廣播，供於使用者根據不同的環境設置不同的模式。
10. 報警語音檔預存儲在 IP 網路廣播伺服器中，無需再配置報警語音發生器，能對報警音樂任意設定，
11. 伺服器遠端調節網路音訊輸出音量和高低音
12. 2 路 2200W 大功率功放電源介面
13. 本設備可支援局域網與廣域網路的遠端升級。
14. 箱體尺寸 485\*88\*340mm（不含把手）

## 管理軟體說明

產品用途：

19 吋機架式設計，適用各種需要數位元 IP 網路廣播客戶。

產品特點：

1. 內置網路 IP 解碼模組可即時播網路音樂及被呼叫功能
2. 具有智慧電源管理功能，無節目播放或廣播時，自動切斷輸出電源，達到節能環保