

網路型數位緊急對講機



硬體規格說明

1. 內建硬體音訊解碼模組，支援 TCP/IP、UDP、IGMP(群播)協議，實現網路化傳輸 16 位元 CD 音質的音訊訊號。
2. 內置高靈敏度麥克風，聲音採集區域廣、採集距離遠、音色還原度高；內置揚聲器，支持免提通話和接收廣播。
3. 內建 3W 全頻高傳真揚聲器，實現雙向通話和網路監聽。
4. 一路音頻線路輸出，外擴功率放大器；一路音頻線路輸入，提供多音源傳輸。
5. 1 個 10/100M RJ45 網路交換器介面，支援區域網路與網際網路。
6. 採用嵌入式安裝結構設計，高檔氧化鋁拉絲面板，堅固耐用，具有防水、防潮功能，(用於嵌入路燈燈柱上)。
7. 尺寸：100*180*40 (底殼 35mm)

管理軟體規格說明

產品用途：

一鍵實現與目標終端（可於伺服器軟體中指定）實現全雙工雙向對講。

產品特點：

1. 採用嵌入式電腦技術及 DSP 音訊處理設計；採用高速工業級晶片，啟動時間小於 1s。
2. 支援全雙工雙向對講功能，具網路迴聲消除模組；IP 終端之間實現雙向對講，網路延遲低於 40ms；同時徹底抑制網路迴聲。
3. 支援直接操作監聽（環境監聽）任意終端依實際環境，監聽距離達到 5 米。
4. 本設備可於區域網路與網際網路的遠端升級，以便有效服務客戶。
5. 具有 1 路本地線路輸出介面，可外接有源音箱或耳機進行對講及接收廣播。
6. 具有 1 路本地線路輸入介面，可外接音源設備。



思庫系統整合有限公司

SIKU SYSTEM INTEGRATION CO., LTD

SK WORLDWIDE

統一編號 54205199

-
7. 具有 1 路 RJ45 網路介面，1 路 15V 直流供電介面。
 8. 防護等級 IP54，帶防刺戳保護裝置和專用螺絲，防範人為破壞。