EUROVENT CLASSIC

SERIE 60
PUERTA CORREDIZA

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221

ESTANQUEIDAD AL AGUA Pa	A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	**A3 200 a 299 Chubasco**	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE $Q(m^3/h/m^2)$	P1 >50 Moderado	P2 50 a 27 Fuerte	**P3 26 a 10 Depresión**	P4 9 a 3 Tormenta	P5 <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	V1 74 a 122 Residencial	**V2 123 a 146 Comercial**	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m^2k	EE1 >5.5 Muy Bajo	**EE2 5.5 a 4.5 Bajo**	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	AA1 <20 Muy Bajo	**AA2 20 a 25 Bajo**	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto

SEGURIDAD
- Sistema antielevación
- Cierres embutidos
- Candados de hoja

CIERRES
- Cierre embutido antifalsa maniobra
- Cierre con llave
- Cierre manual

HERMETICIDAD
- Junta hermética
- Felpa con film
- Cortavientos

ARMADO
- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

CARRETILLAS
- Hasta 100 kg por hoja

ESTÉTICA
- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000, UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

TALLER CERTIFICADO EUROVENT

Aluminio 100% reciclable

Encuéntralo en **Cuprum Plus**

Participa en certificación Leed

/EuroventCuprum

@cuprumeurovent

/CuprumEurovent

El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite.
Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electónico:
eurovent@cuprum.com

DIMENSIONES MÁXIMAS [1]
Hasta 0.80 m de largo
Hasta 2.10 m de alto

CLAVE DEL TROQUEL
GN-533CDR

ESTILOS DE ARMADO
Corte 45°

CUALIDADES
Aislamiento Acústico
Hermeticidad
Estética
Aislamiento Térmico
Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS
6mm
9mm

SOLUCIONES

ACABADOS [2]
Bronce Oscuro 084
Natural Mate 011
Blanco 100

GARANTÍA DE ACABADO
LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

[1] Puede variar según ubicación geográfica.
[2] Consulte toda la gama de acabados disponibles.

SERIE 60
PUERTA CORREDIZA

EUROVENT CLASSIC

FTC_V.23.04.11