



# DM 500 H PLUS FP

## Desengrasante Súper Concentrado

**DM 500 H PLUS FP** es una mezcla súper concentrada de tensoactivos de alto poder desengrasante formulados en medio alcalino, para ser usado en instalaciones de procesamiento de alimentos, servicios de alimentación, tiendas de café y restaurantes.

**DM 500 H PLUS FP** ha sido desarrollado para solucionar las tareas más difíciles de limpieza y remoción de grasas. Es un producto de rápida acción y verdaderamente eficaz en la remoción de la suciedad difícil y grasa acumulada. Su alto poder emulsionante mantiene la grasa suspendida para evitar que vuelva a adherirse a las superficies.

**DM 500 H PLUS FP** es seguro de usar en todas las superficies lavables, su contenido de agentes inhibidores de corrosión ayuda a conservar las superficies metálicas en buen estado. Adicionalmente puede ser usado con todo tipo de agua, a temperatura ambiente, caliente, aguas duras o blandas.

**DM 500 H PLUS FP** por su alta concentración de ingredientes activos, hace que pueda diluirse en proporciones altas con agua, otorgando un gran rendimiento y economía al usuario. Es un producto que optimiza la relación costo beneficio para el usuario.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

**DM 500 H PLUS FP** puede ser diluido en agua de acuerdo a la siguiente recomendación:

Carga de suciedad	Dilución
Alta	1: 50
Moderada	1: 80
Leve	1:100

Aplique la solución de limpieza con bomba de aspersion, inmersión directamente con esponja o mopa, permita un tiempo de acción de 3 a 5 minutos. Enjuague completamente con agua limpia.

**NOTA:** Se recomienda al usuario probar distintas diluciones de manera que pueda alcanzar mayor rendimiento y economía, de acuerdo a sus condiciones específicas. En tinas de inmersión se recomienda pre mezclar el producto previamente en poca agua a fin de lograr una buena solución.

---

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Aspecto : Líquido semi - viscoso crema opaco
- Olor : Característico
- Densidad : 1.00 - 1.04 g/ml
- pH : 12.0 - 14.0
- Porcentaje de sólidos en peso : 26 - 30 %
- Estabilidad en almacenamiento : 2 años a 24 °C

---

## EMPAQUE

**DM 500 H PLUS FP** se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco. Bidones y cilindros no apilables.

---

## GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO**



**FICHA TÉCNICA  
DM 500 H PLUS FP 2017**