



DM - 500 HD

Limpiador Desengrasante

DM - 500 HD es un producto líquido concentrado formulado y recomendado para la limpieza de equipos pesados, maquinas, motores, herramientas y superficies en general, otorga al usuario una excepcional eficacia en la remoción de aceites y grasas de origen mineral.

DM - 500 HD es un excelente limpiador capaz de remover con facilidad todo tipo de suciedad acumulada. No daña empaques, jebes, sellos, etc.

DM - 500 HD puede ser diluido en todo tipo de aguas, blandas o duras, incluso en agua de mar, racionalizando agua potable en limpiezas de embarcaciones.

DM - 500 HD tiene una combinación de varios surfactantes sintéticos activados por agua reforzados con solventes para proporcionar una remoción de suciedad rápida y completa. El producto de espuma moderada, es fácil de enjuagar y deja cero trazabilidad después del enjuague

DM - 500 HD está formulado para aplicación en la industria minera, mantenimiento industrial, industria petrolera, industria pesquera (a bordo, bahía, salas de máquina, sentinas, cubiertas, limpiezas industriales de laboratorios, salas de sacrificio y faenado de animales, cocinas institucionales, intercambiadores de calor, tanques de combustible, pisos, superficies pintadas, cromadas, acero, plásticos, jebes, empaques etc.

INSTRUCCIONES DE USO

DM - 500 HD puede ser diluido en agua de acuerdo a la siguiente recomendación:

Carga de suciedad	Dilución	
Alta	1:5 a 1: 20	Si emplea alta presión y temperatura puede duplicar la dilución
Moderada	1:21 a 1:50	Mantenimiento preventivo diario
Leve	1: 120	Superficies de reflejo

DM - 500 HD puede ser aplicado manualmente, con alta presión, inmersión permitiendo su reutilización, atomizador, pulverización, espumador o trapero. En caso de grasa pesada permita un tiempo de acción y restriegue con cepillo o esponjilla. Enjuague completamente con agua potable.

NOTA: Se recomienda al usuario probar distintas diluciones de manera que pueda alcanzar mayor rendimiento y economía.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Aspecto : Líquido translúcido amarillo.
- Olor :Leve a solvente
- pH (concentrado) :12.0 - 14.0
- Densidad :1.01 - 1.03 g/ml a 24° C
- Porcentaje de sólido en peso : 24.0 - 26.0%
- Estabilidad en almacenamiento : Mínimo 2 años a 24° C

Producto 100% Biodegradable

CERTIFICACIONES

- Agencia de Protección Ambiental Estadounidense - EPA, Reg. N° 5741-11
 - Aprobado para uso por el Departamento de Agricultura Estadounidense - USDA/NSF, categoría A1.
-

EMPAQUE

DM - 500 HD se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco. Bidones y cilindros no apilables.

GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO



**FICHA TÉCNICA
DM - 500 HD 2017**