

TRENDSETTER

Sellador y Acabado de Acrílicos

TRENDSETTER es un sellador acrílico y acabado en un solo producto. Presenta un verdadero avance de la tecnología en acabados para pisos. El acabado que proporciona este producto permite obtener una protección de las superficies con una dureza capaz de superar ampliamente la acción de cualquier cera, este acabado le permite obtener un alto brillo y recuperación de pisos.

TRENDSETTER actúa como sellador y acabado en un solo paso, ofreciéndole economía y facilidad debido a que con un solo producto está sellando y dejando un acabado de alto brillo. Ideal para pisos de vinilo en las zonas de tráfico medio y pesado en Hospitales, Supermercados, Tiendas, Oficinas y cualquier superficie porosa en interiores, no debe utilizarse para exteriores.

TRENDSETTER contiene elementos anti-deslizantes en su formulación convirtiéndolo en un acabado muy seguro que le proporcionara beneficios inmediatos, con una durabilidad y rendimiento que le aportara muchos beneficios y reducirá drásticamente sus costos de mantenimiento en químicos para limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a aplicar debe estar limpia, libre de polvo, arena, suciedad, ceras, resinas, grasas o cualquier tipo de suciedad y humedad. Después de la etapa de limpieza preliminar, que se recomienda efectuar con un producto neutro como el Clean By Peroxy, se deberá enjuagar y dejar secar completamente el suelo.
- Aplicar **TRENDSETTER** en capas delgadas y uniformes, con rodillo de pelo corto para superficies lisas y de pelo medio para superficies rugosas.
- Se recomienda 5 - 6 capas para asegurar la durabilidad, si se desea poco brillo se pueden aplicar un mínimo de 4 capas. Entre capa y capa deberá esperarse mínimo 45 minutos para permitir el secado completo de la capa aplicada, este procedimiento es muy importante para obtener un acabado óptimo. Antes de aplicar cada capa debemos asegurarnos de retirar todo el polvo.
- Este sellador puede ser pulido con máquinas de alta velocidad (1.500 rpm) después de un período de aplicación de 24 a 48 horas con el disco adecuado. El rendimiento por capa es de 85 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie y el método de aplicación.
- El recapeado se efectuara según desgaste, en áreas de poco transito el sellador puede durar tiempos muy prolongados (hasta más de 1 año), en áreas de alto transito se puede capear mensualmente una capa para recuperar totalmente el brillo inicial.

- **Para el mantenimiento diario:** utilizar solamente trapeador húmedo con Damp Mop dilución 1/50, no requiere enjuague. Para eliminación del polvo utilizar Spartan Atrapa Polvo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

- Aspecto: Líquido blanco
- Olor: Característico
- pH: 8.0 - 10.0
- Densidad: 1,02 - 1,03 g/cm³
- Porcentaje de sólidos en peso: 27,0 - 30,0 %
- Estabilidad en Almacenamiento: Mínimo 02 años a 24° C.

EMPAQUE

TRENDSETTER se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco. Bidones y cilindros no apilables.

GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor de Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO



**FICHA TÉCNICA
TRENDSETTER 2017**