



## CEPILLOS DECK SCRUB 10"



Cepillo fabricado con **block de polipropileno estructural** con perforación roscada de 3/4" y **fibra de PBT**.

Disponible en versión de **rigidez baja (4501)** para lavado de superficies delicadas y **rigidez media (4502)** para tallado agresivo.

Se recomiendan para situaciones donde se requiera **tallar pisos en áreas donde no hay muebles**. Pueden ser utilizados de **forma manual o con bastón**.

| PIEZA   |        |                              |             | CAJA                         |        |         | PALET |           |        | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO |        | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO |        | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO |        |
|---------|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| RIGIDEZ | CÓDIGO | MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO    | CAJAS | PESO      | PIEZAS | CAJAS/ATADOS                  | PIEZAS | CAJAS/ATADOS                  | PIEZAS | CAJAS/ATADOS                  | PIEZAS |
| BAJA    | 4501   | 25.5 X 6.4 X 6.5 cm          | 0.32 kg     | 16.5 X 21 X 26 cm            | 6      | 2.18 kg | 260   | 581.80 kg | 1560   | 2600                          | 15600  | 6240                          | 37440  | 6760                          | 40560  |
| MEDIA   | 4502   | 25.5 X 6.2 X 6.5 cm          | 0.38 kg     | 16.5 X 21 X 26 cm            | 6      | 2.50 kg | 260   | 665.00 kg | 1560   | 2600                          | 15600  | 6240                          | 37440  | 6760                          | 40560  |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL |       | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |       | ABSORCIÓN DE AGUA |       | RIGIDEZ |       | RECUPERACIÓN ELÁSTICA |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|-----------------------|-------|
| BLOCK                           | FIBRA | BLOCK                     | FIBRA | BLOCK             | FIBRA | BLOCK   | FIBRA | BLOCK                 | FIBRA |
| B                               | E     | B                         | E     | I                 | I     | B       | E     | I                     | E     |

| RESISTENCIA TÉRMICA* |        |               |        | RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS |       |                 |       |                     |       |                         |       |                             |       |                        |       |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| DISTORSIÓN           |        | ABLANDAMIENTO |        | HUMEDAD                                     |       | ÁCIDOS DILUIDOS |       | ÁCIDOS CONCENTRADOS |       | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) |       | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES |       | DESTILADOS DE PETRÓLEO |       |
| BLOCK                | FIBRA  | BLOCK         | FIBRA  | BLOCK                                       | FIBRA | BLOCK           | FIBRA | BLOCK               | FIBRA | BLOCK                   | FIBRA | BLOCK                       | FIBRA | BLOCK                  | FIBRA |
| 80 °C                | 120 °C | 130 °C        | 190 °C | E                                           | E     | E               | B     | E                   | B     | E                       | E     | E                           | E     | B                      | E     |

\* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

| CÓDIGO |       |      |      |         |          |       |      |        |
|--------|-------|------|------|---------|----------|-------|------|--------|
| BLANCO | CREMA | CAFÉ | ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE | AZUL | MORADO |
| +W     | +C    | +T   | +R   | +O      | +Y       | +G    | +B   | +P     |

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para tallar y limpiar pisos. Su diseño facilita su uso con y sin bastón.

### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Bastones de fibra de vidrio 1904-F, 1905-F, 1906-F y bastones de aluminio natural 1902-A, 1904-A y 1906-A.

