

## TARRAJEO EMBOLSADO

El Tarrajeo embolsado es una mezcla seca de arena fina, piedra y cemento. Lista para adicionarle la cantidad de agua recomendada.



## APLICACIÓN Y USOS

Sirve para el tarrajeo de muros y cielos rasos. Mezcla predosificada lista para usar en obra: sólo se agrega agua.

## VENTAJAS

<b>AHORRO</b>	<p>Optimización de recursos en mano de obra, materiales y procesos de logística:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menor costo en acarreo de insumos.</li><li>• Reducción de espacios por almacenamiento.</li><li>• Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.</li></ul>
<b>CALIDAD</b>	<p>Empaque con 2 pliegos de papel. En bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:</li><li>• Cementos de las más alta calidad y Agregados de canteras propias, cumpliendo los máximos ensayos.</li></ul>

## MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla (lugar seco y nivelado)
- Colocar todo el contenido en una batea, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Aplicar la mezcla de Tarrajeo y darle el acabado requerido.

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

1

### CONSISTENCIA

Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.

2

### USOS

No aplicar con temperaturas exteriores extremas ( $<5^{\circ}$  ó  $>35^{\circ}$  Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.

3

### ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

4

### SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPORCIÓN CEMENTO:ARENA

1:4

AGUA (Litros por bolsa)

8.0 a 9.0

## RENDIMIENTO REFERENCIAL

### MURO Y CIELO RASO

CANTIDAD (bolsas)

1.0

ESPESOR (cm)

1.0

RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)

2.0

CANTIDAD (bolsas)

1.0

ESPESOR (cm)

1.5

RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)

1.3

CANTIDAD (bolsas)

1.0

ESPESOR (cm)

2.0

RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)

1.0



991 545 411



ventas@hormigonerasdelsur.com



Calle Contralmirante Villar 342  
Miraflores - Lima - Perú



/HormigonerasDelSur