EPOXY CALI MEMBRANA ALTA PRESIÓN

Hoja de Datos de Seguridad · Parte B — Catalizador

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	EPOXY CALI MEMBRANA ALTA PRESIÓN – PARTE B (CATALIZADOR)
Forma del producto	Líquido
Fórmula	Mezcla
Fabricante / distribuidor	Recubrimientos Industriales Epoxy Cali S.A. de C.V.
Dirección	Mariano Arista No. 1200-4, Col. Los Altos, General Escobedo, Nuevo León, México
Teléfono y WhatsApp general	811 567 61 14
Correo	ventas@epoxycali.com

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación	Categoría	Código y frase H
Irritación cutánea	Categoría 2	H315: Provoca irritación cutánea
Irritación ocular	Categoría 2B	H320: Provoca irritación ocular



GHS07

ATENCIÓN

GHS07 · H315 · H320

2. CONSEJOS DE PRUDENCIA

P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P280: Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.
P332 + P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313: Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Nombre común	N.º CAS	Concentración
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-	Isophorone Diamine	2855-13-2	> 15

EPOXY CALI MEMBRANA ALTA PRESIÓN

Hoja de Datos de Seguridad · Parte B — Catalizador

4. PRIMEROS AUXILIOS

Instrucciones generales: facilitar siempre al médico la Hoja de Datos de Seguridad.	
Inhalación	Si al respirar el material se presentan irritaciones, solicitar atención médica inmediata.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con agua y jabón. Si persisten los síntomas, acudir al médico.
Contacto con los ojos	Lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Requerir tratamiento médico.
Ingestión	No provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Espuma, CO_2 y polvo químico seco.
Medidas especiales	Los productos de descomposición pueden incluir monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) y compuestos halogenados.
Equipo de protección	Vestimenta y equipo respiratorio autónomo.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Medios de extinción adecuados	Espuma, CO_2 y polvo químico seco.
Protección del ambiente	En caso de penetración en cursos de agua, suelo o desagües, avisar a las autoridades competentes.
Métodos de limpieza	Recoger con medios mecánicos. Tratar el material recogido conforme a la sección 13, Eliminación de residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación segura	Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Colocar señales de NO FUMAR y PROHIBIDO EL USO DE FLAMA ABIERTA.
Almacenamiento conjunto	Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un sitio fresco y bien ventilado.
Información adicional	Proteger del agua y de la humedad del aire; evitar la exposición a temperaturas altas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección e higiene	Evitar oxidantes fuertes, ácidos y bases. Proveer ventilación suficiente. No fumar, comer ni beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de descansos y después del trabajo.
Protección respiratoria	Protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos cuando la ventilación sea insuficiente.
Manos / ojos	Guantes de goma y gafas protectoras.
Cuerpo	Ropa de trabajo.

EPOXY CALI MEMBRANA ALTA PRESIÓN

Hoja de Datos de Seguridad · Parte B — Catalizador

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
pH	8
Punto de congelación	No disponible
Punto de ebullición	140 °C
Punto de inflamación	120 °C
Velocidad de evaporación	No disponible
Límite superior de inflamabilidad	No disponible
Límite inferior de inflamabilidad	No disponible
Solubilidad en agua	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Ignición espontánea	No disponible
Viscosidad	No disponible
Peso molecular	No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reacciones peligrosas	Con almacenamiento y manipulación adecuados, no se producen reacciones peligrosas.
Descomposición térmica	Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Sensibilización	No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.
Experiencia en personas	Piel y ojos: puede causar irritación. Inhalación: puede causar irritación. Ingestión: puede causar perturbaciones en la salud.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Deben evitarse derrames y fugas que contaminen el medio ambiente.


13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Producto	Tratar los recipientes como residuos peligrosos y depositarlos en lugares autorizados, conforme a la legislación y regulaciones locales.
Envases sin limpiar	Tratar los embalajes vacíos conforme a la legislación de las autoridades locales.

EPOXY CALI MEMBRANA ALTA PRESIÓN

Hoja de Datos de Seguridad · Parte B — Catalizador

CLASIFICACIÓN COMPLEMENTARIA HMIS / NFPA



Rombo de seguridad

Clasificación HMIS	
Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	1
Equipo protección	

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

16. OTRA INFORMACIÓN

En caso de emergencia, consultar a su médico. Evaluar la información de cada componente. Se solicita a los usuarios leer toda la información de la HDS. Producto de uso industrial.