6010

# CALI PIGMENTO – PARTE ÚNICA

Ficha técnica

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta pigmentante concentrada de alto contenido de sólidos, diseñada para la pigmentación de recubrimientos industriales compatibles.

### INCLUYE

Parte única
Presentación: 1 L

### USOS RECOMENDADOS

Pigmentación de recubrimientos industriales compatibles.

## VENTAJAS

- Fácil manejo.
- Alto contenido de sólidos.
- Excelente compatibilidad.
- Mezclado sencillo.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL EQUIPO

Utilizar los materiales en sus envases originales, sellados, etiquetados y bien cerrados. Emplear un taladro con propela de baja velocidad y equipo a prueba de explosión. Verificar que todos los recipientes estén limpios y secos. Enjuagar el equipo de mezclado con removedor antes de usarlo.

## INFLUENCIA DE VARIABLES AMBIENTALES

Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por cambios en las condiciones ambientales, especialmente temperatura y humedad relativa.

# CALI PIGMENTO – PARTE ÚNICA

Ficha técnica

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Una vez homogeneizado el material que se va a pigmentar, agregar la proporción adecuada de CALI PIGMENTO a la resina y mezclar durante 3 minutos, o hasta obtener una coloración uniforme.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Xilol o thinner.

## INFLUENCIA DE VARIABLES AMBIENTALES

Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por cambios en las condiciones ambientales, especialmente por la temperatura y la humedad relativa.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Presentación** | 1 L |
| **Tipo de curado** | Reacción química |
| **Volumen de mezcla** | La proporción varía según el material. |
| **Capas recomendadas** | Varía según el sistema a utilizar. |

La dosificación y el número de capas dependen del recubrimiento base y del sistema en el que se utilice el pigmento.

# CALI PIGMENTO – PARTE ÚNICA

Ficha técnica

## ALMACENAMIENTO

- Vida en almacén: 6 meses, en su envase de origen bien cerrado, en lugar seco y fresco; temperatura ambiente de referencia: 21 °C.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el contenedor.
- Mantener en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de altas temperaturas.
- Mantener el recipiente bien cerrado cuando no se utilice.
- Almacenar bajo techo entre 5 °C y 35 °C, con humedad relativa mayor al 50 %.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| **Precauciones** | El producto puede causar irritación en la piel y vías respiratorias; es nocivo si se ingiere. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas o sensibilización de la piel. |
| **Manejo seguro** | Consultar la versión más reciente de la Hoja de Datos de Seguridad para información sobre uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos. |



**PELIGRO**

H315: Provoca irritación cutánea.
H320: Provoca irritación ocular.
H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
Sensibilización respiratoria: categoría 1A.

Consejos de prudencia: evitar respirar vapores o nieblas; usar protección adecuada; lavar la piel expuesta; en caso de inhalación, trasladar al aire fresco; en caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua; buscar atención médica si aparecen síntomas respiratorios.

# CALI PIGMENTO – PARTE ÚNICA

6010

Ficha técnica

## INFORMACIÓN CORPORATIVA

| | |
|---|---|
| **Fabricante** | Recubrimientos Industriales Epoxy Cali S.A. de C.V. |
| **Dirección** | Mariano Arista No. 1200-4, Col. Los Altos, General Escobedo, Nuevo León, México |
| **Teléfono y WhatsApp general** | 811 567 61 14 |
| **Correo** | ventas@epoxycali.com |

## AVISO LEGAL

Esta información y las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Epoxy Cali, cuando el producto se almacena, maneja y aplica correctamente, dentro de su vida útil y conforme a las recomendaciones. Para información sobre garantías, comuníquese con un asesor comercial de Epoxy Cali.

## CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

| | |
|---|---|
| **Fecha de actualización** | Agosto 2026 |
| **Alcance** | Actualización corporativa, editorial y de coherencia documental conforme a los criterios aprobados. |

Los datos técnicos conservados proceden del documento fuente y no han sido completados ni reinterpretados por deducción.