EPOXY CALI DESENGRASANTE

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desengrasante ultrafuerte, formulado para remover la acumulación de las capas de grasa más difíciles de eliminar.

INCLUYE

Parte única · 4 L

USOS RECOMENDADOS

Superficies lavables.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN

DTC: utilizar únicamente con el sistema de control de dilución. Dilución recomendada DTC: 1:32.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Indicación	N/A

INFLUENCIA DE VARIABLES AMBIENTALES

N/A

EPOXY CALI DESENGRASANTE

Ficha técnica

DILUCIONES RECOMENDADAS

Limpieza ligera	1:64 · 2 US oz por galón de agua · 16 ml por 1 L de agua
Limpieza mediana	1:32 · 4 US oz por galón de agua · 31 ml por 1 L de agua
Limpieza pesada	1:8 · 16 US oz por galón de agua · 125 ml por 1 L de agua
Limpieza muy pesada	1:4 · 32 US oz por galón de agua · 250 ml por 1 L de agua

APLICACIONES POR INTENSIDAD

Ligera: pisos, paredes y exteriores de edificios. Mediana: baños, duchas y vestuarios. Pesada: suelos, superficies metálicas y superficies prepintadas. Muy pesada: equipos y superficies de procesamiento de alimentos, máquinas y áreas automotrices.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar la solución diluida mediante pulverización, fregona, cepillo, paño, esponja, lavador automático o depósito de remojo. Realizar una prueba de compatibilidad en un área aislada antes del uso general. Permitir suficiente tiempo de contacto y agitar si es necesario. Enjuagar bien con agua limpia. Las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable y desinfectarse después.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	<10 CPS
Estado físico / apariencia	Líquido, color púrpura / transparente
pH	12.5
Olor	Sasafrás
Presentación	4 L

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

N/A

EPOXY CALI DESENGRASANTE

Ficha técnica

ALMACENAMIENTO

Vida en almacén: 1 año desde la fecha de fabricación, en el envase de origen bien cerrado y no deteriorado, en lugar fresco y seco. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el contenedor. Almacenar el producto en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar. Mantener el recipiente bien cerrado cuando no se utilice. Almacenar bajo techo entre 5 °C y 35 °C, donde la humedad relativa sea mayor al 50 %.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precauciones	El producto puede causar irritación en la piel y vías respiratorias; es nocivo si se ingiere. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas o sensibilización de la piel.
Seguridad durante el manejo	Consultar la Hoja de Datos de Seguridad para información sobre uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos.

IDENTIFICACIÓN SGA



ATENCIÓN

GHS07
H315: Provoca irritación cutánea.
H320: Provoca irritación ocular.
Consulte la HDS de parte única antes de usar.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilizar protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos cuando la ventilación sea insuficiente, guantes de goma, gafas protectoras y ropa de trabajo.

EPOXY CALI DESENGRASANTE

Ficha técnica

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Empresa	Recubrimientos Industriales Epoxy Cali S.A. de C.V.
Dirección	Mariano Arista No. 1200-4, Col. Los Altos, General Escobedo, Nuevo León, México
Teléfono y WhatsApp	811 567 61 14
Correo	ventas@epoxycali.com

AVISO LEGAL

Esta información y las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Epoxy Cali, cuando el producto se almacena, maneja y aplica correctamente, dentro de su vida útil y conforme a las recomendaciones. Para información sobre garantías, comuníquese con un asesor comercial de Epoxy Cali.