

De Ducteria de 1.5 a 5 toneladas solar **RASSVEN 60% mas ahorrador**

HP		2HP	2.5HP	3HP	4HP	5HP	6HP	7HP	
capacity TON		1.5TON	1.8TON	2TON	3TON	3.5TON	4TON	5TON	
Fuente de Alimentación : 220-240VAC, 1PH, 60Hz									
Performance									
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	18000	20000	24000	36000	41000	48000	60000
		W	5200	6000	7200	10000	12000	14000	17500
	Calefaccion	Btu/h	20000+1700	22000+1700	27000+1700	40000+1700	46000+1700	55000+1700	66000+1700
W		6000+500	6600+500	7900+500	12000+500	14000+500	16000+500	21000+500	
Ruido	Unidad interna	dB(A)	≤48	≤48	≤51	≤53	≤56	≤57	≤60
	Unidad externa	dB(A)	≤56	≤56	≤58	≤58	≤60	≤60	≤62
Circulacion de aire		m³/h	1800	1800	1800	2500	3500	3500	4000
Area adecuada		m²	22-40	25-42	30-48	42-67	50-80	58-93	80-125
EER		W/W	3.88	3.88	3.82	3.87	3.96	3.87	3.85
		Btu/h/w	13.24	13.24	13.03	13.2	13.51	13.2	13.2
Consumo de energia									
Entrada de alimentación	Enfriamiento	W	1250-1450	1350-1560	1700-1900	2400-2640	2900-3150	3500-3740	4200-4750
	Calefaccion	W	1250-1520+500	1350-1590+500	1700-1950+500	2470-2650+500	2900-3180+500	3500-3760+500	4200-4750+500
Corriente Nominal	Enfriamiento	A	5.84-6.88	6.14-7.09	7.73-8.64	10.91-11.95	13.18-14.32	15.91-17	18.1-19.3
	Calefaccion	A	5.84-7.01+2.2	6.14-7.23+2.2	7.73-8.66+2.2	10.91-12.05+2.2	13.18-14.45+2.2	15.91-17.09+2.2	18.5-19.5+2.2
Tubos de vacio	Diametro*Longitud*Pcs		47mm*620mm*11	47mm*620mm*11	47mm*620mm*11	47mm*700mm*13	47mm*1200mm*13	47mm*1200mm*13	47mm*1200mm*13
Dimensions									
Unidad interior	medida	mm	1050x740x535	1050x740x535	1050x740x535	1050x740x535	1050x740x535	1050x740x535	1050x740x535
	en caja	mm	1090x798x565	1090x798x565	1090x798x565	1090x798x565	1090x798x565	1090x798x565	1090x798x565
Unidad exterior	medida	mm	850*300*755	850*300*755	940*300*755	950*355*835	950*355*1255	950*360*1255	950*360*1255
	en caja	mm	950*400*770	950*400*770	990*400*770	1140*460*910	1140*460*1340	1140*460*1340	1140*460*1340
Tanque de agua	en caja	mm	980*400*370	980*400*370	980*400*370	1120*400*400	1120*400*400	1120*400*400	1120*400*400
Tubos de vacio	medida y en caja	mm					1270*280*210	1270*280*210	1270*280*210
Peso									
Unidad interior	peso neto	kg	49/53	49/53	49/53	72/77	73/78	73/78	88/93
Unidad exterior	peso neto	kg	50/52	50/52	55/58	73/76	95/100	97/102	112/125
Collector solar	peso neto	kg	16/17	16/17	16/17	18/21	23/26	23/26	23/26
Precio	MEXICO (USD)		4,266	4,750	6,125	7,000	7,750	9,000	10,125

Observaciones:

Arriba, en numeros rojos, significa que el calentador eléctrico está encendido.

Los parámetros en el formulario se miden en el estado de trabajo nominal según la norma GB / T725-2004. Los cambios pueden aparecer según el estado real de trabajo.

Los parámetros pueden cambiar debido a la mejora del producto, por favor refiérase a la tabla de identificación de los productos, si hay cambios para mayor referencia.

Terms and conditions

1. Precios basados en dolares americanos facturados al tipo de cambio del dia y son mas el IVA.
2. Plazo de entrega a acordar con existencia con nuestro personal

- 3. Precios y datos sujetos a cambio sin previo aviso
- 4. Garantía de 5 años en compresor y 2 en partes



Unidad exterior condensadora



unidad dispensadora evaporadora



1 y 2 toneladas

