



Projektor WXGA LS500 WH

Apresentamos o mais novo lançamento LS500WH WXGA 3.000 Lumens LED ViewSonic®.

Um projetor "lamp-free" ideal para uso em negócios, educação e homing. Não importa o ambiente, pode esperar um fantástico show de imagens com cores extremamente vivas, através do modo "boasts" integrado, proporcionando 125% de acuracidade em cor "Rec. 709"; um show de cores a parte. Com a 2a geração em tecnologia LED, o LS500WH elimina a troca de lâmpadas em até 6 x quando comparado com um projetor de lâmpada DLP, evitando o descarte de produtos tóxicos ao meio ambiente. Além disso, seu motor selado com proteção IP5X previne a contaminação do projetor contra poeira e umidade, garantindo uma qualidade de imagem impecável e baixo custo de manutenção, pois a tecnologia LED de projeção, em uso normal, pode durar até 30.000 horas*. Para ajudar ainda mais no baixo custo de manutenção, seu dispositivo on/off entrega eficiência energética chegando até 50% menos de consumo que um projetor de lâmpada DLP convencional. Seu sistema de ângulo de ajuste 360° permite uma grande flexibilidade de utilização em ambientes pequenos e médios, produzindo 100" com apenas 1 metro de distância e chegando a 300" de projeção. Ambientes grandes ou pequenos, o projetor LS500WH entrega imagens perfeitas e vivas em qualquer ocasião.

* A duração da lâmpada pode variar de acordo com a utilização e outros fatores.



RESOLUÇÃO
1280x800

PROPORÇÃO DE ARREMESSO
1,55 ~ 1,70

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO
1,00m – 10,98 m / 100" @ 3,34 m

BRILHO (LÚMENS)
3.000 LED Lumens 2.000 ANSI Lumens

TELA

MODELO
DLP LED

TIPO DE RESOLUÇÃO
WXGA (1280x800)

RESOLUÇÃO
1280x800

BRILHO (LÚMENS)
3.000 LED Lumens 2.000 ANSI Lumens

TAMANHO DA TELA (POL.)
30 – 300 pol. / 0,76 – 7,62 m

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO
1,00m – 10,98 m / 100" @ 3,34 m

PROPORÇÃO DE ARREMESSO
1,55 ~ 1,70

PEDRA ANGULAR
Vertical (+/- 40°)

LENTE
Zoom óptico de 1,1x

FONTE DE LUZ (WATT)
RGB LED

VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ, NORMAL (HORAS)
30.000

PROFUNDIDADE DE COR
1.07B Cor

RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO
3.000.000:1

PROPORÇÃO DA TELA
16:10

SINAL DE VÍDEO
FREQUÊNCIA HORIZONTAL
15K~102KHz

VERTICAL DE FREQUÊNCIA
23~120Hz

COMPATIBILIDADE
RRESOLUÇÃO DO PC (MÁX.)
WXGA (640x 480) para Full HD
(1920 x 1080)

RESOLUÇÃO MAC® (MÁX.)
VGA (640 x 480) para Full HD
(1920 x 1090)

ÁUDIO
ALTO-FALANTES INTERNOS
2W (x1)

CONECTOR

1 – USB TIPO A

1 – CONTROLE Rs32

2- ÁUDIO DE 3,5 MM (1 In / 1 Out)

1 – CONTROLE (Rs232)

1 – HDMI 1.4 IN

1 – ENTRADA DE VÍDEO RCA COMPOSTO

PESO (MÉTRICO)

LÍQUIDO (KG)
2,5

BRUTO (KG)
3,6

DIMENSÕES (MÉTRICAS) (WXHXD)

EMBALAGEM (MM)
365 x 188 x 300

FÍSICO (MM)
294 x 115 x 221



- x1 HDMI
- x1 USB 2.0 Type-A
- x1 RCA Audio In
- x2 Audio In/Out
- x1 RS232 In

