



Wire Wizard®生产4种型号的焊丝矫直器，可以用于矫直或重塑各种类型的焊丝。
机身是用铝构造的，从而使我们的矫直器在市场上可以达到最轻。所有型号上都安装有定位校准和可做精细调整的旋钮。
可以非常快速，精确的重塑焊丝。全套配件和内置导向保证其可以适应各种系统或应用。



小型矫直器 MODELS WSS-100 & WSS-100-A
适合尺寸在.035 - .062的焊丝 (WSS-100-A 铝焊丝应用)
尺寸: 3.74" W x 3" H x 1.63" D (95mm W x 78mm H x 41.3mm D)
重量: 1 lb (0.45 kg)



WSS-100 驱动轮
U型驱动轮, 碳钢焊丝
使用



WSS-100-A 驱动轮
V型驱动轮, 铝焊丝使用

绝缘安装包

各种类型通用



WSS-100-IK
小型
WSM-100-IK
中型
WSL-100-IK
大型

小型矫直器配件*

无螺纹配件

安装于送丝机上或内嵌



碳钢焊丝: A-1QD-12 或 A-1QD-5/32 (大直径焊丝)

安装于送丝机上或内嵌



Al 焊丝: A-1QD-5/32 和 A-4L-H 衬垫

焊丝

侧视图



碳钢或Al 焊丝: A-1C-S-12 带陶瓷入口

*配件根据现场不同可作入口也可作出口

螺纹配件

A-3 快插接头



碳钢焊丝: A-1LN-S-12 或 A-1LN-S-5/32 (大直径焊丝)

A-3 快插接头



Al 焊丝: A-1LN-S-5/32 & A-4L-H 衬垫



WSS-100
碳钢焊丝矫直器
or
WSS-100-A
Al 焊丝矫直器

中型矫直器

MODEL WSM-100

焊丝直径: .062 - 3/32" (1.6 - 2.4mm)

尺寸: 5.71" W x 3.34" H x 1.875" D

(145mm W x 84.7mm H x 47.63mm D)

重量: 1.75 lbs (0.8 kg)

WSM-100 配件

A-1LN-K 进口/出口配件
(包含2个 A-1LN's)

A-16M-ST

A-4 快插接头

A-1LN 入口导管

A-1LN

入口导管



大型矫直器

MODEL WSL-100

焊丝直径: 3/32" (2.4mm) & 更大
适合SAW应用

尺寸: 8.66" W x 4.09" H x 2.25" D

(220mm W x 103.8mm H x 57.2mm D)

重量: 4 lbs (1.8 kg)

WSL-100 配件

A-1LN-K-LW 进口/出口配件
(包含 2个 A-1LN-LW's)

A-16M-ST-HD



WS-10S
林肯10S送丝机专用
出口适配器

(进口适配器
pt. # WS-LW),
包含陶瓷接口

A-4H快插接头

A-1LN-LW

入口导管

A-4H快插接头

A-1LN-LW

入口导管

