

CATÁLOGO HERRAMIENTAS ELECTRICAS



STANLEY.



STANLEY®

Línea de carpintería.....

Línea Sierras.....

Taladro de Banco.....

Línea Metal Mecánica.....



Cortadora de Metales.....

Esmeril de Banco.....

Sopladoras.....

Taladro Inalambrico.....

Herramienta Inalambrica s/carbones.....



CEPILLO STPP7502-B3

704-10-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	750w
Velocidad sin carga (RPM)	16500/min
Capacidad de ranurado	15/32 (12mm)
Profundidad de corte	5/64 (2mm)
Largo de Zapata	11-1/2 (29cm)
Ancho de corte	3-1/4 (82mm)
3 Canales de corte angular	1,5/2 /2,5mm

- Extracción de Polvo de Lado Izquierdo y Derecho
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- 12 Posiciones de Profundidad

LIJADORA ORBITAL SS24-B3

704-10-30



ESPECIFICACIONES

Potencia	240w
Velocidad orbital (OPM)	16000/opm
Tensión nomina	120v
Corriente nominal	60hz
Superficie de lijado	110-x104mm
Peso	1.1kg
Hoja	1/4

- Bolsa recolectora.
- Lija de papel abrasivo.
- Instructivo.

LIJADORA ORBITAL SS30-B3

704-10-40



ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V
Frecuencia	60hz
Potencia	300w
Velocidad Variable	0-13.000opm
Tamaño de la base	"5"
Peso	1,5kg

- Incluye colector de polvo y manual.
- Empuñadura de goma, mejorando la ergonom.

LIJADORA DE BANDA SB 90-B3

704-10-50



ESPECIFICACIONES

Potencia	900w
Velocidad de Banda	240-230 m/min
Voltaje	120v
Frecuencia	60hz
Superficie de lijado	3x21pulg. (76x533mm)
Peso	2.76kg

- Lijadora de Banda Para Madera Stanley SB90-B3.
- Lija y bolsa recolectora de polvo.
- Instructivo.
- Póliza de garantía.

ROUTER SRR1200-B3

704-10-70



ESPECIFICACIONES

Motor	1200w
Velocidad	Variable
Velocidad s/carga	800/2700/min (rpm)
Mordaza	6mm/6, 35mm/8mm

- Router Stanley SRR1200.
- 3 Mordazas.
- Guía paralela.
- Puerto de extracción de polvo.
- 6 Fresas para router.
- Llave.
- Instructivo y garantía.

CALADORA PENDULAR SJ60K-B3

704-10-90



ESPECIFICACIONES

Motor	600w
Velocidad	Variable
Capacidad de bisel	45°
Velocidad	500/3000rpm
Largo	19mm
Espesor de Sierra	5mm

- Estuche



SIERRA CIRCULAR SC16-B3

704-20-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	1600w
Velocidad sin carga (RPM)	5500 rpm
Capacidad de bisel	45 grados
Capacidad max. de corte	65mm
	7 1/4"

- Sierra Ingletadora deslizante.
- Disco de 80 dientes para corte de aluminio.
- Bolsa recolectora de polvo.

SIERRA INGLETE SM16-B3

704-20-20



ESPECIFICACIONES

Voltaje	120v
Frecuencia	60 hz
Potencia	1,650w
Velocidad	4,800rpm
Diametro de disco	10 (254mm)
Corte de Inglete	47° izquierda 52° derecha

- Bolso de tela para polvo
- Tamaño compacto y peso ligero para un fácil transporte.
- Base maquinada en aluminio.

SIERRA INGLETE SM18

704-20-25



ESPECIFICACIONES

Potencia	1800w
Velocidad	4800 rpm
Capacidad de Espada	10ln o 254mm
Largo de cable para conexión	2m
Corte de inglete	47 Grados izquierda 52 grados derecha.
Corte en bisel	45 Grados izquierda 52 grados derecha

- Sierra Ingletadora deslizante.
- Disco de 80 dientes para corte de aluminio.
- Bolsa recolectora de polvo.

SIERRA DE MESA SST1801

704-20-35



ESPECIFICACIONES

Potencia	1800w
Velocidad sin carga	4800/min (rpm)
Profundidad de corte	a 90°: 3" (76mm)
Profundidad de corte	a 45° 2" (56mm)
Tamaño de banco	530mm x 505mm x 580mm.
Diámetro dentro de la hoja	10" (254mm)
Corte longitudinal máx	(19,6") 500 mm a la derecha

- Bolsa recolectora.
- Lija de papel abrasivo.
- Instructivo.

TALADRO DE BANCO SBT2513-B3

704-25-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	250w (1/3HP)
5 Velocidades	720, 1080, 1500, 2100, 3280 rpm
Capacidad maxima en madera	25mm
Capacidad maxima en metal	13mm
Longitud de carrera	50mm
Tladro de banco	1/2 In 250w

- Mesa
- 3 brazos guarda de proteccion.
- Correa.
- Pernos para la base.

ROTOMARTILLO SDH600-B3

704-30-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	600w
Velocidad s/carga	0-290/min (rpm)
Golpes por minuto	0 - 49300 gmp (bpm)
Perforación en acero	13mm (1/2)
Perforación en concreto	13mm (5/8)
Perforación en madera	25mm (25/32)
2 Modos	Rotación - Percusión

- Taladro Percutor
- Empuñadura Lateral
- Barra de Profundidad.

ROTOMARTILLO SDH700-B3

704-30-15



ESPECIFICACIONES

Potencia	700w
Velocidad (RPM)	0-2900
Mandril	1/2 (13mm)
Larga de cable	2mm
Alámbrico	

- Empuñadura lateral multiposición
- Velocidad variable reversible
- Botón de bloqueo
- Barra de profundidad

ROTOMARTILLO SDS SHR263KA-B3

704-30-55



ESPECIFICACIONES

Potencia	800w
Broquero SDS PLUS	26mm
Energía de Impacto	3.4j
Golpes por Minuto	0-4300 gpm
3 Modos	rotacion, percusión y cincelado.
Peso	2.6 kg

- Excelente velocidad de taladrado.
- Puede usarse también para labores de cincelado ligero.

ROTOMARTILLO SDS PLUS STHR1232K-B3

704-30-60



ESPECIFICACIONES

Potencia	1250w
Velocidad s/carga	0-850/min rpm
capacidad máxima concreto	32mm (1-1/4)
capacidad máxima madera	40mm (1-9/16)
capacidad máxima metal	13mm (1/2)

- Broca de 8mm, 10mm, 12mm, 16mm (150mm), 16mm(300mm)
- 1 cincel , 1 cincel de punta
- Barra de profundidad,
- Empuñadura lateral
- Caja plástica.

ROMPEDOR CINCELADOR SDS SHM5K

704-30-70



ESPECIFICACIONES

Potencia	1010w
Energía de Impacto	8.5 j
Profundidad de corte	a 90°: 3" (76mm)
Golpes por minuto	2900 gpm
	5 kg

- Mango ergonómico anti-vibración para reducir fatiga del usuario ante usos prolongados



MINIESMERILADORA 6115-B3

704-40-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	600w
Velocidad	12,000 rpm
Diametro de disco	4 1/2 pulg
Interrutor	Deslizante
Voltaje	120v

- No incluye disco

MINIESMERILADORA STGS7115-B3

704-40-20



ESPECIFICACIONES

Voltaje	120v~60hz
Velocidad	11,00 rpm
Diametro de disco	4 1/2 (115mm)
Motor	710w
Velocidad sin carga	11,000/min (rpm)

- Empuñadura lateral
- Llave de apriete
- Caperuza protectora
- Manual de uso y garantía
- No incluye disco

ESMERILADORA 2223-B3

704-80-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	2200w
Velocidad sin carga	6500rpm
Diametro de disco	9 pulg (230mm)

- Mango lateral
- Llave

PULIDORA SP137K-B3

704-80-70



ESPECIFICACIONES

Potencia	1300w
Velocidad variable	500 a 3600 rpm
Diámetro dedisco	7" (180mm)

- - Es ideal para el trabajo para el pulido en general, tales como automóviles, muebles, motocicletas, para pulir resina epoxica, etc.

CORTADORA DE METALES SSC22-B3

704-90-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	2,200w
Voltaje	120v
Velocidad	0-3,800 rpm
Diámetro de disco	355mm(14)
Medidas	52 x 40 x 30 cm.
Peso	15.5 kg

- Incluye disco de corte de 14

ESMERIL DE BANCO 3715-B3

704-150-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2hp (373w)
Velocidad	50Hz 2950 Rpm 60Hz 3450 Rpm.
Diametro de disco	6 (152mm)
Largo de cable para conexión	1m
Discos	p/pulir y alambre

SOPLADORA SST1801

704-200-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	600w
Voltaje	120v ~ 60 hz
Velocidad sin carga	0 - 16,000rpm
Volumen de aire	3,5 m3/min
Interruptor	Velocidad variable.
Consumo de Ener. en operación	0.47946 kwh

- Bolsa colectora de polvo
- Manual de uso
- Póliza de garantía

PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3

704-400-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	1800w
Interruptor	2 posiciones
Temperatura	50-450c/90-600c
Flujo de aire	300/500 l/min

- Caja plástica
- 5 Accesorios

PISTOLA DE CALOR STXH2000

704-400-20



ESPECIFICACIONES

Potencia	1800w
Flujo de aire	300/500 l/min
Temperatura	50-450c/90-600c
Interruptor	2 posiciones
Boquilla	Esférica

MEZCLADORA DE PINTURA

SDR1400

704-500-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	1400w
Velocidad descarga	0-2800 ropm
Capacidad de sujeción	10 (mm)
Altura (mm)	203

LIJADORA ORBITAL P/TABLAROCA

SW75-B3

704-550-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	750w
Velocidad sin carga	600-1,700 RPM.
Tamaño de la almohadilla de lijado	215mm
Tamaño del papel de lijado	225mm
Longitud del producto	125cm – 180cm.
Peso	3.75 kg

- 6 pzas de papel de lija (80#, 120#, 180#, X2).
- 2 adaptadores de conexión (35 mm, 47 mm).
- 1 adaptador de soporte de 38 mm.
- 1 manguera flexible de 4m para conectar la aspiradora.
- 1 llave hexagonal S5.
- Bolsa suave, cable de 4 mts de extensión.

ROTOMARTILLO 1/2 SCH201C2K

704-600-10



ESPECIFICACIONES

Potencia	20v
Velocidad sin carga	0-350/ 0-1500 rpm
Voltaje 0-350/min (rpm):	0-1500/min (rpm)
Torque	45 Nm (33,2 ft-lb)
Impacto por minuto	0-25 500 imp.
Tiempo de carga	45min

■ Velocidad v.r

TALADRO INALAMBRICO 1/2 SCD20C2-B3

704-600-20



ESPECIFICACIONES

Potencia	20v
Velocidad Variable	0-350 / 0-1500rpm
Torque	45 Nm
Tiempo de carga	75 min
Mandril autoajustable	13mm

STANLEY®

COMBO SCH121S2-B3

ROTOMARTILLO Y LLAVE DE IMPACTO
704-600-100



ESPECIFICACIONES

Broquero Rotomartillo	3/8
Volts	12 max
Motor	Alto rendimiento
Broquero Llave de impacto	1/2

- Diseño compacto y liviano
- Recubierto en goma .



ROTOMARTILLO SBH20S2K-B3

704-610-10



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Broquero	1/2 (13mm)
Velocidad sin carga	0-430 / 0-1,700rpm
Golpes por Minuto	0-28,900 gpm
Torque	55 Nm (18.4 ft-lb)
Amperaje de la batería	1.5 ah

- Sin carbones

ATORNILLADOR SB120S2K

704-610-20



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20v
Mandril	1/4
Torque	180nm
Velocidad sin carga	0-2700 rpm
Impactos por minutos	0-3100
Amperaje de la batería	1.5ah
Tiempo de carga	90min

- Sin carbones

FERRETERA
mayoreo **KIMURA**®
menendez

Calz. Ermita Iztapalapa N°1938
Col. Barrio San Miguel C.P. 09360
CDMX

TELEFONOS: 56-12-03-45