

TRACTOR ZD320-3

Los Bulldozer son uno de los principales tipos de maquinaria de construcción, que se utilizan para empujar a larga distancia, excavar zanjas, llenar, aflojar, limpiar, romper terrenos, tracción, construcción de carreteras, acumulación de material, decapado de superficies, nivelación y compactación, y limpieza. Descongelación de nieve, limpieza de basura y otras operaciones, es una máquina multipropósito. Ampliamente utilizado en minería, conservación de agua y energía hidroeléctrica, construcción, transporte, construcción de puertos petroleros, agricultura y silvicultura, defensa nacional, materiales de construcción, carbón, metalurgia, saneamiento y otras industrias.



			1
	ITEM	UNIDADES	ZD32 <mark>0-3</mark>
MOTOR	Fabricante del motor	/	CUMMINS
	Modelo del motor	1	NT85 <mark>5-</mark> C360/QSNT- C345
	Cilindrada	L	14
	Velocidad nominal	r/min	2000
	Potencia nominal	kW	257
	Generador eléctrico	/	28V、35A
	Consumo de combustible	g/kW·h	≤242/201
	Motor de arranque	1	24V、11kW
TREN DE RODAJE	Ancho de zapata de cadena	mm	560
	Paso	mm	228.6
	Ancho de vía	mm	2140
	Longitud de la cadena sobre el terreno	mm	3150
	Distancia al terreno	mm	500
	Número de zapatas de cadena (por lado)	pieza	41
DISPOSITIVO DE TRABAJO	Tipo de hoja	1	Cuchilla semi-U
	Ancho	mm	4030
	Altura	mm	1720
	Elevación máxima de la hoja sobre el terreno	mm	1670
	Profundidad máxima de la hoja bajo el terreno	mm	552
	Capacidad de la hoja	m³	11.7
DIMENSIÓN Y PESO	Peso operativo	kg	35044/35100
	Longitud (sin desgarrador)	mm	6625
	Longitud (con desgarrador de múltiples vástagos)	mm	8668/9072
	Ancho	mm	4030
	Altura (hasta parte superior de la cabina)	mm	3790



Sistema de control electrónico avanzado con conectores DEUTSCH.

Disipador térmico integrado de placa y aletas

Una variedad de dispositivos de trabajo: pala basculante recta, pala angular, pala en forma de U, pala combinada, desgarrador de tres dientes, desgarrador de un solo diente, cabrestante mecánico, etc., que se pueden configurar según las condiciones de trabajo y tienen una amplia rango de adaptabilidad.

Tiempo de Entrega: Inmediata, salvo previa venta Garantía: 12 meses o 2,000 hrs a partir de la entrega del equipo, cubriendo defectos de fabricación o mala calidad de materiales (no cubre daños por siniestros o mala operación del equipo); Quedan excluidas partes de consumo.



