



Especificaciones Tecnicas Aluzin.

Este producto esta recubierto por ambos lados por una aleación de aluminio-zinc (55% aluminio-43.4 % zinc-1.6 % de silicio), por su recubrimiento otorga una gran resistencia a la corrosion y a la intenperie.

Pintura.

La superficie del producto prepintado biene con una capa de poliester epoxico 50mc/15mc y protegido con un film de plástico que garantice su procesamiento , transporte hasta su instalación.

COLORES: Azul Ral 5017-5004 Rojo 3002-3020 Blanco 9003 Verde 6023-6020 Gris Ral 7040.



Comportamiento entre apoyos

Espesor Nominal	Condición de Apoyo	Peso del Panel Kg/m2	Distancia entre apoyos (Kg/m2)					
0.40	Simple Doble Tres o más	3.41	201.2 223.7 237.2	150.2 164.4 178.7	116.4 125.8 139.4	92.8 99.4 11.7	75.7 80.5 91.5	62.9 66.6 76.3
0.50	Simple Doble Tres o más	4.27	252.4 280.5 297.6	188.4 206.1 224.2	145.9 157.8 174.9	116.3 124.7 140.1	94.9 101.0 114.8	78.9 83.5 95.7
0.60	Simple Doble Tres o más	5.12	303.9 337.7 358.4	226.8 248.1 270.0	175.7 189.9 210.6	140.1 150.1 168.7	114.3 121.6 138.2	95.0 100.5 115.2

Planta / oficina : Av cajamarquilla mz H It 9 Lurigancho Chosica Lima (ref. Huachipa) mail : ventas@miyasa.pe ventasmiyasa@gmail.com



COBERTURA TY-50

Panel metálico para uso en cubiertas ,fachadas cerramientos, gran resistencia decorativa y su variedad de colores y espesores. Esta diseñado para cubrir Naves industriales, almacenes, bodegas que requieran acabado arquitectonico.





Oficina: (01) 480 7356 - 480 7351 **Celular**: (51) 998187496 - 990343039