

Royal 1ne

P R E M I U M L U B R I C A N T S



Innovación y tecnología	1
One Master Synthetic Blend - 10W-30	2
One Master Synthetic Blend - 15W-40	3
One Master Synthetic Blend - 20W-50	4
One Master Synthetic Blend - 25W-60	5
One Master Synthetic Blend - ATF	6
One Master Synthetic Blend - 80W-90	7
One Master Synthetic Blend - 85W-140	8
One Master Synthetic Blend - AW-32	9
One Master Synthetic Blend - AW-46	10
One Master Synthetic Blend - AW-68	11
One Master Synthetic Blend - Tractor Fluid	12
One Master Synthetic Blend - EP-150	13
One Master Synthetic Blend - EP-220	14
One Master Synthetic Blend - EP-320	15
One Master Synthetic Blend - EP-460	16
One Boost Full Synthetic - 10W-30	17
One Boost Full Synthetic - 15W-40	18
One Boost Full Synthetic - 20W-50	19
One Boost Full Synthetic - ATF	20
One Boost Full Synthetic - 75W-90	21
One Boost Full Synthetic - 80W-90	22
One Boost Full Synthetic - 75W-140	23

One Boost Full Synthetic - AW-32	24
One Boost Full Synthetic - AW-46	25
One Boost Full Synthetic - AW-68	26
One Boost Full Synthetic - Tractor Fluid	27
One Boost Full Synthetic - EP-150	28
One Boost Full Synthetic - EP-220	29
One Boost Full Synthetic - EP-320	30
One Boost Full Synthetic - EP-460	31
One Boost Full Synthetic - Red Grease Calcium NLGI # 2	32
One Boost Full Synthetic - Yellow Grease Calcium NLGI # 2	33
One Boost Full Synthetic - Blue Grease Lithium EP - 2	34
One Boost Full Synthetic - Grey Grease Graphite Moly - 2	35
One Frezze Premium - Green Coolant Additive	36
One Frezze Premium - Red Coolant Additive	37
One Frezze Premium - Green Antifreeze & Coolant 50 / 50	38
One Frezze Premium - Red Antifreeze & Coolant 50 / 50	39



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En Royal One, contamos con los mejores expertos para desarrollar los mejores productos para cada aplicación, de hoy y de futuro. En el departamento técnico desarrollamos todos los productos atendiendo a criterios de máxima calidad e innovación. Royal One cuenta con 4 plantas de fabricación y envase a nivel mundial para satisfacer la demanda Emiratos Árabes, China, Mexico y Estados Unidos.

Adicionalmente disponemos del centro de investigación Royal Technology Lab, uno de los modelos privados más vanguardistas, donde nuestros investigadores realizan una mejora continua de cada producto, asegurando la mayor eficiencia de calidad técnica y minimizando el impacto medioambiental.

El lubricante es un elemento imprescindible para mantener los equipos en óptimas condiciones y cada vez requiere de mayor tecnología y complejidad debido a las mayores exigencias medioambientales y de eficiencia, por este motivo durante el desarrollo seleccionamos los mejores procesos de refino en la fabricación de las propias bases lubricantes. Esto unido a la utilización de una aditivación de máxima calidad, nos permite ofrecer productos homologados por los diferentes fabricantes que son sello de garantía, calidad y confianza.

Nuestros investigadores están atentos a cualquier novedad tecnológica que contribuya a mejorar aún más nuestros lubricantes. El objetivo: proteger, cada vez más y mejorar su rendimiento, eficiencia y reducir el impacto medioambiental.

En Royal One utilizamos una aditivación de máxima calidad en la formulación de nuestros lubricantes



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-30

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 061

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 062

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad, junto con un avanzado paquete de aditivos para brindar máxima protección al motor. Ofrece excelente resistencia al desgaste, la oxidación y la formación de depósitos, manteniendo el motor limpio y protegido. Su tecnología semi sintética proporciona una mayor estabilidad térmica, mejor fluidez en el arranque en frío y un rendimiento confiable en condiciones de operación severas, ayudando a prolongar la vida útil del motor.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores modernos a gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 10W-30 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para camiones, automóviles, pickups, SUVs y vehículos comerciales ligeros que operan en condiciones normales y de servicio severo.

**HEAVY-DUTY
PROTECTION**



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

15W-40

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 071

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 072

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad, junto con un avanzado paquete de aditivos para ofrecer máxima protección y un rendimiento superior. Proporciona excelente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos, manteniendo el motor limpio incluso en condiciones de trabajo severas. Su tecnología semi sintética mejora la estabilidad térmica y de la viscosidad, garantizando una lubricación confiable y una mayor vida útil del motor.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores diésel y gasolina que requieran un lubricante SAE 15W-40 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para camiones, autobuses, pickups, maquinaria agrícola, equipos de construcción, flotas comerciales y vehículos sometidos a cargas elevadas y largas jornadas de operación.



**MAXIMUM
ENGINE LIFE**

ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

20W-50

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 075

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 076

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad, junto con un avanzado paquete de aditivos para brindar una protección superior en condiciones exigentes. Ofrece excelente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos, manteniendo el motor limpio y protegido. Su elevada viscosidad a temperatura de operación proporciona una película lubricante robusta, ideal para motores de alto kilometraje, altas temperaturas y servicio severo, ayudando a prolongar su vida útil.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores a gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 20W-50 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para camiones, autobuses, automóviles, pickups, SUVs, vehículos comerciales y maquinaria que opere en climas cálidos, altas cargas o condiciones de trabajo severas.

POWER
UNDER PRESSURE



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

25W-60

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 079

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 080

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos para brindar máxima protección en condiciones extremas. Proporciona una excepcional resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos, manteniendo el motor limpio y protegido. Su alta viscosidad genera una película lubricante de gran resistencia, ideal para motores de alto kilometraje, alto rendimiento y operación continua bajo altas temperaturas y cargas severas, contribuyendo a mantener una presión de aceite estable y a prolongar la vida útil del motor.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores a gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 25W-60 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para vehículos de alto kilometraje, motores de alto desempeño, camiones, pickups, SUVs, maquinaria y equipos que operan en climas cálidos o bajo condiciones de trabajo extremadamente exigentes.



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

ATF

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 083

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 084

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para transmisiones automáticas, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos para proporcionar cambios de marcha suaves y precisos, excelente estabilidad térmica y una protección superior contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos, su tecnología semi sintética ayuda a mantener un rendimiento constante, prolongando la vida útil de la transmisión incluso en condiciones de operación severas.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para transmisiones automáticas, sistemas de dirección hidráulica y otras aplicaciones que requieran un fluido ATF conforme a las especificaciones indicadas por el fabricante. Ideal para camiones, autobuses, automóviles, pickups, SUVs y vehículos comerciales que demandan un desempeño confiable y una protección duradera.

EXTENDED SERVICE LIFE



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

80W-90

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 087

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 088

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad, junto con un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP). Proporciona una protección superior contra el desgaste, la fricción, la oxidación y la corrosión, ofreciendo una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas elevadas, impactos y altas temperaturas, su tecnología semi sintética mejora la estabilidad térmica y prolonga la vida útil de los componentes de la transmisión.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para diferenciales, cajas de transmisión manual, ejes, mandos finales y otros sistemas de engranajes que requieran un lubricante SAE 80W-90 con especificación API GL-5, GL-4, LS o la indicada por el fabricante. Ideal para automóviles, pickups, camiones, maquinaria agrícola y equipos de construcción que operan bajo condiciones de servicio severo.



FRICTION
CONTROL OIL

ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

85W-140

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 091

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 092

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP). Brinda una protección excepcional contra el desgaste, la fricción, la oxidación y la corrosión, formando una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas extremas, impactos y elevadas temperaturas, su tecnología semi sintética mejora la estabilidad térmica y la resistencia al cizallamiento, contribuyendo a una mayor durabilidad y rendimiento de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para diferenciales, ejes de transmisión, cajas de transmisión manual, mandos finales y otros sistemas de engranajes que requieran un lubricante SAE 85W-140 con especificación API GL-5, GL-4, LS o la indicada por el fabricante. Ideal para camiones, autobuses, maquinaria agrícola, equipos de construcción y aplicaciones de servicio pesado que operan bajo condiciones extremas.

MAX TORQUE
PROTECTION

ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

AW-32

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 094

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 095

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW). Proporciona una excelente protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, asegurando un funcionamiento eficiente y confiable de los sistemas hidráulicos. Su tecnología semi sintética ofrece mayor estabilidad térmica, mejor fluidez a bajas temperaturas y una mayor vida útil del lubricante, incluso en condiciones de operación severas.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite AW 32 (ISO VG 32). Ideal para maquinaria agrícola, equipos de construcción, montacargas, grúas, prensas, sistemas hidráulicos industriales y equipos que operan bajo condiciones exigentes o con amplias variaciones de temperatura

**HYDRAULICS
PROTECTED**



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

AW-46

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 097

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 098

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW). Proporciona una excelente protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, asegurando un funcionamiento eficiente y una respuesta hidráulica precisa. Su tecnología semi sintética ofrece mayor estabilidad térmica, excelente resistencia al cizallamiento y una vida útil prolongada del lubricante y de los componentes del sistema.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite AW 46 (ISO VG 46). Ideal para maquinaria agrícola, equipos de construcción, montacargas, grúas, prensas, sistemas hidráulicos industriales y maquinaria pesada que opera bajo condiciones de trabajo severas y altas exigencias.



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

AW-68

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 100

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 101

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium semi sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW). Brinda una excelente protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, asegurando una operación eficiente, una respuesta hidráulica precisa y una mayor confiabilidad del sistema, su tecnología semi sintética proporciona una superior estabilidad térmica, excelente resistencia al cizallamiento y una prolongada vida útil del lubricante, incluso bajo condiciones de trabajo severas.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas J20C, J20A, hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite AW 68 (ISO VG 68). Ideal para maquinaria agrícola, equipos de construcción, montacargas, grúas, prensas, maquinaria industrial y equipos hidráulicos que operan bajo altas cargas, elevadas temperaturas y condiciones de servicio exigentes.



**POWER
THAT LASTS**

ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

TRACTOR FLUID



CÓDIGO

X 103

TAMAÑO

20 LITROS

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 104

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético multifuncional de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos para brindar una protección superior a los sistemas de transmisión, hidráulicos, frenos húmedos y mandos finales de tractores y maquinaria agrícola. Proporciona excelente estabilidad térmica, protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, asegurando un funcionamiento suave, una respuesta hidráulica precisa y una mayor vida útil de los componentes, incluso bajo condiciones de trabajo severas.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para tractores y maquinaria agrícola que requieran un fluido tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) o HTF (Hydraulic Tractor Fluid), apto para transmisiones, sistemas J20C, J20A, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, embragues húmedos, diferenciales y mandos finales, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para equipos agrícolas y de construcción que operan bajo cargas elevadas y jornadas de trabajo intensivas.

**RUGGED
PERFORMANCE**



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-150

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 105

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 106

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona una excelente protección contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas elevadas y condiciones severas de operación. Su tecnología semi sintética mejora la estabilidad térmica y la resistencia al cizallamiento, prolongando la vida útil del lubricante y de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 150 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para equipos industriales, maquinaria minera, cementeras, acerías, plantas de manufactura y maquinaria pesada que operan bajo cargas elevadas y servicio continuo.

LONGER
GEAR LIFE



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-220

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 107

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 108

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona una protección superior contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia capaz de soportar cargas elevadas, impactos y operación continua. Su tecnología semi sintética ofrece excelente estabilidad térmica, resistencia al cizallamiento y una mayor vida útil del lubricante y de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 220 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria industrial, equipos mineros, cementeras, acerías, plantas de manufactura, molinos y equipos de servicio pesado que operan bajo altas cargas y condiciones severas.

**FOR EXTREME
LOADS**



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-320

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 109

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 110

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona máxima protección contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas extremas, impactos y operación continua en ambientes severos. Su tecnología semi sintética ofrece excelente estabilidad térmica, alta resistencia al cizallamiento y una prolongada vida útil del lubricante y de los componentes, reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 320 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria minera, cementeras, acerías, molinos, plantas industriales, equipos de construcción y otras aplicaciones de servicio pesado que operan bajo cargas extremas y condiciones de trabajo severas.

**ENGINEERED
TO ENDURE**



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-460

HEAVY DUTY



CÓDIGO
X 111

TAMAÑO
20 LITROS



CÓDIGO
X 112

TAMAÑO
208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Ofrece una protección excepcional contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de máxima resistencia para soportar cargas extremas, altas temperaturas y operación continua.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 460 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria minera, cementeras, acerías, molinos, plantas industriales, equipos portuarios, maquinaria de construcción y otras aplicaciones de servicio pesado que operan bajo cargas extremas y condiciones severas de trabajo.

DURABILITY
STARTS HERE



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-30

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 137

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 138

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium 100% full sintético de alto desempeño, formulado con bases sintéticas de última generación y un avanzado paquete de aditivos que proporciona máxima protección contra el desgaste, la oxidación, los depósitos y la corrosión. Su excelente estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento mantienen la viscosidad adecuada incluso en condiciones severas de operación, favoreciendo un arranque en frío más rápido, mayor limpieza del motor, mejor eficiencia de combustible y una prolongada vida útil del aceite y del motor.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores modernos de gasolina y diésel, con o sin turbocargador, que requieran un lubricante SAE 10W-30 y cumpla con las especificaciones recomendadas por el fabricante. Ideal para camiones, automóviles, SUV, pickups, vans y vehículos comerciales ligeros que operan en condiciones normales o de servicio severo.

**ENGINE
PROTECTION MAXED**



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

15W-40

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 145

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 146

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium 100% full sintético de alto desempeño, desarrollado con aceites base sintéticos de última generación y un paquete de aditivos de tecnología avanzada que brinda una excepcional protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos. Su excelente estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento permiten mantener la viscosidad adecuada en condiciones extremas de carga y temperatura, prolongando la vida útil del lubricante y del motor. Además, contribuye a una mejor limpieza interna del motor, un menor consumo de aceite y un rendimiento confiable durante intervalos de servicio prolongados.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores de gasolina y diésel de alto rendimiento, con o sin turbocargador, que requieran un lubricante SAE 15W-40 conforme a las especificaciones indicadas por el fabricante. Ideal para camiones, autobuses, pickups, SUV, vehículos comerciales, camiones ligeros, maquinaria agrícola y equipos de trabajo que operan bajo condiciones severas de carga, altas temperaturas o recorridos prolongados.

**NO LIMITS.
JUST POWER**



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

20W-50

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 149

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 150

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium 100% full sintético de máxima protección, formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos que proporciona una sobresaliente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de lodos y depósitos. Su elevada estabilidad térmica y excelente resistencia al cizallamiento mantienen una película lubricante robusta incluso bajo altas temperaturas, cargas pesadas y condiciones severas de operación, ayudando a prolongar la vida útil del motor y reducir el consumo de aceite.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores de gasolina y diésel, atmosféricos o turbocargados, que requieran un lubricante SAE 20W-50 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para vehículos de alto kilometraje, camiones, autobuses, pickups, SUV, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y equipos que operan en climas cálidos, altas cargas o condiciones de trabajo exigentes.

**MAXIMUM
ENGINE ARMOR**



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

ATF

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 153

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 154

TAMAÑO

208 LITROS

Fluido premium para transmisiones automáticas 100% full sintético, formulado con aceites base sintéticos de última generación y un avanzado paquete de aditivos que proporciona cambios de marcha suaves y precisos, excelente estabilidad térmica, sobresaliente resistencia a la oxidación y una óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de depósitos. Su alta estabilidad al cizallamiento mantiene un desempeño consistente durante intervalos prolongados de servicio, ayudando a extender la vida útil de la transmisión y mejorar su eficiencia operativa.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para transmisiones automáticas de vehículos de gasolina y diésel que requieran un fluido ATF conforme a las especificaciones del fabricante. También es apto, cuando así lo indique el fabricante del equipo, para sistemas de dirección hidráulica (Power Steering), convertidores de torque y algunos sistemas hidráulicos que utilicen fluidos tipo ATF. Ideal para camiones, autobuses, automóviles, SUV, pickups, vans y vehículos comerciales ligeros que demanden máxima protección y un desempeño superior en condiciones normales o severas de operación.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

75W-90

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 161

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 162

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium para transmisiones y diferenciales 100% full sintético, formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP) que brinda una protección excepcional contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos. Su excelente estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento mantienen una película lubricante resistente bajo cargas elevadas, impactos y altas temperaturas, prolongando la vida útil de los engranajes y componentes del tren motriz.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para transmisiones manuales, diferenciales, ejes motrices, cajas de transferencia y mandos finales de vehículos de gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 75W-90 con desempeño API GL-5, GL-4, LS y MT-1 Ideal para camiones, autobuses, automóviles, pickups, SUV, camiones, autobuses, maquinaria agrícola, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas y condiciones severas de operación. Compatible con engranajes hipoidales y sistemas de transmisión donde el fabricante especifique este grado de viscosidad y nivel de desempeño.



ONE BOOST+ FULL SYNTHETIC



80W-90

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 165

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 166

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium para transmisiones y diferenciales 100% full sintético, formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP) que brinda una protección excepcional contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos. Su excelente estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento mantienen una película lubricante resistente bajo cargas elevadas, impactos y altas temperaturas, prolongando la vida útil de los engranajes y componentes del tren motriz.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para transmisiones manuales, diferenciales, ejes motrices, cajas de transferencia y mandos finales de vehículos de gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 75W-90 con desempeño API GL-5, GL-4, LS y MT-1 Ideal para camiones, autobuses, automóviles, pickups, SUV, camiones, autobuses, maquinaria agrícola, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas y condiciones severas de operación. Compatible con engranajes hipoidales y sistemas de transmisión donde el fabricante especifique este grado de viscosidad y nivel de desempeño.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

75W-140

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 169

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 170

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium para transmisiones y diferenciales 100% full sintético, formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP) que ofrece máxima protección contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos. Su excepcional estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento permiten mantener una película lubricante de alta resistencia incluso bajo cargas extremas, altas temperaturas y operaciones de servicio severo, contribuyendo a prolongar la vida útil de los engranajes y reducir el desgaste de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para diferenciales, transmisiones manuales, ejes motrices, cajas de transferencia y mandos finales de vehículos de gasolina y diésel que requieran un lubricante SAE 75W-140 con especificación API GL-5, GL-4 y MT-1 Ideal para pickups, camiones, autobuses, vehículos todoterreno, maquinaria agrícola, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas, remolque continuo, altas temperaturas o condiciones extremas de operación. También es apto para diferenciales de deslizamiento limitado (Limited Slip) cuando el fabricante lo especifique o cuando el producto incorpore el modificador de fricción correspondiente.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

AW-32

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 172

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X173

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos de última generación y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW), antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. Proporciona una protección excepcional contra el desgaste de bombas, válvulas y componentes hidráulicos, además de ofrecer una excelente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y una rápida liberación de aire, minimizando la formación de espuma. Su alta estabilidad al cizallamiento mantiene un desempeño consistente bajo condiciones severas de operación, prolongando la vida útil del fluido y de los equipos.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite hidráulico ISO VG 32 AW. Ideal para maquinaria de construcción, equipos agrícolas, montacargas, excavadoras, grúas, prensas hidráulicas, equipos de manufactura, sistemas hidráulicos industriales, maquinaria minera y equipos forestales. También puede utilizarse en sistemas de circulación, lubricación general y otros equipos que requieran un fluido hidráulico antidesgaste ISO VG 32, siempre que cumpla con las especificaciones del fabricante. Ofrece un desempeño superior en aplicaciones de servicio continuo, altas presiones y amplios rangos de temperatura.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1one
PREMIUM LUBRICANTS

AW-46

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 175

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 176

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos de última generación y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW), antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. Brinda una protección superior contra el desgaste de bombas, válvulas y componentes hidráulicos, además de ofrecer una excelente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, rápida liberación de aire y excelente separación del agua. Su alta resistencia al cizallamiento mantiene la viscosidad estable durante largos períodos de operación, garantizando un funcionamiento eficiente y una mayor vida útil del lubricante y del sistema hidráulico.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite hidráulico ISO VG 46 AW. Ideal para maquinaria de construcción, equipos agrícolas, montacargas, excavadoras, retroexcavadoras, grúas, prensas hidráulicas, maquinaria de manufactura, equipos mineros, maquinaria forestal y sistemas hidráulicos de alta presión. También es apto para sistemas de circulación y lubricación general donde el fabricante especifique un fluido hidráulico antidesgaste ISO VG 46. Su formulación 100% full sintética proporciona un desempeño confiable bajo cargas elevadas, ciclos continuos de trabajo y amplios rangos de temperatura.



ONE BOOST+ FULL SYNTHETIC

Royal 1one
PREMIUM LUBRICANTS

AW-68

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 178

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 179

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante hidráulico premium 100% full sintético de ultra alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos de última generación y un avanzado paquete de aditivos antidesgaste (AW), antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes. Proporciona una excelente protección contra el desgaste de bombas, válvulas y componentes hidráulicos, además de ofrecer una sobresaliente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y excelente filtrabilidad. Su alta estabilidad al cizallamiento mantiene un rendimiento constante en condiciones de trabajo severas, prolongando la vida útil del fluido y de los equipos.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para sistemas hidráulicos industriales y móviles que requieran un aceite hidráulico ISO VG 68 AW, así como para equipos que especifiquen un Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF) con desempeño tipo J20C. Ideal para tractores agrícolas, retroexcavadoras, cargadores, montacargas, excavadoras, grúas, prensas hidráulicas, maquinaria de construcción y equipos agrícolas que utilizan un mismo fluido para sistemas hidráulicos, transmisión, frenos húmedos y dirección asistida. Proporciona una respuesta hidráulica precisa, excelente protección en un amplio rango de temperaturas y un desempeño confiable en aplicaciones de servicio pesado.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

TRACTOR FLUID



CÓDIGO

X 181

TAMAÑO

20 LITROS

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 182

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético multifuncional de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos para brindar una protección superior a los sistemas de transmisión, hidráulicos, frenos húmedos y mandos finales de tractores y maquinaria agrícola. Proporciona excelente estabilidad térmica, protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, asegurando un funcionamiento suave, una respuesta hidráulica precisa y una mayor vida útil de los componentes, incluso bajo condiciones de trabajo severas.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para tractores y maquinaria agrícola que requieran un fluido tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) o HTF (Hydraulic Tractor Fluid), apto para transmisiones, sistemas J20C, J20A, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, embragues húmedos, diferenciales y mandos finales, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para equipos agrícolas y de construcción que operan bajo cargas elevadas y jornadas de trabajo intensivas.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-150

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 183

TAMAÑO

20 LITROS

CÓDIGO

X 184

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona una excelente protección contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas elevadas y condiciones severas de operación. Su tecnología semi sintética mejora la estabilidad térmica y la resistencia al cizallamiento, prolongando la vida útil del lubricante y de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 150 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para equipos industriales, maquinaria minera, cementeras, acerías, plantas de manufactura y maquinaria pesada que operan bajo cargas elevadas y servicio continuo.



ONE BOOST+ FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

EP-220

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 185

TAMAÑO

20 LITROS

CÓDIGO

X 186

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona una protección superior contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia capaz de soportar cargas elevadas, impactos y operación continua. Su tecnología semi sintética ofrece excelente estabilidad térmica, resistencia al cizallamiento y una mayor vida útil del lubricante y de los componentes.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 220 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria industrial, equipos mineros, cementeras, acerías, plantas de manufactura, molinos y equipos de servicio pesado que operan bajo altas cargas y condiciones severas.



ONE BOOST+ FULL SYNTHETIC

Royal 1one
PREMIUM LUBRICANTS

EP-320

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 187

TAMAÑO

20 LITROS



CÓDIGO

X 188

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Proporciona máxima protección contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de alta resistencia que soporta cargas extremas, impactos y operación continua en ambientes severos. Su tecnología semi sintética ofrece excelente estabilidad térmica, alta resistencia al cizallamiento y una prolongada vida útil del lubricante y de los componentes, reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 320 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria minera, cementeras, acerías, molinos, plantas industriales, equipos de construcción y otras aplicaciones de servicio pesado que operan bajo cargas extremas y condiciones de trabajo severas.



ONE BOOST+ FULL SYNTHETIC


EP-460
HEAVY DUTY

CÓDIGO
X 189
TAMAÑO
20 LITROS
CÓDIGO
X 190
TAMAÑO
208 LITROS

Lubricante premium semi sintético para engranajes industriales de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base sintéticos y minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos de Extrema Presión (EP). Ofrece una protección excepcional contra el desgaste, la fricción, la oxidación, la corrosión y el micropitting, formando una película lubricante de máxima resistencia para soportar cargas extremas, altas temperaturas y operación continua. Su tecnología semi sintética proporciona excelente estabilidad térmica, alta resistencia al cizallamiento y una prolongada vida útil del lubricante y de los componentes, optimizando la confiabilidad del equipo y reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para cajas de engranajes industriales, reductores de velocidad, cojinetes, acoplamientos y sistemas de transmisión que requieran un lubricante ISO VG 460 EP, conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para maquinaria minera, cementeras, acerías, molinos, plantas industriales, equipos portuarios, maquinaria de construcción y otras aplicaciones de servicio pesado que operan bajo cargas extremas y condiciones severas de trabajo.



GREASE CALCIUM # 2
HEAVY DUTY

CÓDIGO
X 212
TAMAÑO
16 KILOS

CÓDIGO
X 213
TAMAÑO
180 KILOS

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, desarrollada para ofrecer máxima protección en aplicaciones de alta exigencia. Proporciona excelente resistencia al agua, estabilidad mecánica y protección superior contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Su consistencia NLGI #2 facilita la lubricación en sistemas centralizados y componentes que requieren una mayor fluidez, garantizando un desempeño confiable en amplios rangos de temperatura, Para aplicaciones que requieren una grasa más fluida, excelente bombeabilidad y una protección superior en condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Sistemas centralizados de lubricación, rodamientos y cojinetes de alta velocidad, bujes, pasadores y pernos, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y componentes de suspensión, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos industriales y transportadores, motores eléctricos y equipos compatibles con NLGI #2, equipos que operan en climas fríos o bajas temperaturas, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, maquinaria de trabajo pesado y aplicaciones de servicio continuo.



GREASE CALCIUM # 2
HEAVY DUTY

CÓDIGO
X 220
TAMAÑO
16 KILOS

CÓDIGO
X 221
TAMAÑO
180 KILOS

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, formulada para brindar una lubricación de larga duración en condiciones severas de operación. Ofrece una excelente adherencia, alta capacidad de carga y sobresaliente resistencia al lavado por agua, protegiendo eficazmente los componentes contra la corrosión, la oxidación y el desgaste prematuro. Su consistencia NLGI #2 la hace ideal para aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Diseñada para aplicaciones que requieren máxima protección contra la humedad, altas cargas y condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de alta carga, cubos y rodamientos de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, bujes, pasadores y pernos, rótulas y componentes de suspensión, Equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos mineros y maquinaria pesada, bandas transportadoras y equipos industriales, sistemas centralizados de lubricación compatibles, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, aplicaciones marinas y equipos expuestos al agua.



GREASE LITHIUM

CÓDIGO
X 216
TAMAÑO
16 KILOS
HEAVY DUTY

CÓDIGO
X 217
TAMAÑO
180 KILOS

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y tecnología de litio EP 2 (Extrema Presión), desarrollada para proporcionar máxima protección y una lubricación de larga duración en aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Su avanzada formulación ofrece una excelente capacidad de carga, alta estabilidad térmica y mecánica, además de una sobresaliente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y el lavado por agua. Su consistencia NLGI #2 garantiza una excelente adherencia y protección en rodamientos, chasis, bujes, juntas y componentes sometidos a altas cargas, vibraciones y temperaturas extremas.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y terminales de dirección, crucetas y juntas universales, bujes y pasadores, bombas y motores eléctricos, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, transportadores y equipos industriales, sistemas de suspensión, equipos sometidos a cargas moderadas y altas, aplicaciones que requieren buena resistencia al agua y protección contra la corrosión.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC



GREASE GRAPHITE


CÓDIGO
X 224
TAMAÑO
16 KILOS

HEAVY DUTY


CÓDIGO
X 225
TAMAÑO
180 KILOS

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina), reforzada con disulfuro de molibdeno (Moly) y grafito, diseñada para brindar máxima protección en aplicaciones sometidas a cargas extremas, impactos y altas temperaturas. Su formulación avanzada crea una película lubricante sólida que reduce la fricción, minimiza el desgaste y protege los componentes incluso en condiciones de operación severas. Ofrece una excelente adherencia, gran capacidad de carga y una sobresaliente resistencia a la oxidación, la corrosión y el lavado por agua, prolongando significativamente la vida útil de los equipos.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para chasis, pernos, pasadores, quintas ruedas, juntas universales, bujes, maquinaria pesada, equipos agrícolas, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a altas cargas y condiciones extremas.



ONE FREEZE
FULL SYNTHETIC

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

COOLANT



CÓDIGO

X 238

TAMAÑO

20 LITROS

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 239

TAMAÑO

208 LITROS

Refrigerante anticongelante 20% es un refrigerante para radiadores de primera calidad que no contiene aminas, boratos, silicatos ni fosfatos. Es fácilmente miscible con agua y posee una excelente estabilidad en agua dura. Tiene buena estabilidad química y protege los componentes no metálicos del radiador del motor, como juntas y mangueras. Presenta un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación para cuidar el verano y el invierno.

Vida extendida por combinación sinérgica La transferencia de calor mejorada deja más flexibilidad al diseño del motor Inhibidor estable y libre de agotamiento de la confiabilidad Mejora de la estabilidad del agua dura, ausencia de silicatos y fosfatos. Ahorre tiempo y dinero con refrigerante sin mantenimiento Respetuoso con el medio ambiente mediante el uso de aditivos carboxílicos.



ONE FREEZE
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

COOLANT



CÓDIGO

X 227

TAMAÑO

20 LITROS

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 228

TAMAÑO

208 LITROS

Refrigerante anticongelante 20% es un refrigerante para radiadores de primera calidad que no contiene aminos, boratos, silicatos ni fosfatos. Es fácilmente miscible con agua y posee una excelente estabilidad en agua dura. Tiene buena estabilidad química y protege los componentes no metálicos del radiador del motor, como juntas y mangueras. Presenta un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación para cuidar el verano y el invierno.

Vida extendida por combinación sinérgica La transferencia de calor mejorada deja más flexibilidad al diseño del motor Inhibidor estable y libre de agotamiento de la confiabilidad Mejora de la estabilidad del agua dura, ausencia de silicatos y fosfatos. Ahorre tiempo y dinero con refrigerante sin mantenimiento Respetuoso con el medio ambiente mediante el uso de aditivos carboxílicos.



ANTIFREEZE & COOLANT

HEAVY DUTY



CÓDIGO	TAMAÑO
X 238	20 LITROS



CÓDIGO	TAMAÑO
X 239	208 LITROS

Royal One Heavy Duty Antifreeze / Coolant para motores a diésel de servicio pesado y motores a gasolina, con base etileno glicol que se encuentra disponible como un concentrado y pre-diluido 50 / 50.

Amplio Rango de Aplicación de Servicio - Adecuado para motores automotrices e industriales a gasolina, diésel y gas natural. Formulación Benéfica - Formulado con nitrito y molibdato para proteger contra las picaduras de recubrimientos de cilindros mojados. Protección contra corrosión sobresaliente para aluminio, latón, fierro forjado, acero, soldadura y cobre, su fórmula libre de fosfato ayuda a reducir la formación de escamas por agua dura.



ONE FREEZE
PREMIUM QUALITY

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

ANTIFREEZE & COOLANT



CÓDIGO

X 234

TAMAÑO

20 LITROS

HEAVY DUTY



CÓDIGO

X 235

TAMAÑO

208 LITROS

Lubricante premium 100% full sintético de máxima protección, formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos que proporciona una sobresaliente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de lodos y depósitos. Su elevada estabilidad térmica y excelente resistencia al cizallamiento mantienen una película lubricante robusta incluso bajo altas temperaturas, cargas pesadas y condiciones severas de operación, ayudando a prolongar la vida útil del motor y reducir el consumo de aceite.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para motores de gasolina y diésel, atmosféricos o turbocargados, que requieran un lubricante SAE 20W-50 conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para vehículos de alto

