

Planchadora Mamute con sistema de rodillo y canaleta, tipo mural.

Equipo sencillo y robusto con tecnología Mamute, proyectado de forma muy compacta, que permite un planchado fácil y en espacios pequeños, pudiendo ser instalado arrimado a una pared.

Su operación y mantenimiento son simplificados y se necesita apenas un único operador. Su sistema de entrada y salida de ropas por la parte frontal, facilita la operación. Panel de comando sencillo y completo, con control de temperatura de planchado, permitiendo escoger la temperatura ideal para cada tipo de tejido.

Posee transmisión mecánica compacta, con moto-reductor y engranaje acoplado directamente en el eje del cilindro.

Equipo económico, con menor consumo de energía eléctrica, con resistencias fijadas directamente en la canaleta, totalmente hermético, con total aprovechamiento del calor generado, dando como resultado una baja potencia y alta productividad.

Con cilindro revestido con capas de fieltro y tejido resistentes a altas temperaturas, aliados a la canaleta fabricada en material inoxidable, garantiza un óptimo acabamiento y producción de hasta 24 kg/h.

Equipo totalmente hermético, con dispositivos de seguridad que atienden a la norma de seguridad NR12, una exigencia del Ministerio del Trabajo y Empleo.

Además posee un sistema de protección a las manos del operador, que detiene el funcionamiento del cilindro, en caso de tocar la reja o si ocurre un accidente.



# CE

## PLANCHADORA MURAL



24 KG/H



TRANSMISIÓN MECÁNICA CON MOTO-REDUCTOR



MESA DE ENTRADA DE ROPA Y REJA DE SEGURIDAD

MODELO	CE-316	
Capacidd de Planchado	24 kg/h	
Velocidd de Planchado	3,5 m/min	
Diámetro del cilindro	310 mm	
Largo del Cilindro	1610 mm	
Dimensiones Externas	Altura	1070 mm
	Anchura	2250 mm
	Profundidad	720 mm
Altura da entrada de ropas	920 mm	
Potencia del motor principal	0,25 kw	
Potencia de la Cámara Calefacción Eléctrica	5,4 kw	
Consumo Eléctrico	4 kw/h	