

TermoLux

Design no estado puro.

EKALLOR[®]
heating solutions

TermoLux
ventiloconvectores

- Ventiloconvector hidrónico | Fan coil hidrónico
- Instalação no chão | *Instalación en suelo*
- Três tamanhos 870-1065-1260 | *Tres tamaños 870-1065-1260*
- Conexões na parte direita ou esquerda | *Conexiones a la derecha o a la izquierda*
- Espessura super fina, apenas 12cm | *Espesor super fino, solo 12 cm*
- Instalação com 2 e 4 tubos | *Instalación con 2 y 4 tubos*
- Válvulas de 2 e 3 vias by-pass | *Válvulas bypass de 2 y 3 vías*
- Grelha de saída do ar em alumínio | *Rejilla de salida de aire en aluminio.*
- Comandos wifi para facilitar a gestão a partir do telemóvel | *Comandos WiFi para facilitar la gestión desde tu móvil*
- Potências térmicas moduláveis de a 4,23Kw a 50°C | *Potencias térmicas modulantes de 4,23Kw a 50°C*
- Instalação no chão | *Instalación en suelo*
- Fácil instalação e manutenção | *Fácil instalación y mantenimiento*
- Oito programas de velocidade | *Ocho programas de velocidad*
- Potência térmica modulável | *Potencia térmica modulable*
- Função de arrefecimento | *Función de enfriamiento*
- Função de aquecimento | *Función de calefacción*



Características técnicas

Modelo	U.M.	870	1065	1260
Potência de arrefecimento total <i>Potencia de refrigeración total</i>	kW	1,81	2,70	3,38
Potência térmica Tª 50° <i>Potencia térmica Tª 50°</i>	kW	2,40	3,20	4,23
Caudal de ar (mín.-máx.) <i>Caudal de aire (min.-máx.)</i>	m3/h	155-315	240-450	310-540
Potência elétrica (mín.-máx.) <i>Potencia eléctrica (min.-máx.)</i>	watt	4-13	5-14	8-17
Pressão sonora mínima (SPL) <i>Nivel sonoro mínimo (SPL)</i>	db(A)	21,6	23,4	21,7
Largura <i>Ancho</i>	mm	870	1065	1257
Altura <i>Altura</i>	mm	553	553	553
Profundidade <i>Profundidad</i>	mm	120	120	120
Motor DC Inverter de baixa potência <i>Motor DC Inverter de baja potencia</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Ventilador tangencial em alumínio <i>Ventilador tangencial en aluminio</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Ecrã tátil de comando com wifi Top <i>Control de pantalla táctil con WiFi Top</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Filtro plissado em aço inoxidável <i>Filtro plisado en acero inoxidable</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Painel frontal em cristal de vidro temperado <i>Panel frontal en cristal templado</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Estrutura do equipamento em aço pintado a pó <i>Estructura del equipo en acero con pintura en polvo</i>		sim sí	sim sí	sim sí
Tensão de alimentação <i>Tensión de alimentación</i>	V-Hz	220-50	220-50	220-50
OPCIONAL				
Kit de válvulas de três vias by-pass 2 tubos <i>Kit de válvulas de tres vías by-pass</i>		opcional	opcional	opcional
Pés de fixação no chão <i>Patas de fijación al suelo</i>		opcional	opcional	opcional
Cuba para instalação horizontal <i>Depósito para instalación horizontal</i>		opcional	opcional	opcional
Painel estético traseiro <i>Panel estético trasero</i>		opcional	opcional	opcional



Controlos TOP, com ecrã tátil preto e função wifi para a fácil gestão a partir do telemóvel utilizando a aplicação.

Toda a gama é fácil de gerir graças ao ecrã tátil de comando e à prática App que está disponível para sistemas iOS e também Android.

Controles TOP, con pantalla táctil negra y función wifi para una fácil gestión desde su móvil mediante la app.

Toda la gama es fácil de manejar gracias a la pantalla de control táctil y la práctica aplicación que está disponible para los sistemas iOS y Android.