





## AIR-SEP® dimensjoneringsstabell

Denne dimensjoneringsstabellen tillater deg raskt å velge riktig type. Alle verdier er maksimumsverdier.

For eksempel, type AS-T 20/2-M kan brukes i et radiatorsystem opptil 75 kW (tur/retur 80/60 °C). I systemer med mer enn 900 l bør den neste, større modellen velges – her AS-T 48/4-M.

Vennligst også legg merke til det respektive trykkstadiet. Maksimumsverdiene (statisk høyde / trykkholding) er indikert i prislisen med FETE bokstaver. (Dimensjoneringen er utført i henhold til blandingstemperaturen)

AIR-SEP® type	radiatorer (12 liter / kW)		Flate radiatorer (9 liter / kW)		Gulv-varme (18 liter / kW)		Kjøling- /frysesystem er (10 liter / kW)	
								
	80 / 60°C		80 /		35 / 25 °C		Kjølevann	
	55 / 45°C		55 / 45°C				Glykol 30%	
	kW	Innhold	kW	Innhold	kW	Innhold	kW	Innhold
AS-T 20/..	75	900	100	900	155	2 800	280	2 800
AS-T 20/..-K (for lavtemperatursystemer, maks. 55°C)	140	1 700	190	1 700			140	1 400
AS-T 48/4	180	2 150	235	2 150	330	6 000	600	6 000
	340	4 150	460	4 150			330	3 300
AS-T 100/..	375	4 500	500	4 500	830	15 000	1 500	15 000
	720	8 700	970	8 700			700	7 000
AS-T 150/..	560	6 750	750	6 750	1 100	20 000	2 000	20 000
	1 080	13 000	1 440	13 000			1 000	10 000
AS-T 200/..	750	9 000	1 000	9 000	1 500	27 000	2 700	27 000
	1 450	17 400	1 930	17 400			1 400	14 000
AS-T 400/..	1 500	18 000	2 000	18 000	2 770	50 000	5 000	50 000
	2 900	34 700	3 850	34 700			2 800	28 000
AS-T 600/..	2 250	27 000	3 000	27 000	4 440	80 000	8 000	80 000
	4 350	52 100	5 780	52 100			4 100	41 000
AS-T 1200/..	4 500	54 000	6 000	54 000	8 880	160 000	16.000	160.000
	8 700	104.300	11.500	104.300			8 300	83 000
AS-T 2400/..	9 000	108 000	12.000	108.000	17.760	320.000	32.000	320.000
	17.400	209.000	23.000	209.000			16.600	166.000