

DPT Série Ventilador de duto de ventilação



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Orifício do duto (mm)	Embalagem (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
DPT10-11A	32	150	45	100	250*250*250	8	1.3
DPT15-33A	65	320	48	150	250*250*250	4	1.3
DPT15-44A	80	600	55	150	250*250*250	4	1.3
DPT20-54A	150	800	57	200	250*250*250	2	1.3
DPT20-55A	200	1000	65	200	250*250*250	2	1.3
DPT20-65A	300	1200	68	200	250*250*250	2	1.3
DPT20-75A	350	1500	71	200	250*250*250	1	1.3



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Orifício do duto (mm)	Embalagem (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
DPT10-11	35	260	34	100	250*250*250	1	1.3
DPT15-44	80	580	55	150	250*250*250	1	1.3


Ventilador de circulação de ar



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Orifício do duto (mm)	Embalagem (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
FB3560R	55	1500	55	/	250*250*250	1	1.3
FB4060R	85	2500	58	/	250*250*250	1	1.3

Série de ventiladores axiais

Ventilador axial cilíndrico potente (com grade)



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Embalagem (mm)	Orifício do duto (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
FA-25E	100	1200	63	250*250*250	305	1	5.5
FA-30E	120	1590	65	250*250*250	355	1	6.3
FA-35E	250	2130	72	250*250*250	405	1	9.8
FA-35E1	250	2130	72	250*250*250	405	1	9.8
FA-40E	350	4470	75	250*250*250	455	1	11
FA-40E1	350	4470	75	250*250*250	455	1	11
FA-50E	550	5700	80	250*250*250	560	1	14.6
FA-50E1	550	5700	80	250*250*250	560	1	14.6
FA-60E	750	8400	82	250*250*250	665	1	16.5
FA-60E1	750	8400	82	250*250*250	665	1	16.5




Ventilador Axial de Alta Velocidade

Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Embalagem (mm)	Orifício do duto (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
FA-20-2G	150	1600	65	250*250*250	260	1	5.0
FA-25-2G	250	2830	68	250*250*250	310	1	8.3
FA-30-2G	380	3860	69	250*250*250	360	1	9.2
FA-35-2G	550	5830	71	250*250*250	410	1	15.0
FA-40-2G	750	8040	72	250*250*250	460	1	20.0


Série de ventiladores axiais

Ventilador Axial Cilíndrico Padrão



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Embalagem (mm)	Orifício do duto (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
FA-25C	30	800	51	250*250*250	305	1	3.5
FA-30C	40	1180	56	250*250*250	355	1	4.5
FA-35C	55	1550	60	250*250*250	405	1	5.5
FA-40C	100	3050	65	250*250*250	455	1	8.3
FA-40C1	100	3050	65	250*250*250	455	1	8.3
FA-50C	210	5300	70	250*250*250	560	1	11
FA-50C1	210	5300	70	250*250*250	560	1	11
FA-60C	300	7500	77	250*250*250	665	1	14.5
FA-60C1	300	7500	77	250*250*250	665	1	14.5

Ventilador axial canalizado de baixo ruído



Modelo	Potência (W)	Fluxo de ar m³/h	Ruído (dB)	Embalagem (mm)	Orifício do duto (mm)	Quantidade (pc)	P (kg)
FA-20F	120	1180	56	250*250*250	260	1	4.1
FA-25F	150	1600	63	250*250*250	310	1	5.8
FA-30F	250	2400	65	250*250*250	360	1	6.7
FA-35F	350	3700	74	250*250*250	410	1	10.5
FA-40F	550	5300	78	250*250*250	460	1	12.5
FA-50F	900	9300	82	250*250*250	560	1	16.5