# Información de Producto



Pensado para accionar de manera sencilla las más pesadas rejas y puertas de tipo comercial e industrial de hasta 2200kg.

## GARANTÍA Y SENCILLEZ EN UN PRODUCTO INIMITABLE

El modelo 844 cuenta con un embrague antiaplastamiento magnético y su sistema especial de disco doble en baño de aceite y no con grasa que garantiza una regulación de empuje de 0 a 112 kgF.

La lubricación constante en aceite de los componentes mecánicos y el ensamblaje en un sólo cuerpo de aluminio de alta resistencia garantizan una vida útil muy prolongada avalado por las mas estrictas normas de calidad. TUV 844 & 746 ISO 9001\_22\_04\_2011

El operador 844 fue pensado para accionar de la manera más sencilla y conveniente las más pesadas rejas y puertas de tipocomercial o industrial.

### Tecnología

El sistema 844 ER permite la reducción de velocidad aun en puertas pesadas lo que brinda comodidad pr ser silencioso.

### **Estética Compacta**

El equipo electrónico está alojado dentro del motoreductor para facilitar y agilizar la instalación.

### Vida útil

La lubricación constante de los componentes mecánicos y el ensamblaje en un sólo cuerpo de aluminio de alta resistencia garantizan una vida útil muy prolongada.

### Calidad Irreversible

La irreversibilidad del motoreductor evita la instalación decerraduras eléctricas y en caso de corte de energía, un dispositivo de desbloqueo con llave permite la apertura de la reja.

# 387

### **Durabilidad**

El modelo bifásico incluye un paro suave para aumentar la vida útil del equipo asi como de la puerta, esto conlleva a un funcionamiento mas silencioso. Su control de paro es magnético, por lo que no tiene contacto físico y por ende, mayor duración sin piezas que reemplazar a largo plazo. Las funciones avanzadas lo hacen un equipo altamente adaptable a los requerimientos del acceso (control de dispositivos externos y sistemas de seguridad).

### **APLICACIONES**



