

Kalorimetre, sensörle çalışan pozisyon, debi veya enerji kontrolü, debi, enerji, delta T izleme fonksiyonu bulunan 2 yollu, içten ve dıştan dişli PN 25 , Flanşlı PN 16 küresel kontrol vanası

- Nominal besleme DC 24 V
- Kontrol oransal, haberleşmeli
- Kapalı soğuk ve sıcak su sistemleri
- Ethernet TCP/IP, dahili web arayüzü
- Modbus Rtu, Modbus TCP/IP, MQTT
- Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi
- Enerji kontrolü, debi kontrolü, pozisyon kontrolü,



Tip Genel Bilgileri

Tip	DN	Rp ["]	G ["]	V'min [m³/h]	V'nom [m³/h]	Kvs teorik [m³/h]	PN
T-1205-015	015	1/2	3/4	0.015	1.5	3.2	25
T-1205-020	020	3/4	1	0.020	2.5	5.3	25
T-1205-025	025	1	1 1/4	0.035	3.5	8.8	25
T-1205-032	032	1 1/4	1 1/2	0.060	6	14.1	25
T-1205-040	040	1 1/2	2	0.100	10	19.2	25
T-1205-050	050	2	2 1/2	0.600	15	30.4	25

Kvs teorik: Basınç düşüşü hesaplaması için teorik Kvs değeri

Tip Genel Bilgileri

Tip	DN	V'nom [l/min]	V'nom [m³/h]	Kvs teorik [m³/h]	PN
T-1205-065	065	417	25.0	50	16
T-1205-080	080	667	40.0	80	16
T-1205-100	100	1000	60.0	127	16
T-1205-150	150	2500	150.0	300	16
T-1205-200	200	4167	250.0	500	16
T-1205-250	250	6667	400	800	16
T-1205-300	300	10000	600	1200	16

Kvs teorik: Basınç düşüşü hesaplaması için teorik Kvs değeri