




MICROCOMPUTADOR

LI PLUS VER 8.2 I3



Foto ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES

Certificações	Placa Mãe	H310 D3 SOQUETE LGA 1151
	BIOS	Plug In Player 2 x 128MB Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0. Monitorização: detecção de ventoinha cpu system, detector de temperatura, voltagem e sobreaquecimento.
	Processador	Intel® Core™ i3-8300 4 núcleus físicos e 4 threads. Frequência de operação:3.70GHz 9MB SmartCache. 8GT/S.
	Memória	8GB DDR4 2666MHz com dissipador, suporte a Dual Channel.
	Memória máxima	32GB DDR4 2 x DIMM.
	Disco rígido	HD 1TB SATA III 6.0Gbit/s 7200RPM
	Mídia removível	(Opcional) Unidade CD-RW, DVD+/-RW SATA
	Slots de expansão	1 x PCI Express x16 3.0 rodando em x16, 3 x PCI, 2 PCI Express x1, 4 x SATA 6Gb/s, suporte para até 4 x USB 3.0/2.0 frontais, 1 x ventoinha do processador, 1 x ventoinha do chassi, 1 x conector áudio painel frontal, 1 x conector do painel do sistema, 1 x chip TPM 2.0, 1 x SPDIF out, 1 x M.2.
	Slots de memória	2 Slots DIMM DDR4
	Placa gráfica	Controladora de vídeo onboard Intel® UHD Graphics 630/Video Dedicado de 2Gb RX560 128bits DVI, Display Port, HDMI.
	Áudio	2/4/5.1/7.1-channel High Definition audio Codec (Onboard)
	Comunicações	Rede Integrada 10/100/1000Mbps com chaveamento automático, WI-FI 2.4Ghz e 5Ghz, 802.11 ac/b/g/n, segurança: WPA WPA2-802.1X- WEP (64 / 128BITS)
	Portas traseiras	1 x PS/2 Mouse / Teclado, 1 x Saída de Vídeo (VGA), 1 x HDMI, 1 x Paralela, 1 x Serial, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in)
	Painel frontal	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido e microfone LED indicador de atividade do HD e Power-ON, Botão Liga/desliga.
	Dispositivo de entrada	Teclado 108 teclas padrão ABNT II USB OEM LI-102, Mouse óptico 1000Dpi com 2 botões e botão de rolagem USB OEM LI-L33 e Caixa de Som USB OEM SP-822.
	Softwares	Windows 10 Professional BR 64 bits instalado, com licenças OEM; Software de gerenciamento
	Gabinete	ATX - 2 baias para 5,25, 2 baias para discos de 3,5 polegadas e 1 baia de 2,5 polegadas, tool less, cor preto, ventoinha 90mm, suporte a trava de segurança.
	Alimentação	Fonte ATX Bluecase de 500w reais 80Plus Bronze, eficiência de 82,98% a plena carga e PFC ativo, 100~240V automática
	Acessórios	Cabo de força 3 pinos padrão novo e todos os demais cabos necessários para um pleno funcionamento, manuais, mídia com todos os Drivers
	Certificação	HCL (Hardware Compatibilist List)
	Website	www.liinformatica.com
	Garantia	12 meses on site.



Assistência Técnica será prestada pela:

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Telefone: (71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

E_mail: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637