

Climate 2000

Наименование	BTU	М-ст	Хл. агент	Вкл. Wi-Fi модул	Арт. No	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС	
CL2000 Set 26 WE	9000	2,6	R32	без опция	7733702188	999,17	1199,00	ОВ
CL2000 Set 35 WE	12000	3,5	R32	без опция	7733702189	1040,83	1249,00	ОВ
CL2000 Set 53 WE	18000	5,3	R32	без опция	7733702190	1540,83	1849,00	ОВ
CL2000 Set 70 WE	24000	7,0	R32	без опция	7733702191	2082,50	2499,00	ОВ



Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A+++ → D

Всички предимства

- Усъвършенствените функции включват Тих режим, Таймер, Турбо функция и Мемори функция
- Екологичен хладилен агент R32
- Ниско ниво на шум
- Охлаждане при външни температури от -15 до +50°C



Антикорозионна защита



Охлаждане при ниски външни температури



Тих режим



Отопление при 5°C

			Climate 2000			
Технически данни			CL2000-Set 26	CL2000-Set 35	CL2000-Set 53	CL2000-Set 70
Захранване		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Номинално охлаждане		Btu/h	9550(3100~11600)	12280(3800~14200)	17740(6200~21000)	24000(7100~27000)
Номинално отопление			10000(2800~11500)	13000(3700~14400)	19000(4400~23000)	25000(5500~27000)
Сезонно охлаждане	Капацитет	kW	2.8	3.6	5.2	7.0
	SEER	W/W	6,2	6.1	7,2	6.1
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++
Отопление (умерен климат)	Капацитет	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+
Вътрешно тяло						
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Ниво на звуково налягане (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36
Ниво на звукова мощност (Hi)		dB(A)	54	55	56	59
Размери (ДхШхВ)		mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Външно тяло						
Въздушен поток		m³/h	1750	1800	2100	3500
Ниво на звуково налягане		dB(A)	55.5	56.0	56	59
Ниво на звукова мощност		dB(A)	62	63	63	67
Размери (ДхШхВ)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Фабрично количество	Kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Работна температура	Мин.-Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление)	°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30