

- Климатизи
- Сплит системи Bosch



Климатик за подов монтаж с 1 до 5 вътрешни тела

CLIMATE 5000 M



Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A+++ → D

*Комфортен климат в едно
или няколко помещения
с едно външно тяло*



Външно тяло CL5000M

Наименование	Допустим максимален брой вътрешни тела	Мощност	Артикулен номер	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
CL5000M 41/2 E	до 2 бр. вътрешни тела	4,1 kW	7733701932	1 332,50	1 599,00
CL5000M 53/2 E	до 2 бр. вътрешни тела	5,3 kW	7733701933	1 540,83	1 849,00
CL5000M 62/3 E	до 3 бр. вътрешни тела	6,2 kW	7733701934	1 832,50	2 199,00
CL5000M 79/3 E	до 3 бр. вътрешни тела	7,9 kW	7733701935	2 290,83	2 749,00
CL5000M 82/4 E	до 4 бр. вътрешни тела	8,2 kW	7733701936	2 415,83	2 899,00
CL5000M 105/4 E	до 4 бр. вътрешни тела	10,5 kW	7733701937	2 832,50	3 399,00
CL5000M 125/5 E	до 5 бр. вътрешни тела	12,3 kW	7733701938	3 124,17	3 749,00

Вътрешно тяло/конзола за подово-стенен монтаж

Наименование	Описание	Мощност	Артикулен номер	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
CL5000iM CN 26E	Вътрешно тяло/конзола 9000BTU	2,6 kW	7733701994	649,17	779,00
CL5000iU CN 35E	Вътрешно тяло/конзола 12000BTU	3,5 kW	7733701995	682,50	819,00
CL5000iU CN 50E	Вътрешно тяло/конзола 17000BTU	5 kW	7733701996	749,17	899,00

- Климатизи
- Сплит системи Bosch



Климатик за подов монтаж с 1 до 5 вътрешни тела

CLIMATE 5000 M

технически характеристики

Технически данни - вътрешно тяло			CL5000iM CN	CL5000iU CN	CL5000iU CN
подови конзоли			26 E	35 E	50 E
Захранване		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Охлаждане	Капацитет	Btu/h	9000	12000	17000
	Мощност	W	45	45	55
Отопление	Капацитет	Btu/h	10000	13000	18000
	Мощност	W	45	45	55
Въздушен поток (Вис/Ср/Нис)		m3/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600
Ниво на звуково налягане		dB(A)	37/34/27	37/34/27	41/38/32
Ниво на звукова мощност		dB(A)	54	54	55
Вътрешно тяло	Размери (Д*Ш*В)	mm	794x200x621	794x200x621	794x200x621
	Опаковка (Д*Ш*В)	mm	865x280x719	865x280x719	865x280x719
	Тегло нето/бруто	Kg	14.9/18.8	14.9/18.8	14.9/18.8
Тръбопровод за хлагент	Диаметри тръба течност/газ	mm	Ф6.35/Ф9.52	Ф6.35/Ф9.52	Ф6.35/Ф9.52
Управление			Дистанционно	Дистанционно	Дистанционно
Работна температура		°C	17-30	17-30	17~30
Допустима температура на околната среда	Охлаждане	°C	16~32	16~32	16~32
	Отопление	°C	0~30	0~30	0~30

Технически данни - външно тяло			Climate 5000						
			CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Сезонно охлаждане	Капацитет	kW	4.1	5.3	6.1	7.9	8.2	10.5	12.3
	SEER	W/W	6.8	6.1	6.5	6.1	7.0	6.5	6.5
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Отопление	Капацитет	kW	3.8	4.5	5.4	5.7	6.8	9.2	9.5
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4	4.0	4.0	3.8
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ниво на звуково налягане външен модул		dB(A)	55	54	55	55	61	62	61.5
Ниво на звукова мощност		dB(A)	65	65	66	68	70	70	70
Хладилен агент	Тип/GWP/Фабрично к-во (кг)		R32/675/1.1	R32/675/1.25	R32/675/1.5	R32/675/1.85	R32/675/2.1	R32/675/2.1	R32/675/2.9
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина за всички стаи	m	40	40	60	60	80	80	80
	Макс. дължина за 1 вътрешно тяло	m	25	25	30	30	35	35	35
	Макс. разлика във височината между вътрешно и външно тяло	m	15	15	15	15	15	15	15
	Макс. разлика във височината между вътрешни тела	m	10	10	10	10	10	10	10
Температура на околната среда	Охлаждане	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Отопление	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Захранване		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz						

Продуктите не се поддържат на склад и се доставят по заявка.