

- Климатизи

- Климатизи Carrier
- Колонен климатик Carrier



Колонен климатик Carrier XPower

Еlegantен външен вид и максимален комфорт с висока енергийна ефективност

Вътрешното тяло е оборудвано с двигател за постоянен ток на инвертора. Външното тяло също има компресор и двигател на вентилатора с DC инверторна технология. С 3 DC инверторни двигателя, модулет постига възможно най-висока производителност и енергийна ефективност.

вътрешно тяло	външно тяло	наименование	BTU	хладилен агент	цена без ДДС	цена с ДДС
42QFD048D8S	38QUS048D8T	Carrier, колонен климатик	48000	R32	5 087,89	6 105,47

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	42QFD048D8S	
ВЪНШНО ТЯЛО	38QUS048D8T	
Мощност охлаждане	14.60 (3.5 - 15.68)	kW
Мощност отопление	16.10 (4.40 ~18.50)	kW
Отоплотелна мощност при -7°C	14.8	kW
Отоплотелна мощност при -10°C	11.35	kW
Отоплотелна мощност при -15°C	10.00	kW
SEER/SCOP(умерен климат)/SCOP(топъл климат)	6.2/4.0/5.1	W/W
Енергиен етикет	A++ / A+++	
Годишна консумация на енергия	825 / 3850 / 3019	kWh
EER/COP	2.95 / 3.74	W/W

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	42QFD048D8S	
Ниво на зв. налягане (вис./ср./ниско)	53 / 49 / 47	dB(A)
Дебит (вис./ср./ниско)	2413/2222/2027	m³/h
Тегло	59	kg
Размери (Д/Ш/В)	629 x 456 x 1.935	mm

ВЪНШНО ТЯЛО	38QUS048D8T	
Температурен диапазон охлаждане	-15~50	°C
Температурен диапазон отопление	-15~24	°C
Кол-во хл.агент (R32)	2,9	kgr
Ниво на зв. налягане	75	dB(A)
Дебит	7500	
Тегло	103,7	m³/h
Размери (Д/Ш/В)	952 x 415 x 1333	kg
Захранване Hz/Ph	380~415V / 50Hz / 3Ph	mm



A+++

- 3D разпределение на въздуха
- Смарт LCD дисплей
- Система за откриване на течове
- Автоматично размразяване
- Автоматично рестартиране
- Турбо режим
- Режим за сън

✓ 24 месеца гаранция