

- Соларни системи за топла вода
- Термодинамични бойлери
- Термодинамични бойлери TESY (България)

TESY
It's impressive



AquaThermica Compact

AquaThermica Compact е природосъобразен продукт с ниски CO₂ емисии, който използва възобновяеми източници на енергия и допринася за по-чиста околна среда. Работи в широк температурен диапазон на входящия въздух от -5°C до 43°C.

**Продукт с енергиен клас A+
До 75% по-ниско потребление
на енергия***

ТЕРМОДИНАМИЧНИ БОЙЛЕРИ TESY AQUATHERMICA COMPACT ЕМАЙЛИРАНИ СТЕННИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА - **НОВО**

Арт. No	Модел	Описание	Хладилен агент	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
305766	TESYEU HPWH 3.2 WH 100 U01	Tesy, термодинамичен бойлер 100л., стенен + термопомпа, 1.5kW ел. нагревател, без серпентина	R513A	2290,83	2749,00	B
305969	TESYEU HPWH 3.2 WH 150 U01	Tesy, термодинамичен бойлер 150л., стенен + термопомпа, 1.5kW ел. нагревател, без серпентина	R513A	2457,50	2949,00	B
423906	стойка за подов монтаж	Универсална стойка за подов монтаж 		249,17	299,00	C

Характеристики:

Модел			AquaThermica Compact 100	AquaThermica Compact 150
		No	305766	305969
Технически параметри				
Профил на източване			M	L
Зададена температура на гореща вода		°C	55	55
Време за нагряване в режим BOOST (A7/W10-55)		h:m	2:37	4:20
COP _{DHW}				
	(EN 16147:2017 – A20/W55)		3.7	3,9
	(EN 16147:2017 - A14/W55)		3.4	3,4
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		2.8	2,8
Номинална топлинна мощност; P _{nom}	(EN 16147:2017 – A20/W55)	kW	0.93	0.92
	(EN 16147:2017 - A14/W55)		0.79	0.80
	(EN 16147:2017 - A7/W55)		0.67	0.68
Електрически данни				
Захранващо напрежение		V	1/N/220-240	
Честота		Hz	50	
Степен на защита			IPX4	
Условия на експлоатация				
Мин.÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% RH)		°C	-5 ÷ 43	
Мин. ÷ максимална температура на помещението за монтаж		°C	4 ÷ 40	
Работна температура				
Референтна температура на БГВ (EN 16147:2017)		°C	55	