

VITODENS 050-W

Газов стенов кондензен котел

3,2 до 25 kW



Vitodens 050-W

Тип B0KA, B0NA

За свързване към общ комин Тип B0KA-M

Газов стенов кондензен котел

- LED Touch-дисплей за лесно и комфортно обслужване
- Модулираща цилиндрична горелка Matrix-Plus и топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана
- с интегриран мембранен разширителен съд.

За работа с метан или пропан

Допустимо работно налягане 3 bar

- Клас на енергийна ефективност A
- Коефициент на сезонна енергийна ефективност до 92 %
- Обхват на модулация до 1:8
- Ефективен и с дълъг живот благодарение на топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана
- Електронно регулиране на горивния процес Lambda Pro
- Високоэффективна помпа
- Лесно обслужване, осигурено от монохромен дисплей с графични индикации и текстово меню
- Вграден WiFi комуникационен модул за дистанционно управление и диагностика

- Обявените цени са в лева с включен ДДС.
- Запазваме си правото на промени без предизвестие.

VITODENS 050-W, 3,2 до 25 kW

Номинална мощност kW	50/30°C 80/60°C	3,2 – 19,0 2,9 – 17,0	3,2 – 25,0 2,9 – 22,5	Мат.гр. W1
Двуконтурни котли				
■ Котел Vitodens 050-W и техническа документация		2.948,-	2.987,-	Арт.№ Лева
■ Димоходен комплект, хоризонтален, коаксиален 60/100 мм, коляно 90° и преход през стена		☐ A ☐ A	☐ A ☐ A	
Едноконтурни котли				
■ Котел Vitodens 050-W и техническа документация		2.812,-	2.837,-	Арт.№ Лева
■ Димоходен комплект, хоризонтален, коаксиален 60/100 мм, коляно 90° и преход през стена				

Номинална мощност kW	50/30°C 80/60°C	7,0 – 25,0 6,3 – 22,5	Мат.гр. W1
Двуконтурни котли			
За свързване към общ комин			
■ Котел Vitodens 050-W и техническа документация		2.771,-	Арт.№ Лева
Уредите могат да работят само на метан.			
За работа в общ комин трябва да се поръча защита обратен поток DN 60, арт. №7975938, цена 176 лв с ДДС (виж при принадлежности)			
		☐ A ☐ A	

Технически данни			
Коефициент на ефективност	до 98 (Hs)		%
Размери (Дълбочина x Ширина x Височина)	300 x 400 x 700		mm
Тегло (двуконтурен)	35		kg
Разход при макс. натоварване (двуконтурен)			
Метан	1,88	2,48	m³/h
Производство на БГВ (двуконтурен)	12,0	14,0	l/min
при ΔT = 30 K (съгласно EN 13203-1)			

Принадлежности		Мат.гр. XF	
Защита обратен поток DN 60		7975938 176,-	Арт.№ лева Мат.гр. WZ
Външен температурен сензор		ZK04306 148,-	Арт.№ лева
Температурен сензор за бойлер		7834621 48,-	Арт.№ лева
Комплект арматури едноконтурен котел		ZK05673 276,-	Арт.№ лева
Комплект арматури двуконтурен котел		ZK05672 326,-	Арт.№ лева
Хидравличен разделител, тип Q70, до 3 m³/h		ZK03679 650,-	Арт.№ лева
Конзоли за стенов монтаж за разделител Q70		ZK03682 162,-	Арт.№ лева
Хидравличен разделител, тип Q80, до 4,5 m³/h		ZK03680 821,-	Арт.№ лева
Конзоли за стенов монтаж за разделител Q80		ZK03683 190,-	Арт.№ лева



- Газов стенов кондензен котел за отопление и битова гореща вода, двуконтурен (с вграден топлообменник за БГВ)
- Модулация до 1:8
- Коефициент на ефективност до 98% (Hs)
- Интегриран мембранен разширителен съд
- Теплообменник Inox-Radial от неръждаема стомана – за надеждна и високоефективна работа с пълноценно използване на топлината от кондензата
- Вентилатор с регулиране на оборотите за тиха и енергоспестяваща работа
- Модулираща Matrix горелка с Lambda Pro
- Високоефективна помпа
- Вграден WiFi комуникационен модул за интернет връзка

10 години гаранция

на всички топлообменници от неръждаема стомана за кондензни котли до 150 kW

Условия:

Сключен договор за профилактика със сервисна фирма

Висман ЕООД
Бул. България 109
1404 София
Телефон: +359 2 854 90 40
info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg