

Mélangeur série VR



Excellentes performances pour un mélange de couleurs exceptionnel

Conçu pour une souplesse et une polyvalence optimales, Les mélangeurs vortex de la série VR sont les seuls appareils vraiment équilibrés pour les applications de contenants carrés et ronds. Facilement adaptés au maniement des litres et demi-litres, les mélangeurs de la série VR peuvent être empilés pour une configuration économique tout en offrant des performances de haute qualité.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT:

14
lbs.

TYPE DE MÉLANGE:
Vortex

POIDS: 117 lbs.

FORMAT DES CONTENANTS:

1

Litre et 4 litres

DIMENSIONS
(LO x LA x HA):
17" x 24" x 28"



AVANTAGES CLÉS

HAUTE VITESSE, DOUBLE ROTATION

La méthode de mélange Vortex n'aère pas la peinture

VERSATILE

Contenants de 4 litres, litres et demi-litres avec adaptateur

STABILITÉ AMÉLIORÉE

Et réduit le bruit

PETITE TAILLE

S'adapte à des planchers à encombrement limité, des comptoirs et peut être empilé.

CONCEPTION DROP-IN

Conception ergonomique pour prévenir les maux de dos aux employés.



Service et Support

Notre engagement client continue longtemps après la vente avec:

- Installation et formation adéquate
- Support multilingue 24/7
- 25 techniciens d'usine au États-Unis et Canada
- Un réseau de service agréé certifié par le fabricant
- Dépannage à distance FM Direct Connect
- Programme de maintenance préventive et garantie prolongée
- Chaîne Youtube avec vidéos pratiques



L'aide est à portée d'un clic!

Un accès facile à des informations utiles est disponible en ligne au fluidman.com ainsi que:



Mettant en vedettes des vidéos pratiques

Fluidman & FMDirect



Application mobile Fluid Management pour communications instantanées



Mobile Service Scheduling- Il suffit de scanner le code QR pour fixer un rendez-vous

Mélangeur série VR- Spécifications

Type de mélange:	Vortex
Capacité de chargement:	Jusqu'à 14 lbs.
Format des contenants:	4 litres et 1 litre (avec adaptateur inclus)
Temps de mélange:	Minuterie électronique - trois boutons programmables de 1 à 5 min (par défaut 1.5, 2 et 3 minutes) Minuterie mécanique - Le cadran permet un réglage du cycle de mélange de 1 à 4 minutes
Dimension (lo x la x ha):	17" x 24" x 28"
Poids:	117 lbs.
Alimentation:	120V 60Hz ou 220V 50Hz
Conformité:	UL, FCC, CSA
Options:	Verrouillage de la porte - pour plus de sécurité, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que le cycle de mélange se termine. (disponible avec l'option de minuterie mécanique seulement)
Accessoires:	Adaptateur - conçus sur mesure pour des contenants spécifiques à certains fournisseurs, veuillez communiquer avec Fluid Management pour plus d'informations. Support de plancher - permettent d'empiler deux mélangeurs ou d'élever le mélangeur à la hauteur du convoyeur



Conçus et assemblés aux USA

Couverture du service technique

