

**30-3500 KVA**



## STATİK REGÜLATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- PWM teknolojisi ile tristör kontrolü.
- 3 Adet LCD gösterge. ( Voltaj, akım, tolerans ve koruma seviyele-rinin görülebildiği)
- Düzeltme (kontrol) hızı: 20 msn. ( 5000 VAC / sn )
- Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 150 - 250 VAC; fazlar arası 275 - 450 VAC.
- Çıkış gerilim aralığı: faz - nötr arası 220 vac; fazlar arası 380 VAC.
- Çıkış gerilim toleransı: %2
- Cihazın verimi: % 96
- -10 ile +55 °Cderecede çalışma.
- Aşırı yükü (%500) 20 milisaniye karşılayabilme özelliği.
- Aşırı yük, kısa devre, aşırı ısı ve voltaj koruma üniteli.
- Cam elyaf tel trafo sargılı olup 250 derece ısıya dayanıklıdır.
- EMI / RFI gürültü filtresi.
- Ön panelden ayarlanabilen çıkış volajı ve hassasiyet toleransı.
- Zaman ayarlı fan soğutma.
- Arıza sinyali (sesli ışıklı).
- Regülatörün koruma ünitesi 10 saniye gecikmeli olarak devreye girmektedir.
- 1 - o - 2 Mekanik by-pass şalteri. ( 1: Şebeke, 2: regülatör )
- Cihaz, imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.
- 10 Yıl yedek parça temin garantilidir.
- Harmonik distorsiyon içermez

