



AQUEX
Sistema de Ósmosis Inversa
Especificaciones Técnicas

Temperatura: 5°C - 45°C
Presión de entrada: 14.5 - 43.5 psi
TDS: ≤ 1,000 ppm
Nivel de cloro: ≤ 0.2 ppm
Voltaje: 110V



Código	Descripción	Etapas
607657	Ósmosis Inversa Aquex 400 GDP con bomba, UV	6

Refacciones

Código	Descripción
607686	Cartucho Polyspun 10", 5 Micras
607687	Cartucho de Carbón Activado GAC 10"
607688	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO 10"
607675	Membrana para RO-400 G
607689	Cartucho postfiltro en línea GAC, 2.5" x 10"
607676	Portamembrana para RO Aquex 400 G
607667	Bomba Booster para RO-400 G
607750	Foco para lámpara 6W China
607752	Balastro 110V para UV-6W China
607754	Manga de cuarzo para UV



Etapas

- 1

Filtro de Sedimentos
Elimina partículas grandes en el agua.
- 2

Filtro de Carbón Granular
Remueve elementos orgánicos, cloro, olor y turbidez.
- 3

Filtro de Carbón Block
Remueve orgánicos, olor, etc.
- 4

Membrana de RO
Remueve bacterias, metales pesados, materia disuelta y salinidad
- 5

Filtro de Carbón en línea
Ajusta el sabor del agua tratada.
- 6

Lámpara Ultravioleta
Elimina bacterias, virus u organismos en el agua.

RO-400 GPD
Sistema de Ósmosis Inversa

Esta unidad de 6 etapas cuenta con una membrana de ósmosis que le permite tener una mayor capacidad de flujo para aplicaciones comerciales ligeras, para brindarle agua de excelente calidad.