

COMPRESOR 10 HP

MODELO SC-10VSPM-S



Potencia

10 HP

7.5 Kw

Entrega de aire	38 CFM 17.93 L/S
Voltaje	Trifásico 220V a 60Hz
Presión de trabajo	115 PSI 8 Bar
Decibeles	85 ± 2 a 72 ± 2 dBA
salida del aire	≥ ambiente + 15 °C
Temperatura del ambiente de trabajo	-5 °C a 45 °C



MEDIDAS EN CM

Dimensiones volumétricas

Largo: 95	Ancho: 67	Alto: 95
Peso: 150 kg		

COMPRESOR 15 HP

MODELO SC-15FX-S



Potencia

15 HP

11.18 Kw

Entrega de aire	60 CFM 28.33 L/S
Voltaje	Trifásico 220V a 60Hz
Presión de trabajo	115 PSI 8 Bar
Decibeles	85 ± 2 a 72 ± 2 dBA
Temperatura de salida del aire	≥ ambiente + 15 °C
Temperatura del ambiente de trabajo	-5 °C a 45 °C



MEDIDAS EN CM

Dimensiones volumétricas

Largo: 105	Ancho: 70	Alto: 112
Peso: 320 kg		

COMPRESOR 20 HP

MODELO SC-20FX-S



Potencia

20 HP

14.91 Kw

Entrega de aire	80 CFM 37.78 L/S
Voltaje	Trifásico 220V a 60Hz
Presión de trabajo	115 PSI 8 Bar
Decibeles	85 ± 2 a 72 ± 2 dBA
Temperatura de salida del aire	≥ ambiente + 15 °C
Temperatura del ambiente de trabajo	-5 °C a 45 °C



INVERTER DUTY 4.0
Tecnología



MEDIDAS EN CM

Dimensiones volumétricas

Largo: 108	Ancho: 75	Alto: 116
Peso: 360 kg		

COMPRESOR 30 HP

MODELO SC-30FX-S



Potencia

30 HP

22.37 Kw

Entrega de aire	120 CFM 56.63 L/S
Voltaje	Trifásico 220V a 60Hz
Presión de trabajo	115 PSI 8 Bar
Decibeles	85 ± 2 a 72 ± 2 dBA
Temperatura de salida del aire	≥ ambiente + 15 °C
Temperatura del ambiente de trabajo	-5 °C a 45 °C



INVERTER DUTY 4.0
Tecnología



MEDIDAS EN CM

Dimensiones volumétricas

Largo: 130	Ancho: 85	Alto: 116
Peso: 420 kg		