



VIOLA PRIMA

Premium Performance

Fiyat Listesi

2025-1

Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik
Önerilen **KDV Dahil** Fiyatlarıdır.



Sıcak Renkler

Kırmızılar, turuncular ve sarılar odanın görünümünü *yoğunlaştırır* ve *ön plana* çıkarır.



Soğuk Renkler

Yeşiller, maviler ve morlar odanın görünümünü *genişletir* ve *geri plana* çeker.

Renk Çemberi

Standart renk çemberi yüksek yoğunlukta, doğal renkler içermektedir. Evinizde çark üzerinde yeralan canlı renkleri kullanmasanızda, bu araçla yer alan ilkeler size istemiş olduğunuz etkiyi yaratmanızda yardımcı olacaktır. Standart renk çemberinde 12 renk olmakla birlikte bunlar 3 kategoriye ayrılmaktadırlar.

birincil renkler - Kırmızı, mavi ve sarı

ikincil renkler - 2 birincil rengin kombinasyonundan oluşmaktadır. Turuncu (kırmızı + sarı), yeşil (sarı + mavi) ve mor (mavi + kırmızı)

üçüncül renkler - Bu renkler bir adet birincil ve bir adet ikincil rengin kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu renkler kırmızı turuncu, sarı turuncu, sarı yeşil, mavi yeşil, mavi mor ve kırmızı mor'dur.

Konuşan Renkler

Renk **değeri** rengin koyuluğuna ya da açıklığına değinirken, renk **yoğunluğu** rengin parlaklık ya da donukluğunu tanımlar. Renkleri **açmak** için beyaz, **koyultmak** için siyah ekleyebilirsiniz.

Renk Şemaları

Renk tekerleğinin ilkelerine dayanan renk şemalarını evinizde arzu etmiş olduğunuz görünümü oluşturmak için yardımcı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Renk şemaları bir alanda estetik görünüm ve hissiyat yaratmak için kombinasyonlardan ya da eşleşmelerden oluşmaktadır.



Toz Pembe



Gökyüzü

İÇ CEPHE

ÜRÜN GRUBU



İç Cephe Boyaları



SAF AKRİLİK PARLAK İÇ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile yüksek kalitede uzun dönem koruma ve estetik görünüm sağlayan su bazlı silinebilir parlak iç cephe boyasıdır. Örtme gücü ve beyazlığı yüksektir. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar saten alçı üzerine 1/3 veya 1/4 oranında inceltilebilir veya Süper Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltilebilir fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	m / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu m / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L		13.5 L			
1	7.5 L		7.5 L	-	-	-
4	2.5 L		2.5 L			

Siyah

13.5 L		2.5 L	
--------	--	-------	--



SAF AKRİLİK İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile yüksek kalitede uzun dönem koruma ve estetik görünüm sağlayan su bazlı silinebilir ipek mat iç cephe boyasıdır. Örtme gücü ve beyazlığı yüksektir. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar saten alçı üzerine 1/3 veya 1/4 oranında inceltilebilir veya Süper Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltilebilir fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	m / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu m / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L		13.5 L			
1	7.5 L		7.5 L			
4	2.5 L		2.5 L			



SAF AKRİLİK MAT İÇ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile yüksek kalitede uzun dönem koruma ve estetik görünüm sağlayan su bazlı silinebilir mat iç cephe boyasıdır. Örtme gücü ve beyazlığı yüksektir. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar saten alçı üzerine 1/3 veya 1/4 oranında inceltilebilir veya Süper Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltilebilir fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	m / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu m / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L		13.5 L			
4	2.5 L		2.5 L			



SÜPER TAM MAT PLASTİK BOYA

Örtme gücü ve beyazlığı yüksek, küf önleyici, antibakteriyel, akrilik kopolimer esaslı iç cephe duvar boyasıdır. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %15-20 inceltilebilir fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	m / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu m / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			-
1	10 Kg		7.5 L			-
4	3.5 Kg		2.5 L			-

Siyah

20 Kg		10 Kg		3.5 Kg	
-------	--	-------	--	--------	--

**SİLTEN İPEKSİ MAT BOYA**

Silikon katkılı, silinme direnci yüksek, küf önleyici, küf ve mantar gelişimine dirençli, ipeksi mat dokulu dekoratif iç cephe boyasıdır. Örtme gücü ve beyazlığı yüksektir. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Viola Prima İzobinder Universal Astar saten alçı üzerine 1/3 veya 1/4 oranında inceltilerek veya Süper Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			
1	10 Kg		7.5 L			
4	3.5 Kg		2.5 L			
Siyah						
20 Kg			10 Kg		3.5 Kg	

**SÜPER SİLİKONLU MAT PLASTİK BOYA**

Silikon katkılı, örtme gücü ve beyazlığı yüksek, küf önleyici, antibakteriyel, akrilik kopolimer esaslı silikonlu, mat dokulu dekoratif iç cephe boyasıdır. Fırça ve rulo ile iz bırakmaz. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %15-20 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			-
1	10 Kg		7.5 L			-
4	3.5 Kg		2.5 L			-

**FULL PLASTİK BOYA**

Akrilik kopolimer esaslı, özel hammaddeler ile desteklenmiş, mükemmel örtücülük ve beyazlığa sahip, ekonomik, mat görünümlü, tavan/duvar birlikte sürülebilen, kolay yayılan yeni nesil plastik boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %15-20 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	

**SÜPER TAVAN BOYASI**

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, örtme gücü yüksek tavan boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %15-20 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	17.5 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	



SAF AKRİLİK

İÇ CEPHE BOYASI

- %100 Saf Akrilik
- Mükemmel örtücülük
- Sürtünme ve çizilmeye karşı yüksek direnç
- Özel formülü sayesinde uzun yıllar canlı kalan renkler
- Parlak, İpeksi Mat ve Mat olarak 3 farklı parlaklığa sahip
- Kir tutmama özelliğine sahip, kolayca yıkanabilir
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz



ALMİRA
İÇ VE DIŞ CEPHE

ÜRÜN GRUBU



Almira İç ve Dış Cephe Boyaları



ALMİRA SİLİKONLU MAT BOYA

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, mat görünümlü iç cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek sürümü kolaydır. Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %20 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	kg / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu kg / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		12 L		-	-
1	10 Kg		6 L		-	-
4	3.5 Kg		2 L		-	-



ALMİRA MAT PLASTİK BOYA

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü iç cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek sürümü kolaydır. Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %20 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	kg / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu kg / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		12 L		-	-
1	10 Kg		6 L		-	-
4	3.5 Kg		2 L		-	-



ALMİRA TAVAN BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, örtme gücü yüksek, sürümü kolay olan bir tavan boyasıdır. Zemin hazırlığı yapılmış tavan yüzeylere su ile %15-20 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	kg / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	17.5 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	





ALMİRA SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, matgörünümlü dış cephe duvar boyasıdır. Su itici ve buhar geçirgenliği sayesinde iklim koşullarına dayanıklı örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra birinci kat su ile %15, ikinci kat 8-10 saat sonra su ile %10 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		12 L		-	-
1	10 Kg		6 L		-	-
4	3.5 Kg		2 L		-	-



ALMİRA SİLİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE ASTARI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, beyaz pigmentli iç ve dış cephe astardır. Son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Teneffüs etme özelliğine sahiptir. Yüzeyin emiciliğini azaltarak boya sarfiyatını düşürür. Su ile %10-15 inceltilerek fırça veya rulo ile uygulama yapılır. Astar uygulamasından 6-8 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	





SAF AKRİLİK

DIŞ CEPHE BOYASI

PARLAK • İPEK MAT • MAT

- %100 Saf Akrilik
- Leke tutmaz, kolayca yıkanabilir
- İlk gün ki canlılığını koruyan, solmayan renkler
- Yüksek örtücülük, düşük sarfiyat
- Atmosferik koşullara karşı mükemmel dayanım
- Rahat uygulanır, çabuk kurur
- Alev yayılımını geciktirir
- Elastik yapısı sayesinde çatlak oluşumunu önler



DIŞ CEPHE

ÜRÜN GRUBU



Dış Cephe Boyaları



SAF AKRİLİK PARLAK DİŞ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile en zorlu iklim koşullarına dayanıklı özel olarak geliştirilmiş örtme gücü ve beyazlığı yüksek, UV ve alkali dayanımı mükemmel, su bazlı parlak dış cephe boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar veya Parlak G Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L		13.5 L			
1	7.5 L		7.5 L	-	-	-
4	2.5 L		2.5 L			

Siyah *

13.5 L



SAF AKRİLİK İPEK MAT DİŞ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile en zorlu iklim koşullarına dayanıklı özel olarak geliştirilmiş örtme gücü ve beyazlığı yüksek, UV ve alkali dayanımı mükemmel, su bazlı ipek mat dış cephe boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar veya Parlak G Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L					
1	7.5 L					
4	2.5 L					



SAF AKRİLİK MAT DİŞ CEPHE BOYASI

%100 saf akrilik reçinesi ile en zorlu iklim koşullarına dayanıklı özel olarak geliştirilmiş örtme gücü ve beyazlığı yüksek, UV ve alkali dayanımı mükemmel, su bazlı mat dış cephe boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal Astar veya Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	13.5 L		13.5 L			
4	2.5 L		2.5 L			



ENDURA SİLİKONLU DİŞ CEPHE BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkıları, mat dış cephe duvar boyasıdır. Su itici ve buhar geçirgenliği sayesinde iklim koşullarına dayanıklı örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima Izobinder Universal veya Silikonlu Dış Cephe Astar uygulamasından sonra su ile %10-15 inceltirilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			
1	10 Kg		7.5 L			
4	3.5 Kg		2.5 L			
Siyah						
20 Kg			10 Kg		3.5 Kg	



ENDURA AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, mat dış cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek, sürümü kolay ve iklim koşullarına dayanıklıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra birinci kat su ile %15, ikinci kat 8-10 saat sonra su ile %10 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			



ENDURA ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI

Elastik akrilik kopolimer esaslı, su geçirmez, uzun ömürlü, mat son kat dekoratif dış cephe boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra birinci kat su ile %15, ikinci kat 8-10 saat sonra su ile %10 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu t / Ambalaj Kdv Dahil		
				A Bazı	B Bazı	C Bazı
1	20 Kg		15 L			



ENDURA FOTOKATALİTİK DIŞ CEPHE BOYASI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, kendi kendini temizleyebilen mat, fotokatalitik son kat dış cephe boyasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra birinci kat su ile %15, ikinci kat 8-10 saat sonra su ile %10 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat



Koli Adedi	Ambalaj	t / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	





Dış Cephe Kaplamaları



ENDURA SİLİKONLU GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı grenli dış cephe kaplamasıdır. Su itici buhar geçirgenliği özelliği nedeniyle iklim koşullarına dayanıklı, örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astar uygulamasından sonra istenilen desene göre uygun rulo ile uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 0.7-1.2m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	25 Kg	



ENDURA AKRİLİK GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Akrilik kopolimer esaslı, grenli dış cephe kaplamasıdır. İklim koşullarına dayanıklı, örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astar uygulamasından sonra istenilen desene göre uygun rulo ile uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 0.7-1.2m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	25 Kg	



ENDURA ELASTİK GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, izolasyon amaçlı grenli dış cephe kaplamasıdır. İklim koşullarına dayanıklı, örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astar uygulamasından sonra istenilen desene göre uygun rulo ile uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 1.0-1.5m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	25 Kg	





ELASTOMERİK PARLAK GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Saf akrilik bağlayıcı esaslı, en zorlu iklim koşullarına dayanıklı, özel olarak geliştirilmiş, örtme gücü ve beyazlığı yüksek, UV dayanımı mükemmel su bazlı elastik parlak dış cephe kaplamasıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astar uygulamasından sonra istenilen desene göre uygun rulo ile gerekirse %5 su ile inceltilerek uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 1.0-1.5m² alana uygulama yapılabilir.

Parlak



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	



SAF AKRİLİK GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Saf akrilik reçine esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır. En zorlu iklim koşullarına dayanıklı, elastik yapılı örtme gücü yüksek, sürümü kolaydır. Uygulama yapılacak yüzeye göre Viola Prima İzobinder Universal Astar veya Parlak G Astar uygulamasından sonra istenilen desene göre uygun rulo ile gerekirse %5 su ile inceltilerek uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 1.0-1.5m² alana uygulama yapılabilir.

İpek Mat



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	



GRENLİ ASTAR

Akrilik kopolimer esaslı, yüzey doldurucu özellikli, mineral katkı, hafif pütürlü dokulu, grenli son kat boyalar için beyaz dış cephe astarıdır. Eski yüzeylerdeki kir ve lekelerin boya üzerine çıkmasını engeller. Yüksek kapatıcılıkta ve beyaz renktedir. Uygulama yüzeyine ekstra sertlik kazandırır. Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak %5 oranında su ile inceltilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 4-7m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	25 Kg	





BLACK S E R I E S

Saf Akrilik Parlak, Silten İpeksi Mat ve Süper Tam Mat İç Cephe boyalarında siyah renkler için geliştirilmiş özel formülü sayesinde iz ve leke bırakmaz, kolay uygulanır, yüksek kapaticılık sağlar.

**SU BAZLI
SON KAT**

ÜRÜN GRUBU



Su Bazlı Son Kat ve Astarlar



SU BAZLI PARLAK YAĞLI BOYA

Su bazlı akrilik-alkid emülsiyon reçine esaslı hava kurumalı dekoratif parlak son kat boyadır. Uygulama yapılacak iç yüzeylerde macun ve astar, metal yüzeylerde ise yüzey kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Santesoft Multi Astar uygulamasından sonra fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda %5 oranında su ile inceltilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 15-20m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	÷ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	
4	2.5 L	
6	0.750 L	



SANTESOFT SU BAZLI AHŞAP METAL DUVAR İÇ VE DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı akrilik-alkid emülsiyon reçine esaslı, hibrit hava kurumalı, zamanla sararma yapmayan, silinebilir, kokusuz sonkat boyadır. Uygulama yapılacak iç yüzeylerde macun ve astar, metal yüzeylerde ise yüzey kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Santesoft Multi Astar uygulamasından sonra fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 15-20m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	÷ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	
4	2.5 L	
6	0.750 L	



**SANTESOFT SU BAZLI İÇ VE DIŞ CEPHE VARAK BOYA**

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, kokusuz, varak görünümlü dekoratif boyadır. Esnek yapıya sahip, yarı örtücü, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımalarına göre metalik görüntü oluşmasını sağlayan iç cephe ve dış cephe boyasıdır. Ürün, özellikle iç cephede spot ışıkları yardımıyla özel efektler yaratılmasında tercih edilir. Kullanıma hazırdır. Dış cephede G Astar, iç cephede Süper Astar veya İzobinder Astar üzerine uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil		
		İnci	Gümüş	Gold
1	15 Kg			
4	2.5 Kg			
6	0.750 Kg			

**SANTESOFT SU BAZLI İÇ VE DIŞ CEPHE DEKORATİF VARAK BOYA**

Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, kokusuz, silinebilen, yapısındaki sedef pigmenti ile uygulandığı yüzeylerde ışıltılı, parlak/yarı-parlak metalik, estetik açıdan etkili bir görüntü oluşturan varak görünümlü dekoratif bir boyadır. Kuruması hızlı ve nefes alma özelliğine sahiptir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil Gold
1	15 Kg	
4	2.5 Kg	
6	0.750 Kg	

**SANTESOFT MULTİ ASTAR**

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı , mat görünümlü , yapışma gücü yüksek , sürümü kolay ahşap ve tüm yüzeylere uygulanabilen su bazlı astar boyadır. İhtiyaç duyulduğunda %5-10 su ile inceltilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 15-20m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.5 L	
6	0.750 L	





SANTESOFT SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

- Su bazlı
- Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost
- Ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı
- Sararma yapmayarak canlı rengini muhafaza eder
- EN 71-3 Çocuk ve Oyuncak Güvenliği Sertifikasına sahip
- Güneş ışınları, yağmur ve dış hava koşullarına karşı yüksek direnç



**SU BAZLI
AHŞAP**

ÜRÜN GRUBU

EN 71-3
SAFETY
FOR
TOYS



Türkiye'nin EN 71-3 belgeli ilk boyası



SANTESOFT SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI (RENKLİ)

Saf akrilik esaslı, nefes alan örtücü, su bazlı dekoratif panel kapı boyasıdır. Su geçirmez. Nefes alma özelliği sayesinde ahşap içindeki nemi dışarı verir. Örtücü, dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü, güneş ışınlarına direçlidir. Kurşunsuz, çevre dostudur. 1 kat empenyenin üzerine 2 kat uygulanması tavsiye edilir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
4	2.5 L	
6	0.750 L	



SANTESOFT SU BAZLI WOOD STAIN VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU (RENKLİ)

Saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, renkli dekoratif ahşap koruyucudur. Ahşabın doğal dokusunu gizlemeden mantar, küf ve çürümeye karşı korur. Atmosferik koşullara ve UV ışınlarına karşı dayanımı yüksektir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12m² alana uygulama yapılabilir



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



VOC nedir?

İnsanların kimyasallara maruz kaldığı üç farklı durum mevcuttur. Bunlar solunum, sindirim ve deri yoluyla olanlardır. Bu durumlar aynı derecede önemli olsa da her gün maruz kaldığımız kimyasallar çoğunlukla evlerde, ofislerde, okullarda dolayısıyla iç mekânlarda soluduğumuz havadan kaynaklanmaktadır ve dış ortama göre 2 ila 10 kat daha kirlidir. Bu uçucu kimyasallar genellikle 'Kimyasal Uçucu Organik Bileşikler' (VOC'ler) olarak adlandırılır.

VOC'ler, atmosferde alçak seviyelerde bulunan nitrojen oksit gibi diğer kirleticilerle reaksiyona girme özellikleri yüzünden genel olarak endişe kaynağı olmaktadır. Yer seviyesindeki yüksek ozon yoğunlukları insan sağlığına ve tarım alanlarına zarar verebilir. Ayrıca kauçuk gibi malzemeleri etkileyebilirler.

VOC'lerin Sağlığımız Üzerindeki Etkisi

Uçucu Organik Bileşikler/Volatile Organic Compounds (VOC), çoğu renksiz ve kokusuz olan büyük bir sıvı ve gaz grubudur. Uçucu olduklarından dolayı, sıvılar oda sıcaklığında kolayca buharlaşır.

VOC'ler, hava kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da sağlığımızı etkiler. Bu, özellikle astımı, migreni veya solunum sorunları olanlar ile yaşlılar, sakatlar ve çocuklar için geçerlidir. Seviyelere bağlı olarak, VOC'ler göz, burun ve boğaz tahrişinden mide bulantısına ve hatta daha ciddi hastalıklara ve kansere kadar birçok hastalığa sebep olabilir.



Daha Sağlıklı Bir Seçenek

Yaşam alanlarınızda, düşük VOC ve VOC içermeyen boyalar tercih ederek daha sağlıklı bir ortam oluşturabilirsiniz.

Viola Prima, Avrupa Standartlarında ve EN71-3 kalitesinde üretim yapmaktadır. E71-3 belgesi, o ürünün içerisinde insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin yer almadığına dair bir kanıttır. Dünyanın önde gelen birçok ülkesi, özellikle kreşlerde EN71-3 sertifikalı boya kullanılmasını yasal olarak zorunlu kılar. Bu uygulamadaki amaç, yasaklı ve kanserojen kimyasalların kullanımını engelleyip insan sağlığını korumaktır.





Su Bazlı Ahşap Ürünler



SANTESOFT SU BAZLI VERNİK

Saf akrilik bağlayıcı esaslı, atmosferik şartlara dirençli, ahşabın dayanımını arttıran şeffaf su bazlı verniktir. Yayılması çok iyidir. Santesoft Su Bazlı Wood Stain Vernikli Ahşap koruyucunun veya emprenyenin üzerine 2 kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 12-15m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	
4	2.5 L	
6	0.750 L	



SANTESOFT SU BAZLI AHŞAP LAKE BOYA (RENKLİ)

Saf akrilik esaslı, nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyasıdır. Su geçirmez. Nefes alan özelliği sayesinde ahşap içindeki nemi dışarı verir. Örtücü, dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü, güneş ışınlarına direçlidir. Kurşunsuz, çevre dostudur. 1 kat emprenyenin ya da Santesoft Multi Astar'ın üzerine 2 kat uygulanması tavsiye edilir. Kullanıma hazırdır. İhtiyaç duyulması halinde %5-10 su ile inceltilir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



SANTESOFT SU BAZLI AHŞAP EMPRENYE

Saf akrilik bağlayıcı esaslı su bazlı emprenye malzemesidir. Ahşabı mantar, küfe karşı korurken doğal dokusunu gizlemez, ahşabın su emilimini engelleyerek dayanımını çok yükseltir. Atmosferik şartlara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-15m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



SANTESOFT SU BAZLI TAŞ VERNİĞİ

Saf akrilik reçine esaslı mevsimsel hava koşullarından (donma-çözülme, yüksek ısı, nemden) etkilenmeyen, esnek, su itme özelliği olan, ipek mat ve şeffaf su bazlı verniktir. Düşük VOC değeri, yüksek UV direnci ile taş uygulamalarında vernik amaçlı kullanılması için üretilmiş dekoratif ve koruyucu özel bir verniktir. Tüm iç ve dış alanlarda, taş, mermer gibi yüzeylerde vernik amaçlı kullanılır.

Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine değişiklik göstermekle birlikte 1 Litre ile tek katta 8-12m² alana uygulama yapılabilir.



YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	

SU BAZLI RENKLENDİRME SİSTEMİ

ÜRÜN GRUBU



Su Bazlı İç ve Dış Cephe Renklendirme Pastaları



COLOR HD RENK PASTALARI

Color HD Renk sistemi için 16 renkten oluşan su bazlı renklendirme pastalarıdır.

Dolum: 1 Litre

Koli Adedi	Ambalaj	Ürün Kodu	Ürün Adı	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
6	1 L	CWH	Beyaz	
8	1 L	CYO	Oksit Sarı	
6	1 L	CBL	Siyah	
6	1 L	COR	İç Cephe Turuncu	
6	1 L	CYG	İç Cephe Sarı	
6	1 L	CYB	Dış Cephe Sarı	
6	1 L	CRD	İç Cephe Kırmızı	
6	1 L	CGR	Mavimsi Yeşil	
6	1 L	CRO	Oksit Kırmızı	
6	1 L	CBO	Oksit Siyah	
6	1 L	CBA	Kırmızımsı Mavi	
6	1 L	CRP	Dış Cephe Kırmızı	
6	1 L	COP	Dış Cephe Turuncu	
6	1 L	CBB	Yeşilimsi Mavi	
6	1 L	CVL	Mor	
6	1 L	CMG	Eflatun	



**SU BAZLI
ASTARLAR**

ÜRÜN GRUBU

Su Bazlı Astarlar



PRIMER İZOBİNDER UNIVERSAL ASTAR

Akrilik kopolimer esaslı, şeffaf görünümlü iç ve dış cephe astarıdır. Son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltarak boya sarfiyatını düşürür. Uygulama yapmadan önce saten alçı üzerine 1'e 3 yada 1'e 4, kara sıva üzerine ise 1'e 6 veya 1'e 7 oranında inceltirilir. Viola Prima İzobinder Universal Astar uygulamasından 3-4 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 20-100m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	
1	7.5 L	
4	2.5 L	
6	0.700 L	



PRIMER ŞEFFAF SATEN ALÇI ASTARI

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini doyuran, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır alçı yüzey astarıdır. Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeylerin emiciliğini tamamen önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlayarak boya sarfiyatını azaltır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 10-15m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	



PRIMER PARLAK G ASTAR

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, pigmentli, örtücülüğü, aderans ve penetrasyon gücü çok yüksek, yapı sonkat iç ve dış cephe astar boyasıdır. Parlak ve ipek mat boyaların parlaklığının düşmesini engeller. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurarak boya sarfiyatını azaltır. Özel bağlayıcı ve dolgu yapısı ile yüzeylerde tuz kusmalarını önler. Su ile %10 oranında inceltilir. Saten alçı üzerine uygulanması tavsiye edilmez.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
1	6 L	
4	2.2 L	



PRIMER SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

Akrilik esaslı, dolgulu, güçlendirilmiş seramik üstü seramik uygulama astarıdır. Seramik üstüne seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır. Seramik üstü seramik uygulamalarında, sert vinil döşemelerde ve ahşap zeminlerde kullanılabilir. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-9m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
4	3 Kg	
6	1 Kg	

**PRIMER SUPER ASTAR**

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, örtücü iç-dış cephe astarıdır. Binaların iç ve dış yüzeylerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, eternit ve özellikle saten alçı üzerine son kat boyanın çok iyi yapışmasını sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltarak boya sarfiyatını düşürür. Uygulamaya hazırdır.

Sarfiyat: 1 L ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 L	
1	7.5 L	
4	2.5 L	

**PRIMER UNIVERSAL SİLİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE ASTARI**

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, beyaz pigmentli iç ve dış cephe astarıdır. Son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Teneffüs etme özelliğine sahiptir. Yüzeyin emiciliğini azaltarak boya sarfiyatını düşürür. Su ile %10-15 inceltilecek fırça veya rulo ile uygulama yapılır. Astar uygulamasından 6-8 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	

**PRIMER TRANSFER ASTARI**

Akrilik kopolimer esaslı çok iyi yapışma ve örtme özelliği olan iç cephe su bazlı astarıdır. Sentetik yarı mat boyalı eski yüzeylerin, su bazlı ipeksi yarı mat boya ile boyanabilmesi için hazırlanmış dönüşüm astarıdır. Her türlü su bazlı boya için astar olarak kullanılabilir. İpeksi yarı mat boyalı eski yüzeyler zımparalanıp tozdan temizlendikten sonra su ile %15-20 inceltilecek fırça veya rulo ile uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	





Su Bazlı Astarlar



PRIMER BRÜT BETON ASTARI

Akrilik kopolimer esaslı, yüzey doldurucu özellikli, mineral katkı, brüt beton, gaz beton, duvar ve tavan yüzeylerin alçı sıva ile sıvanmasına olanak sağlayan renkli astardır. İnceltmeden uygulandığı gibi su ile %10 oranında inceltilerek tek kat olarak rulo ile uygulama yapılabilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 4-6m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	12 Kg	
4	3.5 Kg	



PRIMER KAPLAMA ASTARI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, yüksek yapışma gücüne sahip beyaz kaplama astardır. Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır. Zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere su ile %10 inceltilerek fırça veya rulo 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	12 Kg	



**SU BAZLI
ÖZEL ÜRÜNLER**

ÜRÜN GRUBU



Su Bazlı Özel Ürünler



PRIMER ELASTİK ELYAFLI SU-KES

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve düz görünümlü, elyaf katkılı, elastik özelliği yüksek, her tip zemine uygulanabilen, esnek, su geçirmeyen izolasyon malzemesidir. Uygulama su ile inceltilmeden düşey ve yatay olarak 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: Tek katta (Düşey yüzeylerde); 1-1.5 m²/Kg, (Yatay yüzeylerde); 0.5-1 m²/Kg.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	



PRIMER SIVI PLASTİK KAPLAMA

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve düz görünümlü elastik özelliği yüksek, her tip zemine uygulanabilen, esnek, su geçirmeyen izolasyon malzemesidir. Uzun ömürlüyalıtım için ham yüzeyler tercih edilmelidir. Uygulama su ile inceltilmeden düşey ve yatay olmak üzere 2 kat olarak yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta düşey yüzeylerde 1-1.5m², yatay düzeylerde 0.5-1m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1	10 Kg	
4	3.5 Kg	
6	0.700 Kg	



PRIMER SU BAZLI TAMİR MACUNU

Akrilik kopolimer esaslı, dolgu gücü yüksek, zımparalanması kolay iç ve dış cephe macunudur. Su ve neme karşı dirençlidir. İç ve dış cephelerde sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey oluşturur. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan ve teneffüs etme özelliğine sahiptir. Kullanıma hazırdır, inceltmeye gerek yoktur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 0.75-2m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	Ürün Grubu	
		₺ / Ambalaj Kdv Dahil İç Cephe	₺ / Ambalaj Kdv Dahil Dış Cephe
1	23 Kg		



SU BAZLI DEKORATİF

ÜRÜN GRUBU

DECOMORE

DECORATIVE SERIES



DECOMORE MALA EFEKT

Su bazlı akrilik kopolimer esaslı, uygulaması kolay ve keyifli bir boyadır. Sert ve güçlü bir film tabakası oluşturarak yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Yapısındaki ince kum sayesinde hoş bir doku sunar ve inci sedefi ile ışıltılı, metalik parlak bir yüzey elde edilmesine olanak tanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 7-8m² alana uygulama yapılabilir.

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	5 Kg	



DECOMORE KURLU FIRÇA EFEKT

Su bazlı akrilik kopolimer esaslı, zarif inci tonlarında, kadife dokulu, hafif tanecikli ve yüzeydeki boşlukları doldurabilen; sade parlak ve gümüş yansımali bir efekt filmi oluşturan dekoratif bir kaplamadır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile 7-8m² alana uygulama yapılabilir.

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	5 Kg	

SOLVENT BAZLI RENKLENDİRME SİSTEMİ

ÜRÜN GRUBU



Solvent Bazlı Renklendirme Pastaları



COLOR HD INDUSTRIAL RENK PASTALARI

Color HD Industrial Renk sistemi için 16 renkten oluşan solvent bazlı renklendirme pastalarıdır.

Dolum: 3 Litre



Koli Adedi	Ambalaj	Ürün No	Ürün Kodu	Ürün Adı	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
4	3 L	1	BWH	Beyaz	
4	3 L	2	BYB	Koyu Krom Sarı	
4	3 L	3	BYG	Açık Krom Sarı	
4	3 L	4	BOR	Turuncu	
4	3 L	5	BXY	Oksit Sarı	
4	3 L	6	BGR	Yeşil	
4	3 L	7	BAB	Kızıl Mavi	
4	3 L	8	BRL	Bayrak Kırmızı	
4	3 L	9	BMG	Magenta	
4	3 L	10	BRD	Kırmızı	
4	3 L	11	BXR	Oksit Kırmızı	
4	3 L	12	BPN	Mor	
4	3 L	13	BYN	Kızıl Sarı	
4	3 L	14	BBT	Çivit Mavi	
4	3 L	15	BUB	Ultra Mavi	
4	3 L	16	BBL	Siyah	



SENTETİK

ÜRÜN GRUBU



Sentetik Bazlı Boyalar



SENTETİK LÜKS BOYA LX90

Alkid bağlayıcı esaslı ultra parlak, son kat boyadır. Örtme ve yapışma gücü yüksektir, sararmaz, sürümü kolay, fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir. Zemin hazırlığı yapılmış her türlü metal ve ahşap yüzeylerde Viola Prima Sentetik Antipas veya Sentetik Astar ile astarlandıktan sonra %5-10 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 9-10m² alana uygulama yapılabilir.

Ultra Parlak



Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	17 Kg				17 Kg		
4	3 Kg				3 Kg		
6	0.850 Kg				-	-	-



SENTETİK LÜKS BOYA LX70

Alkid bağlayıcı esaslı parlak/yarı-mat, son kat boyadır. Örtme ve yapışma gücü yüksektir, sararmaz, sürümü kolay, fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir. Zemin hazırlığı yapılmış her türlü metal ve ahşap yüzeylerde Viola Prima Sentetik Antipas veya Sentetik Astar ile astarlandıktan sonra %5-10 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Parlak

Koli Adedi	Ambalaj	/ Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu / Ambalaj Kdv Dahil	
				A Bazı	C Bazı
1	17 Kg		17 Kg		
4	3 Kg		3 Kg		
6	0.850 Kg		-	-	-

* Sadece 1010 Beyaz, 9005 Siyah, 7040 Açık Gri, 5010 Boncuk Mavi, 3020 Kırmızı, 1023 John Deere Sarı, 8003 Açık Kahve ve 6005 Nefti Yeşil renkleri mevcuttur.



SENTETİK MAT BOYA

Alkid bağlayıcı esaslı, mat görünümlü, dekoratif son kat boyadır. Örtme ve yapışma gücü yüksek, uygulaması kolay dekoratif son kat boyadır. Uygulama yapılacak yüzeye göre astar uygulamasından sonra %5-10 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat



Koli Adedi	Ambalaj	/ Ambalaj Kdv Dahil
1	17 Kg	
4	3 Kg	



**SENTETİK ASTAR BOYA**

Alkid bağlayıcı esaslı, mat görünümlü, yapışma gücü yüksek, sürümü kolay, ahşap ve metal yüzeylere uygulanabilen solvent esaslı astar boyadır. Zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere %5-10 sentetik tinerle inceltilerek uygulanır. Astar uygulamasından 6-8 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

BEYAZ



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	17 Kg	
4	3 Kg	
6	0.850 Kg	

**SENTETİK ANTİPAS BOYA**

Alkid bağlayıcı esaslı, metal yüzeylerde mükemmel yapışma sağlayan, sürümü kolay, pas önleyici astar boyadır. Raspalama, kumlama veya fırçalama işlemleriyle paslardan arındırılan metal yüzeylerde %5-10 sentetik tinerle inceltilerek uygulama yapılır. Astar uygulamasından 6-8 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

AÇIK GRİ

OKSİT KIRMIZI



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	17 Kg	
4	3 Kg	
6	0.850 Kg	





YAT VERNİK

- Üretan alkid esaslı
- Ahşabın rengini deęistirmez
- Yüksek sertlik ve parlaklık özellięi
- UV ışınlarına ve sararmaya karşı dirençli
- Deniz, güneş, yağmur gibi yıpratıcı atmosferik ve fiziksel etkilere karşı mükemmel koruma

**SOLVENT
BAZLI AHŞAP**
ÜRÜN GRUBU

Solvent Bazlı Ahşap Ürünler



VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik vernikli ahşap koruyucu ve son kat ahşap boyasıdır. Ahşabı zararlı canlılara karşı korurken doğal dokusunu gizlemeyen, dayanımı yüksek, parlak verniktir. %10-15 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya tabanca ile 2 kat uygulama yapılır. Katlar arası uygulama için 4-6 saat beklenmelidir. Renkli hazırdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 12-15m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



CAM CILA VERNİK

Üretan alkid esaslı, çizilmeye, sabun ve deterjana karşı dayanıklı, şeffaf, parlak, tek bileşikli parke verniğidir. Ahşabı ve parkeyi doğallığı bozulmadan, parlaklığını yitirmeden korur. %10-15 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya tabanca ile 2 kat uygulama yapılır. Katlar arası uygulama için 4-6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 12-15m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



YAT VERNİK

Üretan alkid esaslı, güneş, yağmur, deniz gibi dış şartlara, çizilme ve darbelerle karşı dayanıklı, kalıcı parlaklığı olan, parlak bir verniktir. Kullanıma hazırdır. Fırça veya tabanca ile 2 kat uygulama yapılır. Katlar arası uygulama için 4-6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 12-15m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



PANEL KAPI BOYASI (SOLVENT BAZLI)

Alkid bağlayıcı esaslı, ipek mat görünümlü, panel kapılar için özel üretilmiş son kat boyadır. Örtme ve yapışma gücü yüksek, uygulaması kolaydır. Astar uygulamasına gerek olmamakla birlikte yüzeye mükemmel yapışır. %10-15 sentetik tinerle inceltilerek fırça veya tabanca ile 2 kat uygulama yapılır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 10-15m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
4	2.5 L	
6	0.750 L	

ENDÜSTRİYEL
ÜRÜN GRUBU



Endüstriyel Boya ve Astarlar

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	15 Kg				15 Kg		



ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA 80

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, iklim şartlarına dayanıklı, solma direnci ve örtme gücü yüksek endüstriyel ultra parlak (80 gloss) son kat boyadır. %5-10 rapid tiner ile inceltilerek rapid astar üzerine tatbik edilir. Pistole ve airless tabanca kullanımına uygundur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Ultra
Parlak

Hacimce Katı Madde: %58
Ağırlıkça Katı Madde: %67

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	15 Kg				15 Kg		
4	2.5 Kg				2.5 Kg		
6	0.700 Kg				-	-	-



ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA 60

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, iklim şartlarına dayanıklı, solma direnci ve örtme gücü yüksek endüstriyel parlak (60 gloss) son kat boyadır. %5-10 rapid tiner ile inceltilerek rapid astar üzerine tatbik edilir. Pistole ve airless tabanca kullanımına uygundur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Parlak

Hacimce Katı Madde: %70
Ağırlıkça Katı Madde: %78

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	15 Kg				15 Kg		
4	2.5 Kg				2.5 Kg		



ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA 30

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, iklim şartlarına dayanıklı, solma direnci ve örtme gücü yüksek endüstriyel yarı mat (30 gloss) son kat boyadır. %5-10 rapid tiner ile inceltilerek rapid astar üzerine tatbik edilir. Pistole ve airless tabanca kullanımına uygundur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

İpek
Mat

Hacimce Katı Madde: %60
Ağırlıkça Katı Madde: %78



ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR 72

Alkid reçine esaslı, hacimsel katı madde oranı 72 olan, hızlı kuruyan, iklim şartlarına dayanıklı, korozyon önleyici pigmentler ihtiva eden, metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek ve tek katta örtme özelliğine sahip endüstriyel astar boyadır. %5-10 rapid tiner ile inceltilir. Akma direnci yüksek olup pistole ve airless tabanca kullanımına uygundur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

AÇIK
GRI

BEYAZ

Hacimce Katı Madde: %72
Ağırlıkça Katı Madde: %82

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 Kg	
4	2.5 Kg	



ENDÜSTRİYEL SELÜLOZİK BOYA

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, parlak ve yarı-mat görünümünde hava kurumalı bir boyadır. Metal ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir. %5-10 oranında Selülozik Tiner ile inceltirilerek boya tabancası ile tek kat tatbik edilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Parlak

Hacimce Katı Madde: %42
Ağırlıkça Katı Madde: %50

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ℳ / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu ℳ / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	12 Kg				12 Kg		
4	2.5 Kg				2.5 Kg		
6	0.700 Kg				-	-	-



ENDÜSTRİYEL SELÜLOZİK ASTAR

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı bir astardır. Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Ahşap malzemelerin gözeneklerini doldurarak son kat boya ve vernik uygulaması için düzgün ve pürüzsüz zemin oluşturur. Yapışma ve dolgu gücü yüksektir. Hızlı kurur, kolay zımparalanır. %5-10 oranında Selülozik Tiner ile inceltirilerek boya tabancası ile 2-3 kat tatbik edilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Hacimce Katı Madde: %54
Ağırlıkça Katı Madde: %61

Koli Adedi	Ambalaj	ℳ / Ambalaj Kdv Dahil
1	13 Kg	
4	2.5 Kg	

ENDÜSTRİYEL BOYA RENK GRUBU TABLOSU

1. GRUP	Siyah 9005	Mat Siyah 9005M	Makina Gri 7012	Koyu Kahve 8011	
2. GRUP	Beyaz 1010	İnci Beyazı 9010	Sis Gri 9002	Bej 1013	Fildişi 1015
	Gri Bej 7032	Açık Gri 7040	Gri 7046	Nefti Yeşil 6005	Turkuaz 5018
	Açık Gök Mavi 5015	Boncuk Mavi 5010	Parliament Mavi 5002	Lacivert 5013	Açık Kahve 8003
	Bordo 3004				
3. GRUP	Limon Sarı 1018	John Deere Sarı 1023	Clayson Sarı 1007	Caterpillar Sarı 1028	Turuncu 2000
	Traktör Turuncu 2009	Kırmızı 3020	Bayrak Kırmızı 3000	Yeşil 6001	Çimen Yeşili 6018
	Metalik Gümüş Gri 9006				



RAPID BOYA 80

- Metal yüzeylere iyi yapışır
- 80 gloss ultra yüksek parlaklık
- Hızlı kurur, tek katta mükemmel örtücülük sağlar
- Darbe ve iklim şartlarına dayanıklıdır
- İç ve dış mekânlarda demir-çelik, ferforje, makine, makine parçaları, tarım aletleri her türlü dekoratif metalde, beton, brüt beton, siva, betopan, OSB, MDF yüzeylerde güvenle kullanılır.



EPOKSİ

ÜRÜN GRUBU



Epoksi Boyalar



MULTİ EPOKSİ BOYA 8041

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı parlak son kat boyasıdır. Su, deniz suyu, bazı asit, yağlar ve kimyasal maddelere karşı metal yüzeylerin korunması için tüm metal yüzeylere uygulanır. Kullanım amacına göre %5-10 epoksi tinerle inceltirilerek Epoksi Zemin Şeffaf Astar ya da Epoksi Astar 5241 üzerine rulo, pistole veya airless tabanca ile 2 kat olarak uygulanır. UV dayanımı yoktur. Güneş ışığına maruz kalan yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil			Bazkat Grubu	
		Beyaz	Gri	Siyah	A Bazı	C Bazı
1	16 Kg					
1*	4 Kg					
Toplam Takım	20 Kg					

* Multi Epoksi Boya 8041 Sertleştirici Ral Renkleri için fiyat sorunuz.



EPOKSİ BOYA 6041

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı parlak son kat boyadır. Su, deniz suyu, bazı asit, yağlar ve kimyasal maddelere karşı zemin ve metallerin korunması için tüm metal, beton yüzeylerde ve çeşitli sanayi tesislerinde kullanılır. Kullanım amacına göre %10-15 epoksi tinerle inceltirilerek Epoksi Zemin Şeffaf Astar ya da Epoksi Astar 5241 üzerine rulo, pistole veya airless tabanca ile 2 kat olarak uygulanır. UV dayanımı yoktur. Güneş ışığına maruz kalan yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil			Bazkat Grubu	
		Beyaz	Gri	Siyah	A Bazı	C Bazı
1	16 Kg					
1*	4 Kg					
Toplam Takım	20 Kg					
4	2.4 Kg					
4*	0.600 Kg					
Toplam Takım	3 Kg					

* Epoksi Boya 6041 Sertleştirici Ral Renkleri için fiyat sorunuz.



EPOKSİ BOYA 3041

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı parlak son kat boyadır. Su, deniz suyu, bazı asit, yağlar ve kimyasal maddelere karşı metallerin korunması için tüm metal yüzeylerde ve çeşitli sanayi tesislerinde kullanılır. Kullanım amacına göre %10-15 epoksi tinerle inceltirilerek Epoksi Zemin Şeffaf Astar ya da Epoksi Astar 5241 üzerine 2 kat olarak uygulanır. Akma direnci yüksektir, airless tabanca ile uygulanabilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil			Bazkat Grubu	
		Beyaz	Gri	Siyah	A Bazı	C Bazı
1	16 Kg					
1*	4 Kg					
Toplam Takım	20 Kg					

* Epoksi Boya 3041 Sertleştirici Ral Renkleri için fiyat sorunuz.



ZINC EPOKSİ BOYA 8571

Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, modifiye poliamin sertleştirici ile kürlenmiş çinko ve çinko fosfat ile zenginleştirilmiş son kat epoksi boyadır. Direkt metale, paslı ve nemli yüzeylere uygulanabilir. Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur ve pas oluşumunu geciktirir. Çelik, döküm ve alüminyum yüzeylerde, tersane gemi havuzlarında, içme suyu dışındaki su depolarında, tuzlu su ve deniz suyu ile temas eden kimyasal ve mekanik direncin istenildiği metal yüzeylerde kullanılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 6-8m² alana uygulama yapılabilir. (100µ kuru film kalınlığı)



YENİ ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	17.5 Kg	
1*	2.5 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	

* Zinc Epoksi Boya 8571 Sertleştirici

**EPOKSİ ZEMİN BOYASI 8071**

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı sonkat boyadır. Özellikle Zemin için geliştirilmiştir. Parlaklığı 80-90 gloss gelmektedir. Su, deniz suyu, bazı asit, kimyasal maddeler karşı ve solventlere karşı dayanımı yüksektir. Gerek duyulduğunda %5-10 epoksi tiner ile inceltilebilir. Viola Prima Epoksi Zemin Şeffaf Astar üzerine rulo ve ince dişli mala ile uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (40µ kuru film kalınlığı)

Ultra
Parlak



A+B Hacimce Katı Madde: %65
Ağırlıkça Katı Madde: %79

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
				A Bazı	C Bazı
1	17.5 Kg		17.5 Kg		
1*	2.5 Kg		2.5 Kg		
Toplam Takım	20 Kg		20 Kg		

* Epoksi Zemin Boyası 8071 Sertleştirici

**KAYMAZ ZEMİN EPOKSİ BOYA 8071**

Çift komponentli epoksi reçine esaslı son kat boyadır. Tekstüre yapısı sayesinde kaymayı önler. Su, deniz suyu, asit, yağlar, kimyasal maddelere karşı zeminlerin korunması için kaymazlık istenilen her yerde kullanılır. Kullanıma hazırdır. Eski boyalı yüzeyler zımparalanmalıdır. Viola Prima Epoksi Zemin Şeffaf Astar üzerine rulo veya taraklı mala ile uygulanır.

Sarfiyat: Rulo ile uygulamalarda m²'ye 0.5 Kg, Taraklı mala için m²'ye 1.5 Kg



A+B Hacimce Katı Madde: %65
Ağırlıkça Katı Madde: %80

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil	Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
				A Bazı	C Bazı
1	17.5 Kg		17.5 Kg		
1*	2.5 Kg		2.5 Kg		
Toplam Takım	20 Kg		20 Kg		

* Kaymaz Zemin Epoksi Boya 8071 Sertleştirici





Epoksi Astar, Macun ve Vernikler



SHOP PRIMER

Çift komponentli, çinko fosfat içeren, epoksi poliamid esaslı, anti-korozif bir astardır. Aşındırıcı raspa yapılmış çelik sac ve plakaların istiflenme ve imalatı sırasında, korozyona karşı korunması amacıyla ön imalat astarı olarak kullanılır. İçerdiği pas önleyici pigmentler yüzeyi pasifize ettiğinden boya sisteminin korozyon direncini artırır. Boyaliyken kaynak yapılabilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 14-18m² alana uygulama yapılabilir. (15-20µ kuru film kalınlığı)



Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1*	1 Kg	
Toplam Takım	21 Kg	

* Shop Primer Sertleştirici



MOBİLYA DÖKÜM TİPİ EPOKSİ VERNİK

Solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli, dekoratif, ultra şeffaf, reaksiyon kurumalı saf epoksi reçinedir. Dekoratif kaplamalar, üç boyutlu kaplamalarda kullanılır. İnceltme yapılmaz, kullanıma hazırdır. 4 - 4.5cm kalınlığa kadar döküm yapılabilir.

Sarfiyat: Dolgu yapılacak alan ve dolgu kalınlığına göre değişir. Solventsiz üründür, uygulama sonrası hacim kaybı yapmaz.



Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	10 Kg	
1*	3 Kg	
Toplam Takım	13 Kg	

4	3 Kg	
4*	0.900 Kg	
Toplam Takım	3.9 Kg	

* Mobilya Döküm Tipi Epoksi Vernik Sertleştirici



EPOKSİ MACUN

Çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Kalın kat uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların kapatılmasında kullanılır.

Sarfiyat: Uygulama yapılacak alanın yapısına ve dolgu kalınlığına göre değişir.

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	2.5 Kg	
1*	2.5 Kg	
Toplam Takım	5 Kg	

* Epoksi Macun Sertleştirici





EPOKSİ ZEMİN ŞEFFAF ASTAR (SOLVENTLİ)

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı şeffaf bir astardır. İç ve dış beton yüzeylerde, çatlak ve gözeneklere nüfuz ederek çok sağlam ve yüzeye iyi yapışan bir tabaka oluşturur. Rulo ile uygulanır. Epoksi tiner ile %5-15 arasında inceltilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 18-20m² alana uygulama yapılabilir. (25µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %45
Ağırlıkça Katı Madde: %49

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	16 Kg	
4	3 Kg	
4*	1 Kg	
Toplam Takım	4 Kg	

* Epoksi Zemin Şeffaf Astar (Solventli) Sertleştirici



EPOKSİ PAS REAKSİYON ASTARI 6071

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı astar boyadır. Çinko fosfat içerir paslı metal yüzeylerde pası durdurmak ve pasın kusmasını engellemek, passız yüzeylerde ise paslanmayı önlemek için kullanılır. Çok iyi yapışma ve dayanımı vardır. Son kat olarak iç mekânlarda epoksi sonkat, dış mekânlarda ise poliüretan akrilik, 1K akrilik, 2K akrilik veya rapid boya uygulanması tavsiye edilir. Epoksi tiner ile %5-15 arasında inceltilerek rulo, pistole veya airless tabanca ile uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 7-9m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %60
Ağırlıkça Katı Madde: %76

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	17.5 Kg	
1*	2.5 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	

* Epoksi Pas Reaksiyon Astarı 6071 Sertleştirici



EPOKSİ ASTAR 5241

Çift komponentli poliamid epoksi reçine esaslı astar boyadır. Özellikle yüksek korozyon direnci ve kalın kat uygulamalarında kullanılması tavsiye edilen bir astardır. Üzerine uygulanacak epoksi boyalarla uyum sağlayarak boya filminin koruyuculuk ve metal zeminlere olan yapışma özelliklerinin artmasını sağlar. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. Epoksi tiner ile %5-10 arasında inceltilerek rulo, pistole veya airless tabanca ile uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %52
Ağırlıkça Katı Madde: %70

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	
4	2.4 Kg	
4*	0.600 Kg	
Toplam Takım	3 Kg	

* Epoksi Astar 5241 Sertleştirici





EPOKSI ZEMİN BOYASI 8071

- Çift komponentli Poliamid Epoksi reçine esaslı
- 80 gloss ultra yüksek parlaklığa sahip
- Zeminler için güçlü yapışma sağlayan özel formül
- Mükemmel kimyasal, aşınma ve darbe dayanımı
- Otomobil servisleri ve otoparklar, depo ve antrepolar, tekstil atölyeleri ve fabrikaları, makine imalat ve montaj, uçak ve helikopter hangarları, hastaneler, petrokimya tesisleri gibi her zemin kaplama işinde kullanılır.



SOLVENTSİZ EPOKSİ

ÜRÜN GRUBU



Solventsiz Epoksi Boya ve Kaplamalar

YENİ
ÜRÜN



SOLVENTSİZ MULTİ EPOKSİ BOYA 9941

Çift kompenantlı, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiyeli poliamin sertleştirici ile kürlenlen dolgulu ve pigmentli, son kat boyadır. Ameliyathaneler, tekstil fabrikaları, gıda tesisleri laboratuvarlar, santraller, garajlar, çamaşırhaneler, depolar, otoparklar, tamir, bakım, yıkama üniteleri, yürüme yolları, banyolar, metal, beton veya çimento gibi kimyasal ve mekanik direncin istenildiği zemin ve duvarlarda kullanılır. Aşınma dayanımlıdır. Hidrofobik su itici özelliği ile mükemmel su izolasyonu gücüne sahiptir. Uzun ömürlüdür. Elastik kimyası ve özel bileşenleri sayesinde çatlama ya da kabarma yapmaz.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 6-8m² alana uygulama yapılabilir. (100µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %90
Ağırlıkça Katı Madde: %92

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	
4	2.4 Kg	
4*	0.600 Kg	
Toplam Takım	3 Kg	

* Solventsiz Multi Epoksi Boya 9941 Sertleştirici



SOLVENTSİZ SELF LEVELING KAPLAMA 9041

Solvent içermeyen, dolgulu ve pigmentli, iki bileşenli, epoksi esaslı, self leveling kaplama malzemesidir. Laboratuvarlarda, kimya ve ilaç endüstrisinde, alışveriş merkezlerinde ve süpermarketlerde, uçak hangarlarında, sergi ve fuar alanlarında, otoparklarda kullanılır. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile 1 mm kalınlığında 3m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %99
Ağırlıkça Katı Madde: %99

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	

* Solventsiz Self Leveling Kaplama 9041 Sertleştirici



SOLVENTSİZ PORTAKAL KABUĞU KAPLAMA 9541

Çift kompenantlı, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiyeli poliamin sertleştirici ile kürlenlen dolgulu ve pigmentli, portakal kabuğu desenli, son kat zemin kaplamasıdır. Laboratuvarlarda, kimya ve ilaç endüstrisinde, alışveriş merkezlerinde ve süpermarketlerde, uçak hangarlarında, sergi ve fuar alanlarında, otoparklarda orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde, depolarda kullanılır. Yüzeye orta derecede kaydırmazlık kazandırır. Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile 2mm kalınlığında 1m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %99
Ağırlıkça Katı Madde: %99

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	

* Solventsiz Portakal Kabuğu Kaplama 9541 Sertleştirici



SOLVENTSİZ HAVUZ BOYASI 100-41

Çift kompenantlı, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiyeli poliamin sertleştirici ile kürlenlen dolgulu ve pigmentli, son kat havuz boyasıdır. Uzun süreli suya maruz kalabilen yüzme havuzları, süs havuzları, balık yetiştirme havuzları, sulama kanalları, kullanma suyu depoları gibi alanların, seramik, mermer, beton, epoksi ya da metal yüzeylerinin boyanması ve su izolasyonu amacı ile kullanılmaktadır. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 6-8m² alana uygulama yapılabilir. (100µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %90
Ağırlıkça Katı Madde: %92

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	20 Kg	

* Solventsiz Havuz Boyası 100-41 Sertleştirici

YENİ
ÜRÜN**SOLVENTSİZ METALİK 3D KAPLAMA 9931**

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiyeli poliamin sertleştirici ile kürlenlen metalik zemin ve tezgah kaplamasıdır. Hava koşullarına ve kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir. Yüksek parlaklık değerlerine sahip iki bileşenli kaplama malzemesidir. Laboratuvarlarda, kimya ve ilaç endüstrisinde, alışveriş merkezlerinde ve süpermarketlerde, uçak hangarlarında, sergi ve fuar alanlarında, otoparklarda, beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde, depolarda kullanılır. Eşsiz mermer, granit yada seramik havasını sıvı bir ürün ile elde etme imkanı verir. Uygulaması çok kolaydır, parlak mermer görünümlü bir yüzey sağlar, su geçirimsiz ve hijyeniktir, temizliği kolaydır.

Sarfiyat: Sarfiyat: 1 kg ile 2 mm kalınlığında 4m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %99
Ağırlıkça Katı Madde: %99

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
4	3 Kg	
4*	0.900 Kg	
Toplam Takım	3.9 Kg	

* Solventsiz Metalik 3D Kaplama 9931

SOLVENTSİZ FLAKE TAŞ KAPLAMA 9051

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiyeli poliamin sertleştirici ile kürlenlen dolgu ve pigmentli, son kat Flake taş kaplama boyasıdır. Darbe direncini artırır. Kaymaz özelliği sağlar. Ameliyathaneler, tekstil fabrikaları, gıda tesisleri laboratuvarlar, santraller, garajlar, çamaşırhaneler, depolar, otoparklar, tamir, bakım, yıkama üniteleri, yürüme yolları, banyolar, metal, beton veya çimento gibi kimyasal ve mekanik direncin istenildiği zemin ve duvarlarda kullanılır. Aşınma dayanımıdır. Hidrofobik su itici özelliği ile mükemmel su izolasyonu gücüne sahiptir. Uzun ömürlüdür. Elastik kimyası ve özel bileşenleri sayesinde çatlama ya da kabarma yapmaz.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 5-6m² alana uygulama yapılabilir. (100µ kuru film kalınlığı)



A+B Hacimce Katı Madde: %95
Ağırlıkça Katı Madde: %97

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 Kg	
1*	3 Kg	
Toplam Takım	18 Kg	

* Solventsiz Flake Taş Kaplama 9051

Flake Taşı		
Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg (4x5Kg)	

SOLVENTSİZ CLEAR COAT VERNİK C100

Solvent içermeyen, epoksi esaslı son kat verniktir. Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır, darbeye mukavemetini ve kimyasal direncini artırır. Görsel amaçlı üç boyutlu zemin kaplamalarında şeffaf görünüm sağlar. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile 1 mm kalınlığında 5m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %99
Ağırlıkça Katı Madde: %99

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	10 Kg	
1*	3 Kg	
Toplam Takım	13 Kg	

* Solventsiz Clear Coat Vernik C100 Sertleştirici

SOLVENTSİZ NEM TOLERANSLI ASTAR (ŞEFFAF) N200

Nem toleranslı astar iki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen epoksi bazlı reçinedir. Ayrıca nemli, beton ve mineral zeminlere kolayca yapışabilen empenye astar malzemesidir. Nem toleranslı olup, su buharı geçirmez. Yüksek yük dayanımına sahiptir. İç ve dış mekanlar için uygundur. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile 1 mm kalınlığında 5m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %100
Ağırlıkça Katı Madde: %100

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	16 Kg	

* Solventsiz Nem Toleranslı Astar N200 Sertleştirici



Solventsiz Epoksi Astarlar



SOLVENTSİZ BETON ZEMİN ŞEFFAF ASTAR B300

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, sikloalifatik poliamin sertleştirici ile kürlenene bir astardır. Şeffaf ve düşük viskozitelidir. Beton yüzeylerde, çatlak ve gözeneklere nüfuz ederek çok sağlam ve yüzeye iyi yapışan bir tabaka oluşturur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 12-15m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)



Hacimce Katı Madde: %99
Ağırlıkça Katı Madde: %99

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	16 Kg	

* Solventsiz Beton Zemin Şeffaf Astar B300 Sertleştirici



SOLVENTSİZ MULTİ ASTAR M400

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiye sikloalifatik poliamin sertleştirici ile kürlenene, dolgulu ve pigmentli, çinko fosfat takviyeli bir astardır. Laboratuvarlarda, kimya ve ilaç endüstrisinde, alışveriş merkezlerinde ve süpermarketlerde, uçak hangarlarında, sergi ve fuar alanlarında, otoparklarda, depolarda, orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda kullanılır. İnceltilmez, kullanıma hazırdır. Sağladığı yüksek korozyon ve nem direnci, üzerine tatbik edilecek her türlü son katlar için düzgün bir yüzey oluşturur. Başta ticari araçların ve taşıt üstü ekipmanların yapımında olmak üzere her türlü metal yüzeye başarıyla uygulanır. Aynı zamanda yüksek korozyon direnci istenilen çelik yapıların imalatında da ilk kat astar veya ara kat olarak da kullanılabilir.

Sarfiyat: 1 kg ile 3 mm kalınlığında 1m² alana uygulama yapılabilir.



Hacimce Katı Madde: %92
Ağırlıkça Katı Madde: %94

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 Kg	
1*	3 Kg	
Toplam Takım	18 Kg	

* Solventsiz Multi Astar M400



MASTIPOX HİBRİT EPOKSİ ASTAR 7651

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, poliamin sertleştirici ile kürlenene, düşük sıcaklıklarda (5°C'ye kadar) da uygulanabilen, antikoroziif çinko tozu içeren, düşük organik uçucu madde içeriğine sahip (VOC), yüzey toleranslı, yüksek yapılı, kendinden astarlı mastik kaplamadır. Kum veya grit raspa temizliğinin yapılamadığı, mekanik temizlik yapılmış, yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliştirilmiştir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 6-8m² alana uygulama yapılabilir. (100µ kuru film kalınlığı)



Hacimce Katı Madde: %83
Ağırlıkça Katı Madde: %88

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	
1*	4 Kg	
Toplam Takım	24 Kg	

* Mastipox Hibrit Epoksi Astar 7651 Sertleştirici





SOLVENTSİZ ARAKAT A500

Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, modifiye sikloalifatik poliamin sertleştirici ile kürlen, dolgu ve pigmentli, self leveling öncesi arakat kaplama malzemesidir. Viola Prima Solventsiz Beton Zemin Şeffaf Astar B300 yada Nem Toleranslı Astar Şeffaf N200 sonrası uygulanan arakat kaplama malzemesidir. Viola Prima Solventsiz Self Leveling Kaplama 9041 ve Viola Prima Solventsiz Portakal Kabuğu Kaplama 9541 uygulamasından öncesi ara kat olarak uygulanır.

Sarfiyat: 1 kg ile 3 mm kalınlığında 1m² alana uygulama yapılabilir.



A+B Hacimce Katı Madde: %97
Ağırlıkça Katı Madde: %98

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	16 Kg	
1*	2.4 Kg	
Toplam Takım	18.4 Kg	

* Solventsiz Arakat Astar A500 Sertleştirici



SOLVENTSİZ DOLGU REÇİNESİ D600

Epoksi esaslı, solventsiz, iki bileşenli, kimyasal tamir dolgu reçinesidir. Silis kum ile karıştırılır. Solvent içermez. Uygulaması kolay ve hızlıdır. Metal ve beton yüzeylere mükemmel yapışır. Su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler ve mineral yağlarına dayanımlıdır. 15 Kg reçineye 30 Kg silis kumu eklenerek 45 Kg macun elde edilebilir.

Sarfiyat: Uygulama yapılacak yüzeyin özelliklerine göre değişiklik gösterir.



A+B Hacimce Katı Madde: %100
Ağırlıkça Katı Madde: %100

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	10 Kg	
1*	5 Kg	
Toplam Takım	15 Kg	

* Solventsiz Dolgu Reçinesi D600 Sertleştirici

Silis Kumu		
Koli Adedi	Ambalaj	€ / Ambalaj Kdv Dahil
1	25 Kg	



SOLVENTSİZ METALİK 3D KAPLAMA 9931

- Çift komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı
- 99 gloss ultra yüksek parlaklık
- Eşsiz parlak mermer, granit yada seramik görünümlü bir yüzey sağlar
- Darbe ve kimyasallara karşı yüksek direnç
- Su geçirimsiz ve hijyenik, temizliği kolay
- Dekoratif görünüm istenen yaşam alanlarında, alışveriş merkezlerinde, sergi ve fuar alanlarında, otoparklarda ve bir çok farklı alanda rahatlıkla kullanılabilir



AKRİLİK

ÜRÜN GRUBU



Akrilik Boyalar



AKRİLİK BOYA 9031

Çift bileşenli akrilik reçine esaslı, izosiyanat kürlenmeli, parlaklık kalıcılığı, elastikiyet ve kimyasal direnç özellikleri açısından yüksek kalitede bir boyadır. Metal yüzeylerde epoksi pas reaksiyonlu astar veya uygun astar üzerine uygulanmalıdır. Uygulama aletlerine göre akrilik tiner ile %5-10 inceltilebilir. Sertleştirici oranı 3+1'dir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 9-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Ultra
Parlak

A+B Hacimce Katı Madde: %50
Ağırlıkça Katı Madde: %46

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	12 Kg				12 Kg	-	
1*	4 Kg				4 Kg	-	
Toplam Takım	16 Kg				16 Kg	-	

* Akrilik Boya 9031 Sertleştirici



AKRİLİK BOYA 6031

Çift bileşenli akrilik reçine esaslı, izosiyanat kürlenmeli, parlaklık kalıcılığı, elastikiyet ve kimyasal direnç özellikleri açısından yüksek kalitede bir boyadır. Metal yüzeylerde epoksi pas reaksiyonlu astar veya uygun astar üzerine uygulanmalıdır. Uygulama aletlerine göre akrilik tiner ile %5-10 inceltilebilir. Sertleştirici oranı 3+1'dir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 9-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Parlak

A+B Hacimce Katı Madde: %46
Ağırlıkça Katı Madde: %40

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	12 Kg				12 Kg	-	
1*	4 Kg				4 Kg	-	
Toplam Takım	16 Kg				16 Kg	-	

* Akrilik Boya 6031 Sertleştirici





POLIÜRETAN AKRİLİK BOYA 9021

Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene sararma dirençli, yapışma ve yüksek mekanik dayanım özellikleri içeren parlak (90-100 gloss) bir boyadır. Atmosferik şartlara dayanımı yüksektir. Airless, havalı tabanca veya rulo ile uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Ultra
Parlak

A
+
B

Hacimce Katı Madde: %55
Ağırlıkça Katı Madde: %73

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	12 Kg				12 Kg		
1	6 Kg*				6 Kg*		
Toplam Takım	18 Kg				18 Kg		

* Poliüretan Akrilik Boya 9021 Sertleştirici



POLIÜRETAN AKRİLİK BOYA 9041

Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene sararma dirençli, yapışma ve yüksek mekanik dayanım özellikleri içeren parlak (90 gloss) bir boyadır. Yüksek ve kalıcı parlaklık istenilen, mekanik ve kimyasal direncin önemli olduğu, açık alanlar, sanayi yapıları, makine ekipmanları, araç üstü ekipmanları ve dekoratif parlak ve kalıcı görünüm ve esneklik istenen yüzeylerde kullanılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 9-11m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Ultra
Parlak

A
+
B

Hacimce Katı Madde: %56
Ağırlıkça Katı Madde: %61

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	16 Kg				16 Kg		
1*	4 Kg				4 Kg		
Toplam Takım	20 Kg				20 Kg		
4	2.4 Kg				2.4 Kg		
4*	0.600 Kg				0.600 Kg		
Toplam Takım	3 Kg				3 Kg		

* Poliüretan Akrilik Boya 9041 Sertleştirici



POLIÜRETAN AKRİLİK BOYA 6041

Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene sararma dirençli, yapışma ve yüksek mekanik dayanım özellikleri içeren parlak (60 gloss) bir boyadır. Yüksek ve kalıcı parlaklık istenilen, mekanik ve kimyasal direncin önemli olduğu, açık alanlar, sanayi yapıları, makine ekipmanları, araç üstü ekipmanları ve dekoratif parlak ve kalıcı görünüm ve esneklik istenen yüzeylerde kullanılır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Parlak

A
+
B

Hacimce Katı Madde: %48
Ağırlıkça Katı Madde: %58

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil			Ambalaj	Bazkat Grubu € / Ambalaj Kdv Dahil	
		1. Grup	2. Grup	3. Grup		A Bazı	C Bazı
1	16 Kg				16 Kg		
1	4 Kg*				4 Kg*		
Toplam Takım	20 Kg				20 Kg		

* Poliüretan Akrilik Boya 6041 Sertleştirici





1K THERMO ZEMİN BOYASI

- **Tek bileşenli akrilik reçine esaslı**
- **70 Gloss parlaklığa sahip**
- **Darbe ve aşınmalara karşı yüksek mukavemet**
- **Hızlı kurur, sert bir film tabakası oluşturur**
- **İklim koşullarına ve UV ışınlarına karşı mükemmel dayanım**
- **Her türlü iç ve dış alanlara, beton, taş, ahşap ve benzeri yüzeylere yoğun forklift, transpalet ve araç trafiğinin olduğu fabrikalar, depolar, otoparklar ve akaryakıt istasyonlarının zeminlerinde, mevcut üretimi ve trafiği aksatmadan kullanılabilir.**



**SOLVENT BAZLI
ÖZEL ÜRÜNLER**

ÜRÜN GRUBU



Solvent Bazlı Özel Ürünler



1K AKRİLİK BOYA ÇATI PANEL 80

Tek bileşenli akrilik reçine esaslı, parlaklığı atmosferik şartlara çok dayanıklı, hızlı kuruyan elastikiyeti olan yüksek kaliteli boyadır. Metal yüzeylerde epoksi pas reaksiyonlu astar veya uygun astar üzerine uygulanmalıdır. Astar üzerinde her türlü metale uygulanabilir. Uygulama aletlerine göre akrilik tiner ile %10-15 inceltilir. Rulo, pistole veya airless tabanca ile uygulanabilir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu / Ambalaj Kdv Dahil		
		1. Grup	2. Grup	3. Grup
1	15 Kg			



1K THERMO ZEMİN BOYASI PARLAK 70

Tek bileşenli akrilik reçine esaslı hızlı kuruyan sert film tabakası oluşturan parlak zemin boyasıdır. %10-20 arasında selülozik tiner ile inceltilerek "Epoksi Zemin Şeffaf Astar" üzerine uygulanır. Dayanımı oldukça yüksektir. Rulo ile uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 5-6m² alana uygulama yapılabilir. (40µ kuru film kalınlığı)

Parlak	Hacimce Katı Madde: %46 Ağırlıkça Katı Madde: %60	Beyaz	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5015	RAL 6001
--------	--	-------	----------	----------	----------	----------

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu / Ambalaj Kdv Dahil	
		Beyaz/Gri	Renkli
1	15 Kg		
4	2.5 Kg		



SU BAZLI ZEMİN BOYASI 70

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, tek komponenti olan, hızlı kuruma özelliğine sahip su bazlı zemin boyasıdır. Araç trafiğine maruz kalacak zemin ve asfalt kaplamalarında kullanıma uygundur. İç ve dış mekanlardaki asfalt, beton ve çimentolu yüzeylerde dekoratif bir yüzey elde etmek için kullanılacak güçlü yapılı bir üründür. "Epoksi Zemin Şeffaf Astar" üzerine uygulanır. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 5-10m² alana uygulama yapılabilir.

Parlak	Beyaz	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5015	RAL 6001
--------	-------	----------	----------	----------	----------

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu / Ambalaj Kdv Dahil	
		Beyaz/Gri	Renkli
1	20 Kg		
4	2.5 Kg		



**1K THERMO ZEMİN VERNİĞİ 80 GLOSS**

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, hızlı kuruyan, sert film tabakası oluşturan, parlak bir verniktir. Atmosferik şartlara ve UV ışınlarına karşı dayanımı çok yüksektir. Üstüne sürüldüğü boyayı ve zemini çok iyi korur. Rulo, pistole veya airless tabanca ile uygulanabilir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 7-9m² alana uygulama yapılabilir. (50µ kuru film kalınlığı)

Ultra
Parlak

Hacimce Katı Madde: %35
Ağırlıkça Katı Madde: %36

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
4	2 Kg	

**1K THERMO ZEMİN TOZUMSUZ BOYA**

1K Thermoplastik reçine esaslı hızlı kuruyan, beton zemin ve yüzeylerin doğal görüntüsünü bozmadan tozumayı önlemek için kullanılan şeffaf 1K Thermo Zemin Boyasıdır. İç ve dış beton yüzeylerde, çatlak ve gözeneklere nüfuz ederek çok sağlam ve yüzeye iyi yapışan bir tabaka oluşturur. Beton yüzeylerde her türlü 1K Thermo Zemin Boyası uygulanmasından önce, zeminin hazırlanmasında kullanılır. Boya sarfiyatını azaltır. Çok iyi esnekliğe sahiptir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile tek katta 10-12 m² alana uygulama yapılabilir. (30µ film kalınlığı)

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	15 Kg	
4	2.5 Kg	

**1K SOLVENTLİ TAŞ VERNİĞİ ŞEFFAF**

1K Akrilik reçine esaslı, yüksek performanslı, taş, beton, tuğla vb. yüzeylerde kullanılan çok amaçlı parlattıcı ve su itici koruma malzemesidir. Doğal taş, ahşap ve tuğla üzerine koruyucu vernik olarak direkt kullanıldığı gibi boya yapılmış yüzeye üzerine de boyayı korumak amacıyla uygulanır. Çok iyi esnekliğe sahiptir. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir. (30µ kuru film kalınlığı)

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	
4	2 Kg	





Solvent Bazlı Özel Ürünler



ISIYI DAYANIKLI BOYA 600°C

Silikon reçine esaslı, ısıya dayanıklı, fiziksel direnci ve ısıya dayanımı yüksek son kat boyadır. Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışarak astar uygulaması gerektirmez. 200°C-600°C'ye kadar yüksek ısıya maruz kalan her türlü metal yüzeylere uygulanabilir. 2 saat içinde 200°C 'de tam kürlenme sağlanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil		
		Mat Siyah	Oksit Kırmızı	Metalik Gri
1	15 Kg			
4	2.5 Kg			



ŞÖMİNE BOYASI 800°C

800°C derece sıcaklığa dayanıklı, şömine ve sobalar için üretilmiş özel bir boyadır. Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmamasıyla birlikte uygulandığı yüzeye çok iyi yapışır. Yüksek fiziksel direnç ve ısı dayanımına sahiptir. 800°C'ye kadar yüksek ısıya maruz kalan her türlü şömine ve sobaya uygulanabilir. İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 kg ile tek katta 8-10 m² alana uygulama yapılabilir. (30µ film kalınlığı)

YENİ
ÜRÜN

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu ₺ / Ambalaj Kdv Dahil		
		Mat Siyah	İpek Mat Siyah	Metalik Gri
1	13 Kg			



ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Hidrokarbon reçine esaslı, hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip, solmayan, metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek, alüminyum pigment ihtiva eden çok parlak son kat boyadır. 400°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	



GALVANİZ BOYA

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, mat metalik görümlü bir son kat boyadır. Atmosferik şartlara ve UV ışınlarına karşı dayanımı çok yüksektir. Astar gerektirmeden direkt sac üzerine uygulanabilir. Örtücülüğü yüksektir. Rulo, pistole veya airless tabanca ile uygulanabilir. Gerekirse epoksi tiner ile inceltir.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 Kg	

**YOL ÇİZGİ BOYASI**

Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan sonkat boyadır. %5 oranında Yol Çizgi Boyası tineri ya da Endüstriyel Tiner ile inceltilir.

Sarfiyat: 300µ kuru film kalınlığında 500gr/m²'dir.



Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu	
		₺ / Ambalaj Kdv Dahil	
		Beyaz	Sarı
1	20 Kg		
4	2.5 Kg		

**ENDÜSTRİYEL FLORESAN BOYA**

Floresan pigment ihtiva eden solvent bazlı parlak son kat boyadır. Güneş ışığında diğer normal renklere göre dört kez daha parlak olduğundan ikaz levhalarında, yüksek bina tepelerinde, deniz şamandıra ve fenerlerinde, çeşitli spor malzemelerinde kullanılır. %10-15 Rapid Tiner ile inceltilebilir. Viola Prima Rapid Astar Beyaz yada Rapid Boya Beyaz üzerine fırça, rulo veya tabanca ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.



Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	

**BOYA SÖKÜCÜ**

Solventli ve su bazlı her türlü boyayı astarlı ve macunlu yüzeyleri sökme özelliğine sahip, su ile yıkanabilen bir üründür. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: Kullanım miktarı yüzeylerdeki kaplanan malzemenin cinsine göre değişir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
6	0.850 Kg	

**UNIVERSAL HİBRİT SERTLEŞTİRİCİ**

Tek ve çift komponentli boyalarda kullanılır. Kuruma hızlandırıcı ve sertlik verici özelliğe

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
6	0.850 Kg	



ŞÖMİNE BOYASI 800°C

- Silikon reçine esaslı
- Astar gerektirmez
- Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışır
- 800°C'ye kadar tam dayanım
- Mat Siyah, İpek Mat Siyah ve Metalik Gümüş Gri olarak 3 renk seçeneği



SOLVENT BAZLI İZOLASYON

ÜRÜN GRUBU



Solvent Bazlı İzolasyon Ürünleri



SIVI CAM

Cam, mozaik, fayans, porselen seramik, doğal taş, granit, ahşap, beton, galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeyler üzerine yapışması mükemmel, atmosferik şartlara dayanımı yüksek, su direnci yüksek, su geçirmez, parlak, su yalıtımında kullanılabilen, kimyasal ve fiziksel dirence sahip çift bileşenli şeffaf koruyucudur. Balkon, teras, banyo gibi zeminlerde mevcut kaplamanın görüntüsünü bozmadan su izolasyonu sağlar. Su izolasyonu için 2 kat sürülmelidir. Kuruma 1-2 saat, tam kürlenme 7 gündür.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 10-12m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
2	3.2 Kg	
2*	0.800 Kg	
Toplam Takım	4 Kg	
6	1.6 Kg	
6*	0.400 Kg	
Toplam Takım	2 Kg	

* Sıvı Cam Sertleştirici



AQUAZOL

Su emen doğal taş duvarların rutubetini ve buzlanmanın verdiği tahribatı önler. Kirlenmeyi çok azaltır. Yüzeyin görüntüsünü hiç bir şekilde değiştirmez. %100 nefes alma özelliğine sahip, su itme özelliği mükemmel, özel silikon esaslı, empenye malzemesidir. Her türlü sıva, beton, gaz beton, doğal taşlar gibi yüzeylerde, su geçirmezliği sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir üründür. İnceltmeye gerek yoktur.

Sarfiyat: Beton ve sıvalı yüzeylerde 1 Litre ile 10-12m², kireç taşında 1 Litre ile 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	12 L	
4	2.2 L	
6	0.700 L	



RUTUBET ÖNLEYECİ BOYA RO-800

Termoplastik reçine esaslı, solventle formüle edilmiş, ters ve düz basınç ile rutubeti bloke eden kullanıma hazır, mat, iç ve dış cephe duvar boyasıdır. İnceltmeye gerek yoktur.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 5-7m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
4	3 Kg	
6	0.850 Kg	



MULTİ KAPATAN

Termoplastik reçine esaslı, isli yağlı yüzeylere uygulanan ve is ile yağın kusmasını engelleyen mat astar sonkat görevi gören boyadır. İstenirse üzerine su bazlı boya uygulanabilir. Gerekliyse sentetik tiner ile inceltir.

Sarfiyat: 1 Litre ile tek katta 5-7m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
4	2.5 L	
6	0.750 L	

ŞANTİYE BOYALARI

ÜRÜN GRUBU



IMPERA SİLİKONLU MAT BOYA

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, mat görünümlü, ekonomik iç cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek sürümü kolaydır. İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %20 inceltiyle fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	



IMPERA PLASTİK BOYA

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, ekonomik iç cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek sürümü kolaydır. İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %20 inceltiyle fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	



**IMPERA TAVAN BOYASI**

Akrilik kopolimer esaslı, örtme gücü yüksek, sürümü kolay, ekonomik tavan boyasıdır. Zemin hazırlığı yapılmış tavan yüzeylere su ile %10-15 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	17.5 Kg	

**IMPERA SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI**

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, mat görünümlü, ekonomik dış cephe duvar boyasıdır. Örtme gücü yüksek sürümü kolaydır. İzobinder Universal veya Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı uygulamasından sonra su ile %20 inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 8-10m² alana uygulama yapılabilir.

Mat

Koli Adedi	Ambalaj	₺ / Ambalaj Kdv Dahil
1	20 Kg	





POLİÜRETAN AKRİLİK BOYA 9021

- Çift komponentli, poliüretan reçine esaslı
- 90 gloss ultra yüksek parlaklığa sahip
- UV dayanımı yüksek, sararma yapmaz
- Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
- Açık alanlar, sanayi yapıları, makine ve araç üstü ekipmanları ve kalıcı dekoratif parlak ve esneklik istenen yüzeylerde kullanılır.





**YENİ
ÜRÜN**

FAYANS BOYASI

- ✓ Yüksek kapaticılık
- ✓ Kolay uygulanabilir
- ✓ Çizilmeye dayanıklı
- ✓ İpek Mat görünüm
- ✓ Güçlü yapışma

FAYANS BOYASI

Fayans Boyası eskimiş, yıpranmış banyo ve mutfak seramiklerinin ekonomik yenilenmesi için üretilmiş çift bileşenli seramik, fayans boyasıdır. Akrilik esaslı, yüksek aşınma, fiziksel ve kimyasal dirence sahip, su geçirimsiz bir üründür. Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat: 1 Kg ile tek katta 6-7 m² alana uygulama yapılabilir. (40µ film kalınlığı)

İpek
Mat

Koli Adedi	Ambalaj	Renk Grubu		Bazkat Grubu & / Ambalaj Kdv Dahil
		Standard	Metalik	
2	2.4 Kg			
2*	0.6 Kg			
Toplam Takım	3 Kg			
6	1.2 Kg			
6*	0.3 Kg			
Toplam Takım	1.5 Kg			

* Fayans Boyası Sertleştirici



MAYKEM YAPI VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mescit Mahallesi, Demokrasi Caddesi, No: 15
Birmes Sanayi Sitesi, B10 Blok, No:15, 34947
Orhanlı Tuzla/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (216) 394 26 10 **Fax:** +90 (216) 394 26 21

info@violaprima.com.tr **www.violaprima.com.tr** **www.maykem.com**