

ENVOLVEDORA DE PALLET CON PLATO GIRATORIO (SEMIAUTOMÁTICA)

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Equipo semiautomático que facilita la envoltura de pallets mediante un sistema de plato giratorio motorizado, donde el operario solo debe fijar el film y configurar el ciclo. La rotación del pallet es automática, lo que mejora la eficiencia del proceso y garantiza un embalaje uniforme en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Plato giratorio eléctrico para envolver sin esfuerzo
- Panel de control con ajustes de número de vueltas y tensión del film
- Compatible con film estirable de uso estándar
- Estructura de acero reforzado para trabajo continuo
- Ideal para pallets estándar y cargas mixtas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del plato giratorio	1,500 – 1,650 mm
Capacidad máxima de carga	1,500 kg
Altura máxima de envoltura	2,200 mm
Tipo de film	Stretch film de 500 mm
Velocidad del plato	Ajustable hasta 12 rpm
Voltaje de alimentación	220V o 380V / 50–60 Hz
Control	Panel digital o analógico (según modelo)
Tipo de Operacion	Semiautomática — operario fija el film y activa el ciclo

RESPALDO DEL PROVEEDOR

C&M EIRL respalda el desempeño y la eficiencia de sus equipos con asesoría profesional, atención postventa y soporte técnico. Nuestros equipos son seleccionados bajo criterios de calidad, seguridad y compatibilidad con el mercado industrial peruano.



APLICACIONES INDUSTRIALES

- Centros logísticos y de distribución
- Industrias manufactureras
- Alimentaria y agroexportadora
- Química, farmacéutica y papelería
- Empaques mixtos con productos en cajas, sacos o bidones

BENEFICIOS

- Reduce el tiempo de envoltura por pallet
- Mejora la presentación y estabilidad de la carga
- Disminuye el esfuerzo físico del operario
- Ajuste preciso según tipo de producto
- Fácil integración en líneas de empaque semiautomáticas

CONDICIONES DE GARANTIA

- Garantía: 12 meses por defectos de fabricación
- Capacitación operativa incluida en la entrega
- Soporte técnico virtual y telefónico permanente
- Accesorios y repuestos disponibles bajo solicitud