

TAMIZADOR DE ALTA FRECUENCIA

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

El tamizador de alta frecuencia es ideal para clasificar materiales ultra finos de forma precisa y eficiente. Su sistema de vibración de alta frecuencia permite trabajar con partículas difíciles, logrando una separación uniforme, rápida y con mínima pérdida de producto.

CARACTERÍSTICAS

- Alta frecuencia de vibración para separación de materiales finos (150–400 mesh).
- Ideal para materiales húmedos o difíciles de manejar.
- Diseño compacto con estructura de acero inoxidable o pintado.
- Control de velocidad y frecuencia ajustable.
- Fácil cambio de mallas y mantenimiento reducido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de alimentación	0.5 a 20 TPH (según modelo y material)
Ancho de bandeja	100 mm hasta 600 mm
Longitud de bandeja	300 mm hasta 1,200 mm
Material de bandeja	Acero al carbono o inoxidable
Tipo de vibración	Electromagnética, lineal
Alimentación eléctrica	220V / 60Hz – Monofásico
Control de velocidad	Electrónico con potenciómetro



APLICACIONES INDUSTRIALES

- Minería: clasificación de minerales finos
- Alimentaria: harinas, cacao, azúcar glas
- Química: pigmentos, polvos, fertilizantes
- Farmacéutica: separación de excipientes
- Cosmética: talcos, polvos micronizados

BENEFICIOS

- Precisión en separación de partículas finas
- Optimización de procesos sin pérdida de producto
- Reducción de tiempos de tamizado
- Bajo consumo eléctrico
- Fácil limpieza y cambio de mallas

CONDICIONES DE GARANTIA

- Garantía: 1 año por fallas de fabricación
- Incluye asesoría técnica en instalación y puesta en marcha
- Repuestos disponibles bajo pedido

RESPALDO DEL PROVEEDOR

C&M EIRL, brinda soluciones confiables en alimentación y manejo de materiales a granel, con soporte técnico especializado, entrega rápida y asesoría personalizada en todo el Perú. Representamos marcas reconocidas internacionalmente, adaptando cada equipo a la necesidad de tu proceso.