



FICHA TÉCNICA

ADHESIVO POLIVINÍLICO FXN



DESCRIPCIÓN:

El Adhesivo Polivinílico FXN es una mezcla de polímeros modificada y aditivada de baja viscosidad, con buen poder aglutinante de pigmentos, adhiere las partículas del pigmento sobre la superficie que se aplica. Lo que le permite ser formulado con diversas cargas que no generan reacción química. No tóxico.

APLICACIONES:

- Cartón
- Madera
- Acabados arquitectónicos
- Fabricación de pinturas interiores
- Liga Tirol
- En general para la industria de la construcción.

PRESENTACIONES:

ESPECIFICACIONES:

Composición : Mezcla de Polímeros Vinílicos Plastificados	Apariencia: Emulsión Blanca	Sólidos: 27.0 a 29 %	Ph 7.5-8.5	Viscosidad : 6,000 a 12,000 cps. Aprox. (Brookfield RVF spin 4:20 rpm.@ 22°C)	Densidad: 1.03 g/cm ³
Tamaño de partícula: 0.17 Micras Aprox.	Carácter iónico: No-Iónico	Compatibilidad con borax: No Compatible	Estabilidad mecánica: Excelente (Hamilton Beach Mixer, 15 mins. @ 10,000 rpm)	Olor: Característico	Película : Flexible, Brillante y Translúcido

USOS:

El Adhesivo Polivinílico FXN sirve para interiores, aunque por sus características puede utilizarse como base para la mejora de adhesión en yeso, tirol y pastas de texturizado. Da flexibilidad y adherencia al concreto así como para aplanados. Sirve para evitar grietas interiores. Mejorar la calidad de pinturas vinil acrílicas, sella el sustrato para obtener mejor adherencia y ahorrar pintura. Se utiliza para acabados arquitectónicos. Empleado para pegar papel, cartón, madera; en trabajos de carpintería en general, manualidades y decoración.

APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.

Para aplicación como pegamento aplique sin diluir con brocha en las superficies a pegar. Unalas inmediatamente evitando moverlas por un periodo de una hora como mínimo. Como sellador aplique con brocha o rodillo la mezcla, a razón de 5 a 1.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Rodillo
- Cepillo de cerdas suaves
- Brocha

PRECAUCIONES:

- Incorpore el producto hasta homogeneizar, antes de usarlo.
- No usarlo como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No aplique bajo amenaza de lluvia
- No aplique sobre superficies encharcadas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5°C.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

- Lentes de seguridad
- Guantes

ALMACENAJE:

El Adhesivo Polivinílico FXN tiene una excelente estabilidad en condiciones normales. Se recomienda mantenerlo bajo techo y alejado de fuentes de calor y radiación UV. Recomendamos el uso de este producto en un tiempo no mayor a 1 año de almacenamiento.