

SELLADOR SHELLAK

DESCRIPCION:

Fabricado con resinas termoplásticas líquidas, para sellar juntas de empaque, tuberías de metal (galvanizadas), de polipropileno así como conexiones roscadas de superficies rugosas, parejas o pulimentadas.

CARACTERISTICAS

- Sella herméticamente.
- De múltiples usos en la industria en general y en el hogar.
- Color: Café Oscuro
- Tipo: líquido.

Ventajas:

Sellador líquido de secado rápido y fraguado duro.

Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales.

Resiste gasolina, agua, aceite y otros derivados del petróleo.

Alta viscosidad

Impide la corrosión



APLICACIONES

- Para roscas de PP o uniones entre PP-metal
- Alto Grado de adhesión y sellado.
- Tolera temperaturas altas (80° a 180°)
- Sellador instantáneo, puede probarse la instalación al finalizarla.
- Resiste alta presión y agua caliente
- Principales usos automotrices:
 - En empaques de bomba de agua, de gasolina, termostatos y mangueras del radiador.

Especificaciones:

% Solido	Densidad (g/ml):
66 – 72	1.12-1.20
Curado Total:	Formación de película:
24 hrs (capa de 3 mm)	5 – 15 min
Viscosidad Brookfield:	Presión
60,000-120,000 cps	40 Kg/cm ² - 560psi



FICHA TECNICA

PRESENTACIONES SHELLAK FXN

60 gramos
100 gramos
150 gramos

Instrucciones:

1. Asegúrese de que tanto la rosca del tubo y la conexión estén limpias y secas.
2. Aplique uniformemente Shellak FXN sobre la rosca del tubo.
3. Extienda bien el Shellak FXN hasta cubrir la rosca.
4. Enrosque el tubo con la conexión.
5. Para limpiar las manos y los utensilios usados en su aplicación use thinner o acetona

Almacenamiento y vida de anaquel:

2 años en lugares frescos y secos a temperatura ambiente.

Precauciones:

Producto inflamable.
Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada.
Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos.
En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata.
Use este producto únicamente en áreas ventiladas.
Proteja el envase de los rayos directos del sol y el fuego.
No lo exponga a fuego directo.
No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente.
No fume durante su uso.
Manténgalo lejos del alcance de los niños.

Cuadro de riesgos SHELLAK FXN



Protección personal B
Palabra de Advertencia

Peligro

H226, H304, H315, H319, H335, H371, H401

