

## SELLADOR VINÍLICO FXN



### DESCRIPCIÓN:

El *Sellador Vinílico FXN* formulado a partir de resina de copolímero modificada y aditivada de baja viscosidad, otorga buen poder aglutinante de pigmentos, adhiere las partículas del pigmento sobre la superficie que se aplica. Lo que le permite ser formulado con diversas cargas que no generan reacción química. No tóxico.

### APLICACIONES:

- Cartón
- Acabados arquitectónicos
- Fabricación de pinturas interiores
- Liga Tirol
- En general para la industria de la construcción.

### PRESENTACIONES:

- Bote 1Lt
- Galón 4 Lt
- Cubeta 19 Lt

### ESPECIFICACIONES:

<b>Composición :</b> Copolimero Vinílico Plastificado	<b>Apariencia:</b> Emulsión Blanca	<b>Sólidos:</b> 27.0 a 29 %	<b>Ph</b> 7.5-8.5	<b>Viscosidad :</b> 4,000 a 6,000 cps. Aprox. (Brookfield RVF spin 4:20 rpm. @ 22°C)	<b>Densidad:</b> 1.02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tamaño de partícula:</b> 0.17 Micras Aprox.	<b>Carácter ionico:</b> No-Ionico	<b>Compatibilidad con borax:</b> No Compatible	<b>Estabilidad mecanica:</b> Excelente (Hamilton Beach Mixer, 15 mins. @ 10,000 rpm)	<b>Olor:</b> Característico	<b>Película :</b> Flexible, Brillante y Transparente

### USOS:

El *Sellador Vinílico FXN* funciona para interiores. Sin embargo, por sus características puede utilizarse como base en la formulación de adhesivos para yeso, tirol y pastas de texturizado. Da flexibilidad y adherencia al concreto así como para aplanados. Sirve para evitar grietas interiores. Mejorar la calidad de pinturas vinil-acríticas, sella el sustrato para obtener mejor adherencia y ahorrar pintura. Se utiliza para acabados arquitectónicos. Empleado para pegar papel y cartón, así como en manualidades y decoración.

### APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:  
La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.

Para su aplicación como pegamento aplique sin diluir con brocha en las superficies a pegar. Unalas inmediatamente evitando moverlas por un periodo de una hora como mínimo. Como Sellador Aplique con brocha o rodillo la mezcla, a razón de 5 a 1.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Rodillo
- Brocha
- Cepillo de cerdas suaves

### PRECAUCIONES:

- Incorpore el producto hasta homogeneizar, antes de usarlo.
- No usarlo como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No aplique bajo amenaza de lluvia
- No aplique sobre superficies encharcadas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5°C.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

### EQUIPO DE SEGURIDAD:

- Lentes de seguridad
- Guantes

### ALMACENAJE:

El *Sellador Vinílico FXN* tiene una excelente estabilidad en condiciones normales. Se recomienda mantenerlo bajo techo y alejado de fuentes de calor y radiación UV. Recomendamos el uso de este producto en un tiempo no mayor a 1 año de almacenamiento.