FICHA TECNICA

SELLADOR SHELLAK FXN

DESCRIPCIÓN:

Fabricado con resinas termoplásticas liquidas, para sellar juntas de empaque, tuberías de metal (galvanizadas), de polipropileno, así como conexiones roscadas de superficies rugosas, parejas o pulimentadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Sella herméticamente.
- De múltiples usos en la industria en general y en el hogar.
- Color: Café Obscuro
- Tipo: liquido.

PRESENTACIONES:

- Lata 60 gr.
- Lata 100 gr.
- Lata 250 gr.

ESPECIFICACIONES:

% Solido:	Densidad (g/ml):	Curado Total:	Formación de película:	Viscosidad Brookfield:	Presión:
66 - 72	1.12-1.20	24 hrs (capa de 3 mm)	5 – 15 min	60,000-120,000 cps	40 kg/cm^2 – 560 psi

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Asegúrese de que tanto la rosca del tubo y la conexión estén limpias y secas.
2. Aplique uniformemente Shellak FXN sobre la rosca del tubo.
3. Extienda bien el Shellak FXN hasta cubrir la rosca.
4. Enrosque el tubo con la conexión.
5. Para limpiar las manos y los utensilios usados en su aplicación use thinner o acetona.

VENTAJAS:

- Sellador líquido de secado rápido y fraguado duro.
- Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales.
- Resiste gasolina, agua, aceite y otros derivados del petróleo.
- Alta viscosidad.
- Impide la corrosión.

APLICACIONES:

- Para roscas de PP o uniones entre PP-metal
- Alto Grado de adhesión y sellado.
- Tolera temperaturas altas (80° a 180°)
- Sellador instantáneo, puede probarse la instalación al finalizarla.
- Resiste alta presión y agua caliente.
- Principales usos automotrices.
- En empaques de bomba de agua, de gasolina, termostatos y mangueras del radiador.

ALMACENAJE:

Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares Bien ventilados a temperaturas de 20° - 30° C.

PRECUCIONES:

Producto inflamable.
En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata.
Use este producto únicamente en áreas ventiladas.
Manténgalo lejos del alcance de los niños.