

LIMPIADOR PARA TUBOS PVC Y CPVC FXN 801 TRANSPARENTE



DESCRIPCIÓN:

Los limpiadores para tubos de PVC y CPVC son utilizados para limpiar, suavizar las superficies a unir preparándolas para un mejor cementado en base solvente.

CARACTERÍSTICAS:

Limpiador, para tubos y conexiones de PVC y CPVC Todos los diámetros. FXN 801 es un limpiador formulado para limpiar todo tipo de suciedad encontrada en los tubos PVC y CPVC, pigmentos, grasas, recubrimientos de resinas etc. Suavizando las superficies y mejorando la penetración de los cementos disolventes.

PRESENTACIONES:

- Lata 1/8" - 4 oz - 120 ml
- Lata 1/4" - 8 oz - 240 ml
- Lata 1/2" - 16 oz - 475 ml
- Lata 1lt - 32 oz - 947 ml
- Galón 3.75 L
- Bidón (5 galones)

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Contenido Sólidos %:	Aspecto de la Película:	Viscosidad:	Disolución:
Líquido transparente	≥ 0%			

USOS: FXN 801 Traspasiente puede utilizarse en instalaciones de drenaje, jacuzzi, albercas ventilación, agua potable, sistemas de riego, conduit, ABS, categoría de cedulas todas.

PRECAUCIONES:

Debido a que los solventes usados en la fabricación de los cementos de CPVC son flamables y tóxicos, deben tomarse las siguientes precauciones para su uso.

- El limpiador no debe tener contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes, aplicador o brocha.
- El lugar de trabajo debe estar ventilado.
- Cuando se trabaje con limpiador FXN 801 cotidianamente
- por tiempos prolongados, debe usarse una mascarilla
- apropiada para solventes orgánicos.
- No se debe aplicar ni almacenar el limpiador cerca de fuentes de calor.

MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO:

- Tubos y Conexiones de PVC para cementar
- Limpiador para PVC FXN 801
- Brocha de cerda natural o aplicador incluido
- Caja de Angulo o guía de corte adecuada, opcional.
- Cortador de tubo o segueta de diente fino.
- Trapos de material que no deje residuos sobre el tubo

ALMACENAJE: Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares Bien ventilados a temperaturas de 20° - 30° C.