

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Base de sensor para controladores SmartX IP de temperatura, humedad y CO2 - Cubierta no incluida

SXWSBTHCX5XX

Principal

tipo de producto o componente	Detector
tipo de medición	Monóxido de carbono (CO) Humedad Temperatura
localización	Living space
Sensor type	Transmitter
CO2 measurement range	0...50 °C temperature 0...2000 ppm 0...100 % RH
color	Blanco
protocolo del puerto de comunicación	RJ45
profundidad	20.7 mm
altura	111.6 mm
anchura	81.2 mm
tipo de pantalla	Sin display
grado de protección IP	IP20
señalizaciones en local	1 LED calibración (CAL)
Humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
tipo de salida	Sensor bus
resistencia a las llamas	UL94-V0
consumo de potencia en W	2 W
certificaciones de producto	CE EAC RCM ICES-003
normas	UL 916 FCC parte 15 clase B
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
nombre del producto	Controlador de uso de habitación SmartX
gama	SpaceLogic

Opcionales

presentación del dispositivo	Without cover
------------------------------	---------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

función disponible	Con sensores de temperatura Con sensores CO2 Con sensores de humedad
histéresis	1.5 %
alimentación	Vía conector de bus
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) GF10 FR
compatibilidad de gama	EcoStruxure Connected Room solution Controlador inteligente interruptor horario digital programable EcoStruxure Connected Room solution Controlador de uso de habitación SmartX placa de cubierta de sensor

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 Ancho	9.652 cm
Paquete 1 Longitud	14.224 cm
Paquete 1 Peso	136.078 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	29.464 cm
Paquete 2 Ancho	29.464 cm
Paquete 2 Longitud	39.624 cm
Paquete 2 Peso	6.164 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	111.760 cm
Paquete 3 Ancho	101.600 cm
Paquete 3 Longitud	121.920 cm
Paquete 3 Peso	204.116 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	58003815-ce02-4ffe-bb71-e48ed9ccca97
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No