

Hoja de características del producto

Especificaciones



SpaceLogic Server Automation Server Premium Secure Boot (Solo hardware, software no incluido)

SXWASPSBX10001

Principal

Gama	EcoStruxure Building Operation
Nombre abreviado del equipo	AS-P-S
Marca del producto	Schneider Electric
Tipo de producto o componente	Controller ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	EcoStruxure Connected Room solution TB-ASP-W1 bloque de terminales EcoStruxure Connected Room solution TB-AS-W1 bloque de terminales
Tipo de conexión integrada	USB 2.0 tipo A USB tipo mini-B

Complementario

Servicios web	TLS 1.0 ServidorHTTP Secuencias de comandos programables: resúmenes de alarmas, gestión de informes
servicio de comunicación	Gestión de red SNMP Notificación de correo electró SMTPS e-mail notification Cliente Modbus TCP Servidor Modbus TCP
Nombre del procesador	Spear 320s
Communication port protocol	BACnet Modbus TCP master - RS485 - 2-wire Modbus TCP slave - RS485 - 2-wire HTTPS 10/100BASE-T - RJ45 HTTP 10/100BASE-T - RJ45 LON - TP/FT-10
descripción de memoria	RAM interna 512 MB Flash 4 GB
capacidade limite de E/S do processador	464 I/O, 29 modules
Consumo de corriente	400 mA en 24 V CC
montaje de producto	En base Carril DIN
Altura	114 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	64 mm
Peso del producto	321 g

Entorno

Material	ABS/PC
----------	--------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones de producto	BTL cULus cULus FCC parte 15 clase B ICES-003
Normas	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Grado de protección IP	IP20
resistencia a las llamas	UL94V0-5VB
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Humedad relativa	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	8,8 cm
Paquete 1 Longitud	5,6 cm
Paquete 1 Peso	240 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,182 kg

Información logística

País de Origen	LV
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	194
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	F88bec07-5c93-4d26-9dce-373631974d6b
Regulación China RoHS	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico y cables sin halógenos
Devolución	No