



VP 300

Pintura Vinil Acrílica lavable para exteriores, interiores o fondeo.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido Lechoso
% Solidos	65
Viscosidad *	5000 - 6000 CPS
PH	8.0 – 9.0
Dureza Shore **	68
Rendimiento	6 - 7 M2/LT
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto	30 mins
Tiempo curado	48 hrs
Acabado	Mate
Color	Regulares

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo Airless

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de googles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de muro.
2. Se debe diluir en agua 10% en una primera mano, aplicar segunda mano.
3. Dejar secar 45 minutos entre primera y segunda mano.

USOS

Como recubrimiento para cemento, mortero o concreto para dar decoración teniendo como resultado un acabado embellecedor.

Puede aplicarse en yeso, cemento, ladrillo, tabique y cualquier tipo de superficie.

PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambor 200 lts

NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAINST.

Este producto se apega a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORES*.

VIPAINST no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.



CONTACTO: ATENCIONCLIENTES@VIPAINST.COM.MX
WWW.VIPAINT.COM.MX