

## VP FLEX

*Pintura Vinil Acrílica de excelente adherencia y durabilidad  
Base agua sin problemas de amarillamiento, con acción  
antibacterial y antiviral.*

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color blanco y pasteles
% Solidos	60
Viscosidad *	10000 – 15000 CPS
PH	8.0 – 9.0
Ciclos de lavado	4000
Dureza Shore **	68
Rendimiento	10 - 12 M2/LT
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto	30 mins
Tiempo curado	48 hrs
Acabado	Mate / Semimate
Color	Selección
Dilución	10% con rodillo
Metales pesados	Libre

### EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo Airless

### PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de googles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

### PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambo 200 lts

### NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAINTE.

Este producto se augea a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORES*.

VIPAINTE no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de muro.
2. Se debe aplicar "VP Sellador" para cerrar poro y aplicar primera mano.
3. Dejar secar 45 minutos entre primera y segunda mano.

### USOS

Como recubrimiento para cemento, mortero o concreto para dar color y protección a muros interiores y exteriores de cemento, mortero fachada estuco, paste, etc.



**CONTACTO: ATENCIONCLIENTES@VIPAINTE.COM.MX**  
**WWW.VIPAINTE.COM.MX**