

NW-3-100ROLT Sistem de osmoză inversă cu 3 trepte, 380 litri/zi, cu indicator LED de stare. Cod. 64408

Pret : 215€



Descriere

Informații despre produs:

NW-3-100ROLT Sistem de osmoză inversă cu 3 trepte, 380 litri/zi, cu indicator LED de stare"

Apă pură și sigură cu NW-3-100ROLT

NW-3-100ROLT este un sistem de osmoză inversă conceput pentru a oferi apă purificată și cu gust plăcut, eliminând poluanții prezenți în apa de la

robinet. Acest sistem asigură o filtrare eficientă care îndepărtează majoritatea impurităților, inclusiv metale grele, bacterii, viruși, clor și alte substanțe nedorite. Rezultatul este o apă cu un gust proaspăt și un pH optim, ideală pentru un consum sigur și plăcut.

Design ultra-subțire care economisește spațiu

Sistemul de osmoză inversă este conceput pentru a se integra ușor în orice spațiu, datorită carcasei sale compacte și ultra-subțiri, fiind ușor de instalat chiar și în bucătării de dimensiuni reduse. Dispozitivul include un sistem LED care indică starea de funcționare și semnalează când este necesară înlocuirea cartușelor filtrante. Datorită sistemului de înlocuire cu baionetă, întreținerea este simplă și rapidă, fără a fi necesare unelte speciale.

Filtrare avansată în 3 trepte

Sistemul de filtrare utilizează trei trepte, fiecare având un rol specific pentru a asigura o purificare completă a apei. Combinația de materiale filtrante diferite garantează o apă lipsită de gusturi neplăcute și contaminanți, fiind perfectă pentru uz casnic. Rezervorul integrat de 5,5 litri asigură disponibilitatea constantă a apei purificate. În pachet este inclus și un robinet de apă.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară:** Nu
- **Culoare:** alb
- **Dimensiuni:** 489 x 177 x 450 mm
- **Etapa de filtrare 1:** [64444] Naturewater PCB-8CF Filtru combinat: filtru PP și bloc de carbon activ
- **Etapa de filtrare 2:** [64447] Naturewater RO-8CF-100G Membrană de osmoză inversă 100 GPD (380 litri/zi)
- **Etapa de filtrare 3:** [64448] Naturewater T33-8CF Filtru cu bloc de carbon activ pentru osmoză inversă
- **Material principal:** polipropilenă (PP)
- **Număr de trepte de filtrare:** 3
- **Dimensiune pori filtru:** 0,0001 μm

- **Debit: 15,8 litri/oră**
- **Presiune de lucru: 4 bar**
- **Presiune maximă: 7 bar**
- **Contaminanți eliminați: Azbest, Bacterii, Clor, Particule de calcar, Plumb, Cupru, Sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: CTO, Carbon activ, carbon de cocos, osmoză inversă, polipropilenă, sedimente**
- **Temperatură max.: 38 °C**
- **Temperatură min.: 4 °C**
- **Tensiune de alimentare: 220–240 V / 50 Hz**
- **Tip montaj: sub chiuvetă**
- **Tip produs: filtru de apă**
- **Tip precis de produs: osmoză inversă**

